



Колонковая электронная швейная машина для изготовления обуви с левой колонкой

- Новый дизайн классической машины PFAFF для обувной промышленности
- Швейная кинематика с увеличенным подъемом игловодителя до 41 мм и согласованной подачей нитки расширяет область применения для обработки высокоэластичными нитями толщиной от 80/3 до 15/3 синт.
- Высокое качество всех декоративных и соединительных швов
- Закрепка «стежок в стежок» гарантирует отсутствие перфорирования материала
- При одновременной настройке длина стежка остается одинаковой на всех машинах
- Длины стежка воспроизводятся в любое время и точно выполняются
- Программирование участков шва с помощью панели управления
- Легко регулируемое устройство обрезки нити для коротких концов нити (до 15/3 синт.)
- Электромагнитное управление функциями для обрезки нити и подъема роликовой лапки
- Легкая регулировка длины стежка и закрепочных стежков на панели управления
- Возможность включения дифференциального транспортирования материала во время процесса шитья
- -725/04: Устройство подрезки подкладки, привод ножа снизу (опция)

Типовая область применения

- Стачивание верха обуви с подкладкой с одновременной подрезкой подкладки

Технические данные

- Макс. количество стежков: 3.000/мин
- Макс. длина стежка: 7,0 мм
- Проход под роликовой лапкой: 10,0 мм

Elektronický sloupový rychloběžný stroj se sloupkem vlevo pro výrobu obuvi

- Nový design tohoto „PFAFF-Klassikeru“ pro obuvnický průmysl
- Kinematika šití s větším zdvihem jehelní tyče 41 mm a přizpůsobené dodávce niti rozšiřuje oblast použití až k zpracování velmi pružnými niti v silách 80/3 - 15/3 syn.
- Nejvyšší kvalita švů při všech ozdobných a upevňovacích švech
- Garantované zapošívání „Steh ve stehu“- bez jakékoli perforace materiálu
- Při jakémkoli nastavení se délka stehu neliší stroj od stroje
- Délka stehu je kdykoli reprodukovatelná a je exaktně provedena
- Programování šicích úseků na ovládacím panelu
- Jednoduše nastavitelný odstřih niti s krátkými konci (až 15/3 synth.)
- Elektromagneticky řízené funkce odstřihu niti a zvedání kolečkové patky
- Jednoduché nastavení délky stehu a stehů zapošít na ovládacím panelu
- Diferenciální podávání lze vyvolat během procesu šití
- -725/04: Zařízení pro odřez krajů s pohonem zdola (Option)

Typická oblast použití

- Našití se současným podříznutím podšívky na svršek obuvi

Technická data

- Max. rychlost šití: 3.000/min.
- Max. délka stehu: 7,0 mm
- Průchodnost pod patkou: 10,0 mm

Електронна колонна машина за обувното производство с колона от ляво на иглата

- Нов дизайн на тази класическа шевна машина за обувната индустрия
- Кинематика, осигуряваща голям ход на иглата до 41 мм, за работа с дебели синтетични конци от 80/3 - 15/3.
- Високо качество на всички лицеви и свързващи шевове
- Гарантирано изпълнение на затяжката бод в бод без перфорирани на материала
- Шевове с еднаква дължина на бода
- Изработване на шевове с постоянна дължина на бода
- Програмиране на шевни отсечки чрез дисплея на машината
- Лесна настройка на механизма за отрязване на конците за късо рязане на края, дори и при дебелина на синтетичния конец до 15/3
- Електро магнитно задвижване на механизмите за отрязване на конците и повдигане на ролката
- Лесна настройка на дължината бода с помощта на панела
- Извикване на диференциалния транспорт по-време на шиене
- -725/04: Устройство за обрязване на канта, задвижено отдолу (Опция)

Приложение

- Лицеви тегели и обрязване на хастара на саите на обувките

Технически данни

- Макс. брой бодове: 3.000/мин.
- Макс. дължина на бода: 7,0 мм
- Проходимост под ролката: 10,0 мм

