



274-140342-01



Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit Unter-, Nadel- und Walzenobertransport

- Verschiebungsfreie Nähte durch Unter-, Nadel- und Walzenobertransport
- Serienmäßige „Höhenverstellung des Stoffdrückfußes“ gewährt in hochflorigen Materialien wie Samt und Velour ein Schweben des Nähfußes über dem Floor
- Drehzahlstabiler Walzen-Obertransport, extrem dicht hinter dem Nähfuß arbeitend
- Gewohnter Freiraum durch hochschwenkbaren Walzen-Obertransport
- Reproduzierbare Einstellung des Walzen-Obertransportes über Handrad
- Sauberer Nahtanfang durch Fadeneinziehvorrichtung
- Ölfreie Nähstelle für sauberes Nähgut
- Automatisches Nähfußlüften, Fadenabschneiden und Verriegeln

Einsatzbereich

- Lange Nähte in allen Bereichen der Bekleidungsindustrie, besonders bei hochflorigen Materialien
- Hosenbund, Rockbund durchsteppen

Leistungsmerkmale

- 450 – 500 Bunde / 480'
- Walzen-Obertransport einstellbar bis max. 7,0 mm Transportlänge
- Stichlänge max. 4,0 mm
- Nähgeschwindigkeit max. 5.000 Stiche/Min.

Single needle lockstitch machine with bottom feed, needle- and top puller feed

- Displacement-free seams by means of bottom-, needle- and top puller feed
- Height-adjustment of the pressure foot as standard provides a floating sewing foot above high pile material
- Top puller feed with constant speed, working extremely close behind the sewing foot
- Usual clearance due to top puller feed to be swivelled upwards
- Reproducible adjustment of the top puller feed via handwheel
- Neat seam beginning by means of thread nipper
- Oil-free sewing point for workpieces without oil stains
- Automatic sewing foot lift, thread trimming and backtacking

Field of application

- Long seams in all sectors in the garment industry, specially for high pile fabrics
- Topstitching trousers waistbands, skirt waistbands

Performance features

- 450 – 500 waistbands / 480'
- Top puller feed adjustable up to a feed length of 7.0 mm
- Max. stitch length 4.0 mm
- Max. sewing speed 5,000 stitches/min.

Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним, игольным и верхним роликовым транспортером

- Швы без смещения за счет нижнего, игольного и верхнего роликового транспортера
- Серийно оснащена «регулировкой по высоте лапки прижима материала» обеспечивает легкое продвижение лапки при обработке тканей с высоким ворсом, как бархат и велюр
- Стабильная скорость верхнего роликового транспортера, ролик расположен максимально близко за лапкой
- Привычное стабильное пространство за счет верхнего роликового транспортера, откидывающегося вверх
- Воспроизводимая регулировка верхнего роликового транспортера с помощью маховика
- Чистое начало шва за счет устройства зажима нити
- Отсутствие масляных пятен на швейных деталях
- Автоматический подъем лапки, обрезка нити и закрепка

Область применения

- Длинные швы во всех областях производства верхней одежды, особенно при обработке материалов с высоким ворсом
- Настрачивание пояса на брюках, юбках

Эксплуатационные характеристики

- Настрачивание 450-500 поясов / 480'
- Длина хода верхнего роликового транспортера регулируется до макс. 7 мм
- Макс. длина стежка 4,0 мм
- Макс. скорость шитья 5.000 стежков/мин

