



Einnadel-Doppelkettenstichmaschine mit Untertransport

- Weicher Stichanzug, kein Spannungskräuseln
- Optimale Stichbildung durch automatische Anpassung der Unterfadenmenge – feste und dennoch elastische Naht
- Einfacher Umbau auf Zwei-Nadelmaschine möglich
- Universelle Anwendungen durch große Vielfalt von Nähseinrichtungen und Zusatzapparaten

Einsatzbereich

Allgemeine Arbeitsgänge in den unterschiedlichsten Bereichen der Bekleidungsindustrie:

- Gesäßnaht bei Hosen mit Tandemnähleinrichtung
- Ärmelnähte im Sakkofutter und Oberstoff

Leistungsmerkmale

- 920 – 950 Gesäßnähte schließen / 480'
- Stichlänge max. 4,0 mm
- Nähgeschwindigkeit max. 6.600 Stiche/Min.
- Fadenabreißmesser

Single needle double-chainstitch machine with bottom feed

- Soft stitch formation, no puckering
- Optimum stitch formation due to automatic adaptation of the looper thread quantity – tight but elastic seams
- Quick and easy conversion to a twin needle machine
- Universal application through big variety of sewing equipments and attachments

Field of application

General operations in most different garment sectors:

- Trouser seat seam with tandem-sewing-equipment
- Sleeve seams in jacket lining and outer fabric

Performance features

- Closing of 920 – 950 trousers seat seams / 480'
- Max. stitch length 4.0 mm
- Max. sewing speed 6,600 stitches/min.
- Hook knife

Одноигольная швейная машина двойного цепного стежка с нижним транспортером

- Мягкие стежки, без стягивания ткани
- Оптимальное формирование стежка благодаря автоматической подстройке к количеству нити на петлителе – плотные, но эластичные швы
- Простое переоснащение в двухигольную машину
- Универсальное применение благодаря большому разнообразию швейных оснасток и дополнительных аппаратов

Область применения

Типовые операции в различных областях производства верхней одежды:

- Обработка среднего шва брюк совместно с tandemной швейной оснасткой
- Швы рукава на подкладке пиджака и ткани верха

Эксплуатационные характеристики

- 920 - 950 средних швов на брюках / 480 '
- Макс. длина стежка 4,0 мм
- Макс. скорость шитья 6.600 стежков/мин.
- Обрезка нити

