




938-771/05-6/27



Hochleistungs-Zick-Zack-Spezialnähmaschine mit Untertransport und Unterschneideinrichtung

- Hohe Flexibilität für verschiedenste Arbeitsgänge von leichten bis mittelschweren Materialien (durch die Auswahl an verschiedenen Nähvorrichtungen)
- Hohe Nahtqualität dank geringer Fadenspannungswerte
- Ruhiger, vibrationsarmer Lauf auch bei höchster Geschwindigkeit
- Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem Nähfußdruck ergibt optimale, glatte Nähte
- Greifer-Frischölschmierung mit Feinregulierung – keine Materialverschmutzung
- Minimale Materialverdrängung durch die optimale Nadelstangenkinematik

Einsatzbereich

Bogenspitze annähen und gleichzeitig Stoffkante unterschneiden

Leistungsmerkmale

- Max. Stichzahl: 6.000/Min.
- Max. Stichlänge: 2,5 mm
- Max. Überstichbreite: 6,0 mm

High-speed zigzag special sewing machine with bottom feed and under-edge trimmer

- High flexibility for many different operations from light to medium materials (due to the range of different sewing equipment)
- High seam quality thanks to low thread tension values
- Quiet low-vibration run even at top speed
- Very good feed properties with a very low sewing foot pressure result in optimum, smooth seams
- Fresh oil hook lubrication with precision adjustment – no soiled materials
- Minimum material displacement due to the optimum needle bar cinematics (straight needle entry)

Field of application

Attaching curved lace, simultaneously under-cutting the fabric edge at the same time

Performance features

- Max. speed: 6,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 2.5 mm
- Max. zigzag stitch width: 6.0 mm

Высокопроизводительная специальная швейная машина зигзагообразного стежка с нижним транспортером и устройством подрезки нижнего слоя

- Высокая гибкость для различных технологических операций на легких и средних материалах (за счет выбора различной швейной оснастки)
- Высокое качество шва за счет низких значений натяжения нити
- Спокойный, маловибрационный ход, даже при высокой скорости
- Очень хорошие свойства транспорта при минимальном давлении лапки являются предпосылкой для оптимально гладких швов
- Оптимально регулируемая смазка челнока – отсутствие загрязнения материала
- Минимальное смещение материала за счет оптимальной кинематики игловодителя

Область применения

Пришивание кружева с одновременной подрезкой края материала

Эксплуатационные характеристики

- Макс. количество стежков: 6.000/ мин.
- Макс. длина стежка: 2,5 мм
- Макс. ширина зигзага: 6,0 мм

