



Programmierbare Heißluft-Schweißmaschine zum Aufschweißen von Reflexstreifen

- Modernes Verfahren für das Applizieren von Reflexstreifen in höchster Qualität
- Bis zu 70% Zeitersparnis gegenüber herkömmlicher Verarbeitung
- Längen sind exakt programmierbar - die Programmierung von Einzelsegmenten und kompletten Abläufen ist möglich
- Bündiger Streifenanfang- und Ende
- Bandabschneider für einen geraden Streifenschnitt
- Programme und Parameter können auf weitere Maschinen im Produktionsablauf überspielt werden
- Touch Screen für einfache Bedienung
- Überwachung der Heiztemperatur durch zwei Thermofühler (Option)
- Automatische Überwachung und Konstanzhaltung aller voreingestellten bzw. programmierten Parameter

Einsatzbereich

Aufschweißen von Reflexstreifen auf Arbeits-, Sport-, Schutz- und Sicherheitsbekleidung

Leistungsmerkmale

- Max. Geschwindigkeit: 0,5 bis 10,0 m/Min.
Optional bis: 20 m/Min.

Programmable hot-air tape welding machine for welding of reflective strips

- Modern method for applying reflex strips in highest quality
- Up to 70% time savings compared to conventional processing
- Lengths are exactly programmable – programming of single segments and complete sequences are possible
- Flush start and stop of strips
- Tape cutter for straight and even cuts
- Programs and parameters may be transferred to other machines in the production process
- Easy operation by user-friendly touch screen
- Monitoring of heat temperature by two thermocouples (optional)
- Automatic monitoring and constant of all programmed parameters

Field of application

Welding of reflective strips on work, sports, protective and safety wear

Performance features

- Max. speed: 0.5 to 10.0 m/min.
Optional up to: 20 m/min.

Программируемая машина с горячим воздухом для приваривания светоотражающих полосок

- Современный способ нанесения светоотражающих полосок высокого качества
- Экономия времени до 70% по сравнению с традиционной обработкой
- Точное программирование длины – возможность программирования отдельных сегментов и сварочного процесса
- Плотно прилегающие начало и конец полоски
- Устройство обрезки ленты для прямого надреза полосок
- В ходе производственного цикла программы и параметры могут переноситься на другие машины
- Интерактивный дисплей Touch Screen для простого обслуживания
- Контроль температуры нагрева с помощью двух термодатчиков (опция)
- Автоматический контроль и поддержание всех предварительно установленных или запрограммированных параметров

Область применения

Приваривание светоотражающих полосок на рабочую, спортивную, спецодежду и защитную одежду

Эксплуатационные характеристики

- Макс. скорость сварки: от 0,5 до 10,0 м/мин.
Опция: до 20 м/мин.



USB +
SD-Card