



8323



Programmierbare Heißluft-Freiarmschweißmaschine für die kontinuierliche Nahtabdichtung

- Einzelsegmente sowie komplette Abläufe programmierbar
- Traditionelles Bandschweißen verbunden mit der Möglichkeit des programmierbaren Schweißens
- Touch Screen für einfache Bedienung
- Überwachung der Heiztemperatur durch zwei Thermofühler (Option)
- Automatische Überwachung und Konstanthaltung aller voreingestellten bzw. programmierten Parameter
- Variables Säulenstromsystem (Säulenbreite und Säulenposition – je nach Einsatzgebiet)
- Exakt reproduzierbare Düsenstellung über Kreuzschlitzen
- Programme und Parameter können an weitere Maschinen im Produktionsablauf überspielt werden
- Düsenposition wird zum Material bei Kreuznähten (Nahtverdickung) beibehalten
- Bandabschneider
- PFAFF 8323 mit langem Arm (Spezialversion)

Einsatzbereich

Schutanzüge, Rettungsanzüge, Cabrioüberdecke, Filterschläuche

Leistungsmerkmale

- Max. Geschwindigkeit: 0,5 bis 10,0 m/Min., optional bis: 20 m/Min.
- Armdurchgang max.: 1.000 mm (Langarmversion)

Programmable hot-air cylinder arm welding machine for continuous seam sealing

- Individual segments and complete sequences are programmable
- Traditional taping combined with the possibility of programmable welding
- Easy operation by user-friendly touch screen
- Monitoring of heat temperature by two thermocouples (optional)
- Automatic monitoring and constant of all programmed parameters
- Variable post system (post width and post position for different applications)
- Exact reproducible nozzle-settings possible through cross-slide
- Programs and parameters can be transferred to other machines which run in production process
- Nozzle position is maintained to material for cross-stitching (seam bulge)
- Tape cutter
- PFAFF 8323 with long arm (special version)

Field of application

Protective suits, floatingsuits, convertible tops, filter tubes

Performance features

- Max. speed: 0.5 to 10.0 m/min., optional up to: 20 m/min.
- Clearance max.: 1,000 mm (longarm version)

Программируемая сварочная машина с горячим воздухом для последовательной герметизации шва

- Программирование отдельных сегментов и полного цикла работы
- Традиционная сварка ленты с возможностью программирования сварочного процесса
- Интерактивный дисплей Touch Screen для простого обслуживания
- Контроль температуры нагревания с помощью двух термодатчиков (опция)
- Автоматический контроль и поддержание всех предварительно установленных или запрограммированных параметров
- Изменяющаяся система колонок (ширина и позиция колонок - в зависимости от области применения)
- Точное воспроизведение регулировки сопла с помощью крестового суппорта
- В ходе производственного цикла программы и параметры могут переноситься на другие машины
- При крестообразных швах (утолщение шва) позиция сопла к материалу остается неизменной
- Устройство обрезки ленты
- PFAFF 8323 с длинным рукавом (спец версия)

Область применения

Спецодежда, спасательные костюмы, покрытия для кабриолетов, фильтры

Эксплуатационные характеристики

- Макс. скорость сварки: от 0,5 до 10,0 м/мин.
Опция: до 20 м/мин.
- Макс. вылет рукава: 1.000 мм (длиннорукавная версия)

USB +
SD-Card**PFAFF®**
Industrial