



Doppelkettenstichmaschine mit Unter- und Walzen-Obertransport ohne Automatikfunktionen

- Intermittierend arbeitender, elektronischer, programmierbarer Walzen-Obertransport und vorwählbarer Walzendruck sorgen für glatte Nähte (Ukl. -948/26)
- Optimale Nähssicherheit bis zur max. Stichzahl
- Geräusch und vibrationsarmer Lauf
- Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem Presserfußdruck
- Stufenloses Einstellen der Stichlänge
- Walzen-Obertransport materialabhängig programmierbar
- Optionaler Kantenführungs-Apparat für kanten-gleiches Zusammennähen zweier Lagen

Einsatzbereich

Allgemeine Arbeitsgänge zum Schließen von langen Nähten

Leistungsmerkmale

- Max. Stichzahl: 6.000/Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm
- Max. Stichlänge für Walzen-Obertransport: 8,0 mm

Single needle double-chainstitch machine with bottom feed and top puller feed without automatic functions

- The intermittent top puller feed motion (electronical, programmable) and a pre-selectable roller pressure allows smooth seams (subcl. -948/26)
- Optimum sewing reliability, even at max. speed
- Low-noise, low-vibration running
- Very good feeding characteristics at low foot pressure
- Infinitely variable stitch length
- Top puller feed can be programmed depending on the material
- Optional edge guide device for edge-to-edge stitching of two layers

Field of application

General operations to close long seams

Performance features

- Max. sewing speed: 6,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 4,5 mm
- Max. stitch length for top puller feed: 8,0 mm

Швейная машина двойного цепного стежка с нижним и верхним роликовым транспортом без автоматических функций

- Прерывисто работающий, электронный, программируемый пулер и предварительно выбранное давление ролика обеспечивают гладкие швы (подкласс -948/26)
- Оптимальная надежность шитья, даже на максимальной скорости
- Бесшумный и маловибрационный ход
- Очень хорошие свойства транспорта при минимальном давлении лапки
- Программирование верхнего роликового транспортера под различные материалы
- Направитель по краю для стачивания двух слоев материала, точно совмещенных по кромке (опция)

Область применения

Типовые операции для стачивания длинных швов

Эксплуатационные характеристики

- Макс. количество стежков: 6.000/мин.
- Макс. длина стежка: 4,5 мм
- Макс. длина стежка для верхнего роликового транспортера: 8,0 мм

