
Ein- oder Zweinadel-Doppelsteppstich-
Flachbettmaschine für mittelschweres Nähgut

Одно- или двух-игольная машина челночного стежка с
плоской платформой для средне тяжелых материалов



267

267 – Basismaschine für allgemeine Näharbeiten

Die robuste, bewährte Bauweise der 267 macht diese Maschine zum bewährten Betriebsmittel in der Dürkopp Adler **BasicLine** für den universellen Einsatz im Flachsteppbereich für mittelschweres Nähgut wie Polster, Lederwaren und Technische Textilien.

Der Unter-, Nadel- und alternierende Fuß-Obertransport sowie der hohe Nähfußhub gewährleisten einen einwandfreien Nähguttertransport und ein problemloses Übernähen starker Quernähte. Der Vertikalgreifer mit großer Spulenkapazität ist für die Verarbeitung von starken Nähfäden geeignet. Die serienmäßige Sicherheitskupplung vermeidet eine Verstellung oder Beschädigung des Greifers bei Fadeneinschlag.

Durch die Ausstattung mit entsprechenden Näheinrichtungen und Apparaten kann die Maschine den speziellen Arbeitsgängen angepasst werden.



267-373

Ihre Vorteile:

- Exzellentes Stichbild und einwandfreier Nähguttertransport durch Dreifachtransport mit alternierenden Nähfüßen
- Lange Nähzyklen durch Vertikalgreifer mit großer Spulenkapazität
- Hoher Obertransporthub bis max. 5 mm bewältigt stufenreiche Näharbeiten wie Quernähte und Säume
- Robuste, langlebige Bauart

267 – Базовая машина для общих швейных работ

Прочная конструкция класса 267 зарекомендовала себя, как надежное средство производства в Базовой Линии Дюркопп Адлер машин с плоской платформой для средне-тяжелых материалов, таких как мебельная обивка, изделия из кожи и тех. текстиля.

Нижний, игольный и альтернирующий верхн. транспортер-лапка, а также высокий ход лапки обеспечивает превосходное продвижение швейного материала и беспрепятственное прохождение поперечных швов. Вертикальный челнок с большим объемом шпули для шитья толстыми нитками. Машина серийно оснащается муфтой безопасности для предотвращения поломки челнока при застревании нитки.

Существует возможность оснащения машины соответствующими швейными оснастками и аппаратами для специальных операций.



267-273

Ваши преимущества:

- Превосходный внешний вид шва и хорошее продвижение материала благодаря тройному продвижению материала.
- Длинные швейные циклы благодаря вертикальному челноку с большим объемом шпули
- Большой ход верхнего транспортера макс. до 5мм., обеспечивает шитье через поперечные швы
- Надежная и долговечная конструкция.

	[mm] max.	Stiche/Min. Стежков/мин max.	Nähgut Материал			[mm]			[mm]	[mm] A B	[mm] C D	- System	- Nm
267-373	6	1.700	M, MS	●			●	●	5,0	6 10	285 115	134 – 35	110 – 140
267-273	6	1.700	M, MS		●	3 – 40	●	●	5,0	6 10	285 115	134 – 35	110 – 140

M = Mittelschweres Nähgut
MS = Mittelschweres bis schweres Nähgut
● = Serienausstattung

M = Medium weight material
MS = Medium weight to heavy weight material
● = Standard equipment

	Nennspannung Напряжение	Leistungsaufnahme Мощность	Gewicht Вес			Synthetik Umspinnzwirn Синтетика Крученая нить	Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) Габариты (длина, ширина, высота)
	[V], [Hz]	[KVA] max.	[kg]	[NL] [bar]			[mm]
267-373	1x230 V / 3x400 V / 50/60 Hz	1	41	0,2 6	20/3 20/3	20/3 20/3	1.060 500 1.700
267-273	1x230 V / 3x400 V / 50/60 Hz	1	41	0,2 6	20/3 20/3	20/3 20/3	1.060 500 1.700

Eine Nadel	Zwei Nadeln	Doppelsteppstich	Untertransport, Nadeltransport und alternierender Fuß-Obertransport	Vertikalgreifer, groß	Hubhöhe der alternierenden Nähfüße	A = Durchgang beim Nähen B = Durchgang beim Lüften
Одна игла	Две иглы	Челночный стежок	Нижний, игольный и альтернирующий транспортер лапка	Вертикальный челнок, большой	Высокий ход альтернирующей лапки	A = Проход при шитье B = Ход лапки

DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190 • 33719 Bielefeld / Germany • Phone ++49 521 925-00 • Fax ++49 521 925-2646
Internet www.duerkopp-adler.com • eMail marketing@duerkopp-adler.com