

Teileliste und Naeheinrichtungen Parts List and Sewing Equipment

867

DÜRKOPP ADLER AG

Postfach 17 03 51, D-33703 Bielefeld • Potsdamer Str. 190, D-33719 Bielefeld
Telefon +49 (0) 5 21/ 9 25-00 • Telefax +49 (0) 5 21/ 9 25 24 35 • www.duerkopp-adler.com

Ausgabe / Edition: 06/2011	Aenderungsindex Rev. index: 06.0	Printed in Czech Republic	Teile-Nr./Part.-No.: 0791 867801
--------------------------------------	--	---------------------------	--

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler AG and copyrighted. Reproduction or publication of the content in any manner, even in extracts, without prior written permission of Dürkopp Adler AG, is prohibited.

Copyright © Dürkopp Adler AG - 2011

867

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armwelle	1	Upper shaft
Armwelle-Langarm		Upper shaft-long arm
Armwelle-schaltbare nadelstangen		Upper shaft-disconnectable needle bar
Armwelle-Sensitiv		Upper shaft-Sensitiv
Antrieb Arm- und Unterwelle, Rastkupplung,	2	Upper and bottom shaft drive, Safety clutch,
Antrieb Arm- und Unterwelle-Langarm		Upper and bottom shaft drive -long arm
Fadenhebel	3	Thread lever
Fadenhebel-Langarm		Thread lever-long arm
Fadenhebel-Sensitiv	4	Thread lever-Sensitiv
Fadenhebel-schaltbare nadelstangen	5	Thread lever-disconnectable needle bar
Antrieb Nadeltransport,	6	Needle feed drive,
Antrieb Nadeltransport-Langarm		Needle feed drive-long arm
Alternierender Obertransport,	7	Alternating foot top feed,
Alternierender Obertransport-Sensitiv, Fussfuehrung		Alternating foot top feed-Sensitiv, Foot guide
Alternierender Obertransport-Langarm, Fussfuehrung	8	Alternating foot top feed-long arm, Foot guide
Antrieb Untertransport,	9	Bottom feed drive,
Antrieb Untertransport-Langarm		Bottom feed drive-long arm
Transporteurhub	10, 11	Bottom feed
Transporteurhub Null	12	Bottom feed zero
Fusslueftung,	13	Presser foot lift hand lever, Presser foot lift hand lever -long arm
Fusslueftung-Langarm		
Fusslueftung mech.	14	Presser foot lift knee lever
Fusslueftung pneu.	15	Presser foot lift pneumatic
Hubverstellung,	16	Skipping foot lift pneumatic,
Hubverstellung-Langarm		Skipping foot lift pneumatic -long arm
Grosser Greifer mit Spule-Sensitiv	17	Large hook with bobbin-Sensitiv
Grosser Greifer mit Spule	18	Large hook with bobbin
Grosser Greifer	19	Large hook
Uebergrosser Greifer mit Spule	20	Oversized hook with bobbin
Uebergrosser Greifer	21	Oversized hook
Uebergrosser Greifer mit Spule KFA	22	Oversized hook with bobbin short thread trimmer
Grosser Greifer mit Spule KFA	23	Large hook with bobbin short thread trimmer
Greiferlager rechts	24	Hook case right
Greiferlager links	25	Hook case left
Fadenabschneider,	26	Thread trimmer,
Fadenabschneider-Langarm		Thread trimmer-long arm
Kurz-Fadenabschneider	27	Short thread trimmer
Spuler	28	Winder

867

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Spannungsplatte Einnadel mech.	29	Tension plate 1 needle mech.
Spannungsplatte Einnadel pneu.,	30	Tension plate 1 needle pneu.,
Spannungsplatte Einnadel pneu. -Langarm		Tension plate 1 needle pneu. -long arm
Spannungsplatte Einnadel pneu.	31	Tension plate 1 needle, pneu.
Spannungsplatte Einnadel pneu. -Sensitiv		Tension plate 1 needle, pneu. -Sensitiv
Spannungsplatte Einnadel pneu.-NSB	32	Tension plate 1 needle, pneu.-NSB
Spannungsplatte Zweinadel mech.	33	Tension plate 2 needles mech.
Spannungsplatte Zweinadel pneu.,	34	Tension plate 2 needles pneu.,
Spannungsplatte Zweinadel pneu. -Langarm		Tension plate 2 needles pneu. -long arm
Spannungsplatte Zweinadel pneu.	35	Tension plate 2 needles pneu.
Spannungsplatte Zweinadel pneu. -Sensitiv		Tension plate 2 needles pneu. -Sensitiv
Stichverstellung 1 Stichlaenge	36	Stitch adjustment 1 stitch length
Stichverstellung 2 Stichlaengen, Stichverkuerzung	37	Stitch adjustment 2 stitch lengths, Stitch reduction
Verriegelung mech., pneu., Stichverkuerzung	38	Backtacking mech., pneu., Stitch reduction
Verriegelung mech.-Langarm	39	Backtacking mech.-long arm
Magnetventileinheit, Taster, Taster-Langarm	40	Solenoid valve unit, Push-buttons, Push-buttons-long arm
Magnetventileinheit, Taster, Taster-Langarm	41	Solenoid valve unit, Push-buttons, Push-buttons-long arm
Magnetventileinheit, Taster	42	Solenoid valve unit, Push-buttons
Magnetventileinheit, Taster	43	Solenoid valve unit, Push-buttons
Zentralschmierung,	44	Central lubrication,
Zentralschmierung-Langarm		Central lubrication-long arm
Zentralschmierung	45	Central lubrication
Arm, Fadenfuehrung,	46	Arm, Thread guide,
Integr. Diodennaehleuchte		Sewing light LEDs
Arm, Integr. Diodennaehleuchte- Kantenschneider, Fadenfuehrung	47	Arm, Sewing light LEDs-trimmer, Thread guide
Arm, Magnetventileinheit, Integr. Diodennaehleuchte - schaltbare nadelstangen	48	Arm, Solenoid valve unit, Sewing light LEDs -disconnectable needle bar
Arm, Fadenfuehrung,	49	Arm, Thread guide, Sewing light LEDs-long arm
Integr.Diodennaehleuchte-Langarm		
Armdeckel ECO	50	Arm cover ECO
Armdeckel ECO-Langarm	51	Arm cover ECO-long arm
Armdeckel CLASSIC	52	Arm cover CLASSIC
Armdeckel CLASSIC-Langarm	53	Arm cover CLASSIC-long arm
Armdeckel CLASSIC mit Blockierung	54	Arm cover CLASSIC with blocking
Grundplatte	55	Bed plate
Grundplatte-Langarm	56	Bed plate-long arm
Grundplatte-Kantenschneider und Einfassen	57	Bed plate-trimming and facing
Einfassen	58, 59	Facing

867

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Kantenschneider	60, 61	Trimmer
Naehleuchte Halogen	62	Sewing lamp halogen
Naehantrieb, Bedienfeld	63	Motor, Control panel
Teilesatz fuer FIR 1147-F752.3 und FIR 1148-F752.3	64	Part set for FIR 1147-F752.3 and FIR 1148-F752.3
Teilesatz fuer EFKA VD552KV/6F82DA	65	Part set for EFKA VD552KV/6F82DA
Teilesatz fuer EFKA DC1600/DA82GA	66	Part set for EFKA DC1600/DA82GA
Teilesatz fuer EFKA DC1550/DA321G	67	Part set for EFKA DC1550/DA321G
Teilesatz fuer EFKA DC 1500	68	Part set for EFKA DC 1500
Gestell	69	Stand
Gestell-Langarm	70	Stand-long arm
Wartungseinheit	71	Maintenance unit
Beipack	72, 73	Accessories
Beipack-Langarm	72, 74	Accessories-long arm
Beipack-Kantenschneider und Einfassen	72, 75	Accessories-trimming and facing
Restfadenwaechter	76	Thread monitor
Elektropneum. Nadelkuehlung von oben, unten	77	Electropneum. needle cooling upper, lower
Integr. Diodennaehleuchte	78	Sewing light LEDs
Netzteil		Power supply
Kantenanschlag		Edge guide
Kantenanschlag		Edge guide
Lineal auf Schieber		Edge guide
Rollenanschlag		Roller stop
Nahtmittenfuehrung schwenkbar		Swivelling seam centre guide
Nahtmittenfuehrung		Seam centre guide
Nahtmittenfuehrung von vorne pneum. schaltbar	79	Electropneum. seam centre guide
Eindiodennaehleuchte	80	Sewing lamp LED
Fuesschenlueftung pneu., Fuesschenlueftung mech., Greifer	81	Sewing foot lift pneu., Manual foot lift pedal, Hook
Visuelle Spulenueberwachung	82	Visual monitoring of bobbin
Reflexlichtschrinke	83	Light barrier
Teilesatz NSB		Part set NSB
Werkzeug M-Type		Tool kits M-Type
Stichlaengeblockierung	84	Stitch length blocking
Drehzahlregler		Speed regulator
Teilesatz FK		Parts set FK
Index		Index
Stichplattenschieber		Slide
Befestigungsteile fuer Naeheinrichtung		Fastening parts for sewing equip.
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
Bauschaltplan		Wiring diagram
Pneu. Geraeteplan		Pneumatic circuit plan


867



Einnadel-Maschine
single needle machine




Zweinadel-Maschine
two needle machine




mit Fadenabschneider
with thread trimmer




ohne Fadenabschneider
without thread trimmer




kleiner Greifer
small hook




grosser Greifer
large hook



uebergrosser Greifer (XXL)
oversized hook (XXL)



Langarm/long arm



Langarm/long arm




Kurz-Fadenabschneider
short thread trimmer




ohne Kurz-Fadenabschneider
without short thread trimmer


867




Greifer links der Nadel
hook left of the needle



Greifer rechts der Nadel
hook right of the needle



mit Kantenabschneider
with edge trimming




Schaltbare Nadelstangen
disconnectable needle bar




kleben/stick

N nicht einzeln lieferbar/not available as separate part









N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


ab 04/2010 **700**
ab 05/2011 **1000**




0667 125254




0367 125194




9202 001678




0867 120624
CI.867 -394342




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part









5





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part














- | | |
|----------------|--------------------|
| CI.867 -160122 | CI.867 -393342 |
| CI.867 -190020 | CI.867 -490322 |
| CI.867 -190040 | CI.867 -190020-70 |
| CI.867 -190122 | CI.867 -190040-70 |
| CI.867 -190125 | CI.867 -190122-70 |
| CI.867 -190142 | CI.867 -190322-70 |
| CI.867 -190145 | CI.867 -190342-70 |
| CI.867 -190146 | CI.867 -290020-70 |
| CI.867 -190322 | CI.867 -290040-70 |
| CI.867 -190342 | CI.867 -290122-70 |
| CI.867 -190425 | CI.867 -290322-70 |
| CI.867 -190445 | CI.867 -290342-70 |
| CI.867 -260122 | CI.867 -290342-100 |
| CI.867 -290020 | |
| CI.867 -290040 | |
| CI.867 -290122 | |
| CI.867 -290142 | |
| CI.867 -290322 | |
| CI.867 -290342 | |
| CI.867 -290445 | |


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part








N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part








CI.867 -160122	CI.867 -392342
CI.867 -190122	CI.867 -393342
CI.867 -190125	CI.867 -394342
CI.867 -190142	CI.867 -490322
CI.867 -190145	CI.867 -190122-70
CI.867 -190146	CI.867 -190322-70
CI.867 -190322	CI.867 -190342-70
CI.867 -190342	CI.867 -290122-70
CI.867 -190425	CI.867 -290322-70
CI.867 -190445	CI.867 -290342-70
CI.867 -260122	CI.867 -290342-100
CI.867 -290122	
CI.867 -290142	
CI.867 -290322	
CI.867 -290342	
CI.867 -290445	





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

0667 135204

9880 867104



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





CI.867 -190322 CI.867 -190122-70
 CI.867 -190342 CI.867 -190322-70
 CI.867 -190425 CI.867 -190342-70
 CI.867 -190445 CI.867 -290122-70
 CI.867 -290322 CI.867 -290322-70
 CI.867 -290342 CI.867 -290342-70
 CI.867 -290445 CI.867 -290342-100
 CI.867 -392342
 CI.867 -393342
 CI.867 -394342
 CI.867 -490322

9880 867105

CI.867 -160152
 CI.867 -190122
 CI.867 -190125
 CI.867 -190142
 CI.867 -190145
 CI.867 -190146
 CI.867 -190322
 CI.867 -190342
 CI.867 -190425
 CI.867 -190445
 CI.867 -260152
 CI.867 -290122
 CI.867 -290142
 CI.867 -290322
 CI.867 -290342
 CI.867 -290445
 CI.867 -392342
 CI.867 -393342
 CI.867 -394342


9880 867108






CI.867 -160122
CI.867 -260122


17



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




CI.867 -190020
 CI.867 -190122
 CI.867 -190322
 CI.867 -290020
 CI.867 -290122
 CI.867 -290322
 CI.867 -490322
 CI.867 -190020-70
 CI.867 -190122-70
 CI.867 -190322-70
 CI.867 -290020-70
 CI.867 -290122-70
 CI.867 -290322-70




alte Version bis 10.2006
 old version until 10.2006


9202 001653



0667 155660




auf Wunsch
 on request






auf Wunsch
 on request

auf Wunsch
on request

DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication




- CI.867 -190020
- CI.867 -190122
- CI.867 -190322
- CI.867 -290020
- CI.867 -290322
- CI.867 -190020-70
- CI.867 -190122-70
- CI.867 -190322-70
- CI.867 -290020-70
- CI.867 -290122-70
- CI.867 -290322-70




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

auf Wunsch
on request

0667 150870
(0,45)



0667 150830



CI.867 -190040
CI.867 -190142
CI.867 -190342
CI.867 -290040
CI.867 -290142
CI.867 -290342
CI.867 -392342
CI.867 -393342
CI.867 -394342
CI.867 -190040-70
CI.867 -190342-70
CI.867 -290040-70
CI.867 -290342-70
CI.867 -290342-100

20

0667 155634

0667 155614

0767 150590
(0,35)

0992 023560

0992 023577

N

0667 156440
(0,4)




0467 150440
(0,3)

auf Wunsch
on request

0992 016580


0992 016580

0667 150840




alte Version bis 10.2006
old version until 10.2006

9202 001653



0667 150860

0667 156210



auf Wunsch
on request

9203 211830

0667 150850

9205 102477


0667 156180

9205 102477



0667 156330

N




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI. 867

Ausgabe/Edition 5.2010

auf Wunsch
on request

DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication




- CI.867 -190040
- CI.867 -190142
- CI.867 -190342
- CI.867 -290040
- CI.867 -290142
- CI.867 -290342
- CI.867 -392342
- CI.867 -393342
- CI.867 -394342
- CI.867 -190040-70
- CI.867 -190342-70
- CI.867 -290040-70
- CI.867 -290342-70
- CI.867 -290342-100

auf Wunsch
on request

0667 150870
(0,45)



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




0467 150440
(0,3)



0667 156210

auf Wunsch
on request

0667 150870
(0,45)



0667 150830



CI.867 -190145
CI.867 -190146
CI.867 -190445
CI.867 -290445

22

0667 156044

0667 156034

0767 150590
(0,35)

N

0992 023560

0992 023577

0667 156440
(0,45)



0467 150440
(0,3)


auf Wunsch
on request

0992 016580

0992 016580

0667 150840

0667 156210



auf Wunsch
on request

9205 102477

0667 156180

0667 156330

9203 211830

0667 150850

9205 102477

N


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI. 867



Ausgabe/Edition 9.2007

auf Wunsch
on request

0667 150870
(0,45)



0667 150830



CI.867 -190125
CI.867 -190425

23

0867 150214

0867 150204

0767 150590
(0,35)

N

0992 023560

0992 023577

0467 150120
(0,4)



0467 150440
(0,3)


auf Wunsch
on request

0992 016580

0992 016580

0667 150840

0667 156210



auf Wunsch
on request

9205 102477

0667 156190



0667 156330


9203 211830


0667 150850


9205 102477


N


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



















CI.867 -190020
CI.867 -190040
CI.867 -190020-70
CI.867 -190040-70




CI.867 -190322
 CI.867 -190342
 CI.867 -190425
 CI.867 -190445
 CI.867 -392342
 CI.867 -393342
 CI.867 -394342
 CI.867 -190322-70
 CI.867 -190342-70










-kleben -stick




CI.867 -290322
 CI.867 -290342
 CI.867 -290445
 CI.867 -490322
 CI.867 -290322-70
 CI.867 -290342-70
 CI.867 -290342-100

 -kleben -stick








N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


CI.867 -190020
CI.867 -190040
CI.867 -190322
CI.867 -190342
CI.867 -290020
CI.867 -290040
CI.867 -290322
CI.867 -290342
CI.867 -392342
CI.867 -393342
CI.867 -394342
CI.867 -490322





0867 590464

auf Wunsch
on request

CI.867 -190122
CI.867 -190142
CI.867 -290122
CI.867 -290142





CI.867 -160122
CI.867 -190122
CI.867 -190125
CI.867 -190142
CI.867 -190145
CI.867 -190146
CI.867 -190425
CI.867 -190445
CI.867 -260122
CI.867 -290122
CI.867 -290142
CI.867 -290445




KFA

CI.867 -190125
CI.867 -190145
CI.867 -190146
CI.867 -190425
CI.867 -190445
CI.867 -260122
CI.867 -290122
CI.867 -290142
CI.867 -290322
CI.867 -290342
CI.867 -290445
CI.867 -392342
CI.867 -393342
CI.867 -394342
CI.867 -490322
CI.867 -290122-70
CI.867 -290322-70
CI.867 -290342-70
CI.867 -290342-100




KFA



CI.867 -160122
CI.867 -190122
CI.867 -190125
CI.867 -190142
CI.867 -190145
CI.867 -190146
CI.867 -190322
CI.867 -190342
CI.867 -190425
CI.867 -190445
CI.867 -260122
CI.867 -290122
CI.867 -290142
CI.867 -290322
CI.867 -290342
CI.867 -290445
CI.867 -392342
CI.867 -393342
CI.867 -394342
CI.867 -490322

CI.867 -190122-70
CI.867 -190322-70
CI.867 -190342-70
CI.867 -290122-70
CI.867 -290322-70
CI.867 -290342-70
CI.867 -290342-100





9880 867107 9880 867101

9199 000004

9850 867000

9203 100002

9204 201067


9204 201667

9204 301467

9830 501010


0667 495120

9830 501010



CI.867 -190322
CI.867 -190342
CI.867 -190322-70
CI.867 -190342-70

40



N

9204 301467

9815 310009

9815 301081

9815 301096

9815 301091

9815 301079

9815 301090

9815 310008 (6x)

0667 495133

0667 495093

9204 201667

9710 920012

9790 201000

0570 001847

0667 495290

0570 001847

9710 982003

9710 900037

9710 061200

9204 200517

9710 900011


9204 200447

9731 005004

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


CI. 867

Ausgabe/Edition 5.2011




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


CI.867 -160122
CI.867 -190122
CI.867 -190142
CI.867 -190122-70



9880 867110
 CI.867 -160152
 CI.867 -190122
 CI.867 -190125
 CI.867 -190142
 CI.867 -190145
 CI.867 -190146
 CI.867 -190152
 CI.867 -260122
 CI.867 -290122
 CI.867 -290142
 CI.867 -260152







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

9880 867102

0667 495304

9840 120003 (8x)

9840 123003 (8x)

9840 121001 (5x)

9840 133013

9840 120026 (2x)

9840 133012

9202 002077 (3x)

9840 135012

9207 170437 (2x)

9840 132015

9840 104001 (2x)

CI.867 -190322
 CI.867 -190342
 CI.867 -190425
 CI.867 -190445
 CI.867 -290322
 CI.867 -290342
 CI.867 -290445
 CI.867 -392342

1001 001162

0699 989250

0667 105144

0667 105164

CI.867 -392342

9204 212057

9204 211997

N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part

CI.867 -160122
 CI.867 -190020
 CI.867 -190040
 CI.867 -190122
 CI.867 -190125
 CI.867 -190142
 CI.867 -190145
 CI.867 -190146
 CI.867 -260122
 CI.867 -290020
 CI.867 -290040
 CI.867 -290122
 CI.867 -290142

0667 385180

0667 105120

9202 002077

9204 212057

0667 105060

9204 212057

9204 201647

0367 495010

9204 201647

0367 495010

0219 000321

0667 110340

9204 201667

9205 101868

0667 115760

0911 000290

9225 201770

0667 115280

KFA

N

0667 105320

9202 002497

0291 000347

0291 000347

9202 003738

0667 115743

9225 201770

0911 000290

0667 115730






9205 101868

9820 110025

KFA

0667 385070

9202 100537



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

0867 490084

9204 201667
0667 155930
9850 867006
0891 003342 9830 501010
9203 100002
9204 200517
0570 001847
0667 155840
9202 002057
9710 061200
9710 982003
9203 003137
9710 900032
9710 920012
9790 202000

9207 170227

0867 120574

9790 201000
9203 003167
0999 220851
9231000377
0867 120250
0867 120220
0867 120233
0867 120390
9357 000070
9202 001667
0867 120270
9357 000070


9204 212057
9204 211997

0867 120294

0699 989250

9202 002077
1001 001162

9204 201977
0867 120320



9880 867114




0867 120564
9840 133013
9840 133012
9840 135012
9840 132015

9840 120003 (8x)
9840 123003 (8x)
9840 121001 (5x)
9840 120026 (2x)
9202 002077 (3x)
9207 170437 (2x)
9840 104001 (2x)


0911 000290
0667 115760
0667 115280
9205 101868
9225 201770

0867 120520
9204 201677
9330 000087
9840 121001
9204 301467
N
9880 867113




48




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





CI.867 -160122
 CI.867 -190020
 CI.867 -190040
 CI.867 -190122
 CI.867 -190125
 CI.867 -190142
 CI.867 -190145
 CI.867 -190146
 CI.867 -260122
 CI.867 -290020
 CI.867 -290040
 CI.867 -290122
 CI.867 -290142





CI.867 -190020-70
 CI.867 -190040-70
 CI.867 -190122-70
 CI.867 -290020-70
 CI.867 -290040-70
 CI.867 -290122-70




CI.867 -190322
 CI.867 -190342
 CI.867 -290322
 CI.867 -290342
 CI.867 -392342
 CI.867 -393342
 CI.867 -394342
 CI.867 -490322










Cl. 867 -190425
Cl. 867 -190445
Cl. 867 -290445









N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

















N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

★ siehe Näheinrichtungen
see sewing equipment




CI.867 -393342
0867 330704


CI.867 -394342
0867 330714



9822 510001*
9822 510003**





* bis 05.2007 - until 05.2007 (HP20)
** ab 06.2007 - from 06.2007 (HIG 20 S)




EFKA VD552KV/6F82FA


9800 110002 A	FIR 1147-F.752.3 3x230-400V/ 50hz
9800 110002 D	FIR 1148-752.3 3x230-400V/ 60hz








EFKA DC1600/DA82GA






Netz	n1/min	1	2
3x230V/50HZ	3000	9130 500110	9130 104225
3x400V/50HZ	3000	9130 500070	9130 104220







0907 030484







Netz	n1/min	1	2
3x230V/50HZ	3000	9130 500110	9130 104230
3x400V/50HZ	3400	9130 500130	9130 104240
3x230V/60HZ	3000	9130 500070	9130 104225
	3400	9130 500090	9130 104230



Netz	n1/min	1	2
1x230V/50/60HZ	3000	9130 500050	9130 104213
1x230V/50/60HZ	3400	9130 500070	





Teilesatz/Set	n1/min	1	2
9880 867010	3000	9130 500750	9870 867000
9880 867011	3400	9130 500770	9870 867000
9880 867012	3000	9130 500750	9870 767019

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

für EFKA DC1550DA321G

0700 086714
(1060x600)0700 086704
(1060x500)0700 086713
(1060x600)0700 086702
(1060x500)

MG53 007511

0700 000045

0700 000050

0700 000043

9207 170227

0700 000044

0700 000044

9207 170227

9330 900117

9207 171057

9330 900117

MG43 000062

9207 171057

9330 000127

MG55 000501

MG53 002501

für EFKA DC1550DA321G

bis 03/2010 0700 086754
ab 04/2010 0700 086766

0700 086766
(1600x580)

0700 086774
(1600x750)

bis 03/2010 0700 086772
ab 04/2010 0700 086774

bis 03/2010 0700 086771
ab 04/2010 0700 086773

0700 086773
(1600x750)

70

0700 086770
(1900x580)

bis 04/2011 0700 086762
ab 05/2011 0700 086770

0700 086768
(1900x580)

bis 04/2011 0700 086756
ab 05/2011 0700 086768

bis 03/2010 0700 086752
ab 04/2010 0700 086764

0700 086764
(1600x580)

MG55 000506

0906 020164

0700 000045

0700 000044

9330 900117

0700 000050

0700 000043

9207 170227

9207 171067

9330 900117

MG58 000505

0700 000044

MG43 000062

9207 170227

9207 171067

9231 110127

9330 000107

0917 030510

9357 200056
9305 001680

0994 270980

0907 030410

0907 030410 (3x)

9203 003797 (6x)


0907 030200



9231 110057 (6x)



0916 030364



Cl. 867






Ausgabe/Edition 5.2010













0867 140514

			
			
0867 590104	0867 590124	0867 590114	0867 590134
0867 590164			





(1x)



(2x)



					
0767 150170	0667 150880	0667 150880	0667 150880	0667 150880	0667 150880
0667 155594	0667 155614	0667 155614	0667 155614	0667 155614	0667 155614
CI.867 -190146					

9202 002077

9815 925002


0667 155830


9205 101568

9790 315002




0667 155820

0667 155824







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




9880 867102




9850 001089

N800 080021





siehe Näheirichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

siehe Näheirichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064








9880 867103




0867 590364

CI.867 -190020
CI.867 -190040
CI.867 -290020
CI.867 -290040
CI.867 -190020-70
CI.867 -290020-70
CI.867 -190040-70
CI.867 -290040-70








0667 156224




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI.867 -190020
 CI.867 -190040
 CI.867 -190122
 CI.867 -190125
 CI.867 -190142
 CI.867 -190145
 CI.867 -190146
 CI.867 -190322
 CI.867 -190342
 CI.867 -190425
 CI.867 -190445



0867 591244 → 0867 591204
 → 0867 591214
 → 0867 591224
 → 0867 591234

0867 591204




0867 140203

0867 150140

0867 150170

CI.867 -190020
 CI.867 -190122
 CI.867 -190322

0867 591214




0867 140203

0867 150150

0867 150170

CI.867 -190040
 CI.867 -190142
 CI.867 -190342

0867 591224




0867 140213

0867 150140

0867 150170

CI.867 -190125
 CI.867 -190425

0867 591234



0867 140213


0867 150150

0867 150170

CI.867 -190145
 CI.867 -190146
 CI.867 -190445



N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part

0867 591004



9870 867012


0867 490154



9225 201770


9207 170227

0867 591014



0667 105164

0699 989250



1001 009243

0867 490030


9330 000087

9204 201697



9204 201657

9815 920024



9815 920034

9204 201067

0867 590074


9081 500051

0791 000007





0993 904247

9081 200500

0667 295050




0367 105950




9081 300001

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


0867 160024





0867 590984



0867 592014



0667 595204 für CI.867 -190145 , CI.867 -190125 auf Wunsch
for CI.867 -190145 , CI.867 -190125 on request



Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0002 007504 8580 *	62	0291 000159	3,4	0367 315014	7,8	0667 105040	1	0667 115210	29,30,31,32,33,
0002 007504 9500	62	0291 000334	36,37	0367 315024	7,8	0667 105053	1		34,35
0037 001280	29,30,31,32,33, 34,35	0291 000347	46,47,48,49	0367 315130	7,8	0667 105060	46,47,48,49	0667 115220	34
0053 000350	29,33	0291 000537	44,45	0367 315223	7,8,9,10,13	0667 105070	64,65,66,68	0667 115220	35
0061 001050	29,30,31,32,33, 34,35	0291 000538	44,45	0367 330700	12	0667 105080	2	0667 115250	29
0067 001014	73,75	0367 105083	7,8,9,10	0367 330713	12	0667 105100	65,66	0667 115250	30
0077 110230	72	0367 105180	7,8,9,10	0367 385133	3,4	0667 105120	46,49	0667 115250	31
0099 004910	29,30,31,32,33, 34,35	0367 105910	62	0367 495010	46,47,48,49	0667 105144	46,49	0667 115250	32
0100 030590	65	0367 105950	83	0367 595124	81	0667 105164	46,79,83	0667 115250	33,34,35
0104 250010	72	0367 110340	29,30,31,32,33, 34,35	0396 111320	72	0667 105190	50,51	0667 115280	46,48,49
0195 010117	60	0367 110360	29,30,31,32,33, 34,35	0396 140050	58,59	0667 105254	50	0667 115290	29,30,31,32,33, 34,35
0211 000634	24,25	0367 120100	3,4	0467 110220	29,30,31,32,33, 34,35	0667 105264	64,65,66,68	0667 115320	3,4
0211 000648	24,25	0367 125020	7	0467 150040	17,18	0667 105280	64,67,68	0667 115354	30,31,32
0211 000699	72	0367 125194	3	0467 150120	17,18,19,23	0667 105294	54	0667 115360	29,33
0211 004516	3,4	0367 135200	15,81	0467 150130	17,18,19	0667 105320	46,48,49	0667 115390	73
0216 000603	28	0367 140050	55,56,57	0467 150440	18,19,20,21,22,23	0667 110340	46,47,48,49	0667 115420	29,33
0219 000321	46,47,48,49	0367 145110	13	0467 156440	20,21,22	0667 115070	29,33	0667 115430	29,33
0220 250030	74	0367 145180	7,8,9,10	0480 350200	26	0667 115080	29,33	0667 115440	30,31
0223 000454	73,74	0367 150860	44,45	0480 350214	26	0667 115090	29,33	0667 115444	30
0223 000481	73,74	0367 160030	12	0491 030652	9,38	0667 115094	33	0667 115490	29,31
0223 000483	73,74	0367 160740	12	0556 000821 A	36,37	0667 115110	33,35	0667 115494	29,31
0244 000403	28	0367 165120	7,8,9	0558 000058 A	32	0667 115120	29,31,33,35	0667 115514	29
0244 000700	7,8,9,10,13,28	0367 165970	16,38	0558 000059 A	32	0667 115130	29,33	0667 115520	29,30,31,32,33, 34,35
0244 014619	60	0367 240040	58,59	0558 000061	32	0667 115134	29,33	0667 115530	29,30,31,32,33, 34,35
0245 001660 A	18,19	0367 240440	58,59	0558 000061 B	32	0667 115140	29,33	0667 115570	33,34,35
0265 000911	29,33	0367 240520	58,59	0570 000572	80	0667 115150	29,33	0667 115580	33,34,35
0271 000275	28	0367 240530	58,59	0570 001847	40,41,42,43,48, 58,81	0667 115160	29,33	0667 115590	29,30,31,32,33, 34,35
0271 001639	36,37	0367 240540	58,59	0667 100050	3,4,5	0667 115170	29,30,31,32,33, 34,35	0667 115600	29,30,31,32
0281 380114	72	0367 240940	58,59	0667 105023	50,52,54	0667 115180	29,30,31,32,35	0667 115610	29,30,31,32,33, 34,35
		0367 250020	72	0667 105024	52	0667 115203	29,32,33,34,35		

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0667 115620	29,30,31,32	0667 135310	84	0667 155550	24,25	0667 165134	9	0667 175034	28
0667 115630	29,30,31,32,33, 34,35	0667 135320	84	0667 155594	18,76	0667 165154	9	0667 175040	28
0667 115640	29,30,31,32,33, 34,35	0667 145044	2,67	0667 155604	18	0667 165164	9	0667 175053	28
0667 115680	84	0667 145074	2	0667 155614	20,76	0667 165190	38	0667 175060	28
0667 115690	84	0667 145094	67	0667 155634	20	0667 165210	38	0667 175083	28
0667 115730	46,84	0667 145264	2	0667 155660	18	0667 165220	38	0667 175104	28
0667 115743	46,84	0667 145303	2	0667 155720	25	0667 165234	36,37	0667 175114	28
0667 115760	46,47,48,49	0667 145323	73,75	0667 155820	76	0667 165243	36,37	0667 235010	3
0667 115864	34,35	0667 145354	73	0667 155824	76	0667 165250	36,37	0667 245003	78
0667 115874	34,35	0667 145390	55,56	0667 155830	76	0667 165260	36,37	0667 245004	78
0667 125033	3	0667 145400	73,74	0667 155840	48,58,76	0667 165273	36,37	0667 245010	78
0667 125060	6	0667 145410	73,75	0667 155893	24,25	0667 165284	36,37	0667 295050	83
0667 125100	3,4	0667 145464	2	0667 155900	24,25	0667 165290	36,37	0667 310563	7,8
0667 125143	3	0667 150830	20,21,22,23	0667 155930	48,58,76	0667 165304	36,37	0667 315053	7,8
0667 125150	3,4	0667 150840	20,22,23	0667 155940	2	0667 165354	37	0667 315113	7,8
0667 125243	3,4	0667 150850	20,21,22,23	0667 155950	24	0667 165370	9	0667 315164	7,8
0667 125254	3,4	0667 150860	20	0667 156034	22	0667 165390	10	0667 315174	16
0667 135013	13	0667 150870	20,21,22,23	0667 156044	22	0667 165403	10,11	0667 315203	6
0667 135033	13	0667 150880	76	0667 156130	18,19	0667 165423	10,11	0667 315213	6
0667 135040	14	0667 155100	24,25	0667 156180	20,21,22	0667 165454	10	0667 315223	6
0667 135073	14	0667 155114	24	0667 156190	17,18,19,23	0667 165500	10,11	0667 315243	6
0667 135094	13	0667 155390	24,25	0667 156210	20,21,22,23	0667 165550	9	0667 315253	6
0667 135103	13	0667 155403	24,25	0667 156224	81	0667 165560	73	0667 315280	7,8
0667 135124	13	0667 155424	24,25	0667 156320	17,18,19	0667 165570	38	0667 315290	8
0667 135150	14	0667 155440	24	0667 156330	20,21,22,23	0667 165580	9	0667 315294	7
0667 135190	7,8	0667 155450	25	0667 160170	36,37	0667 165620	84	0667 315300	50,51,52,53,54
0667 135194	7	0667 155460	24,25	0667 160350	36,37	0667 165700	38,49	0667 315314	7,8
0667 135204	15,81	0667 155474	24	0667 160374	36,37	0667 170070	28	0667 315320	7,8
0667 135294	81	0667 155484	25	0667 160480	7,8,9	0667 170120	28	0667 315330	7,8
0667 135300	8	0667 155490	24,25	0667 165063	9	0667 175010	28	0667 315354	52,53
		0667 155530	24,25	0667 165130	7,8	0667 175020	28	0667 315364	50,51,52,53
		0667 155540	24,25	0667 165133	9	0667 175030	28	0667 315423	10

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0667 315433	77	0667 495110	37,84	0700 000091	72	0818 160210	9	0867 120090	5
0667 315454	54	0667 495120	81	0700 086702	69	0867 100030	61	0867 120100	5
0667 315464	54,84	0667 495133	40,41,42,43	0700 086704	69	0867 100043	52	0867 120110	5
0667 355103	26	0667 495290	40,41,42,43	0700 086713	69	0867 100044	52	0867 120113	4
0667 355110	26	0667 495304	46,47,49,78	0700 086714	69	0867 100050	47	0867 120120	5
0667 355123	26	0667 495350	80	0700 086764	70	0867 102043	51,53	0867 120130	5
0667 355130	26	0667 595050	79	0700 086766	70	0867 102044	53	0867 120140	5
0667 355140	26	0667 595204	84	0700 086768	70	0867 102130	49	0867 120150	5
0667 355150	27	0688 100050	67	0700 086770	70	0867 102150	49	0867 120160	5
0667 355173	26	0688 100124	67	0700 086773	70	0867 102244	51	0867 120170	5
0667 355240	44,45	0688 100173	1	0700 086774	70	0867 102353	51,53	0867 120220	48
0667 355260	27	0688 130260	14	0702 000073	32	0867 102360	49	0867 120233	48
0667 355270	27	0688 130280	13	0725 000520 B	64,65,66,68	0867 102370	1	0867 120250	48
0667 355283	27	0688 130290	13	0742 002096	71	0867 102523	53	0867 120270	48
0667 355300	27	0688 130363	73	0744 001155	30,31,32,34,35	0867 102540	1	0867 120294	48
0667 355310	27	0688 130384	73	0744 001793 A	71	0867 110014	47	0867 120320	48
0667 355324	27	0688 140060	67	0744 001793 B	71	0867 110020	47	0867 120340	5
0667 355343	27	0688 140070	67	0744 001796	71	0867 110034	31	0867 120350	5
0667 355344	27	0688 380040	44,45	0767 150170	76	0867 110064	35	0867 120360	5
0667 355363	27	0688 380120	73,74,75	0767 150590	18,19,20,21,22,23	0867 110100	47	0867 120370	5
0667 355410	27	0688 380130	44,45	0791 000007	83	0867 110220	74	0867 120380	5
0667 355420	26,27	0688 380140	73,74,75	0791 001081	72	0867 110230	74	0867 120390	48
0667 385013	7,8,9	0688 380163	5	0791 001094	72	0867 110250	29,30,31,32	0867 120410	5
0667 385033	44,45	0699 979104	24,25,44,45	0791 001096	72	0867 110260	33,34,35	0867 120420	5
0667 385070	46	0699 979265	76,77	0791 580100	72	0867 110300	47	0867 120423	5
0667 385143	44,45	0699 989250	46,48,49,50,51, 52,53,54,60,79,83	0797 003031	71	0867 110314	47	0867 120440	5
0667 385174	44,45			0798 000677	64,65,66,67,68	0867 110364	31	0867 120520	48
0667 385180	46,49	0700 000043	69,70	0798 003292	63,67	0867 120020	5	0867 120533	5
0667 385220	44,45	0700 000044	69,70	0798 120213	80	0867 120024	5	0867 120564	48
0667 495093	40,41	0700 000045	69,70	0798 120401	77,80	0867 120043	5	0867 120574	48
0667 495093	42,43	0700 000050	69,70	0798 447914	72,78,62,80	0867 120073	5	0867 120624	3
0667 495104	37,84	0700 000090	72,74	0798 500088	62	0867 120080	5	0867 120654	4






Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0867 120660	4	0867 150343	24,25	0867 310440	7,8	0867 330460	60	0867 492040	8
0867 122043	3	0867 150804	17	0867 310503	7	0867 330470	60	0867 510024	59
0867 122060	6	0867 150814	17	0867 310523	7	0867 330483	60	0867 510033	59
0867 122090	6	0867 152050	2	0867 312013	6	0867 330484	60	0867 510043	59
0867 132033	13	0867 152060	2	0867 312050	8	0867 330493	60	0867 510053	59
0867 132063	74	0867 160024	84	0867 312070	8	0867 330510	60	0867 510060	59
0867 132070	74	0867 160620	7,8,9	0867 312120	6	0867 330513	60	0867 510073	59
0867 132084	74	0867 160630	7,8,9	0867 312130	6	0867 330520	60	0867 510083	59
0867 132093	74	0867 160640	7,8	0867 312143	6	0867 330580	60	0867 590014	77
0867 132113	74	0867 160733	12	0867 330013	60	0867 330614	57	0867 590024	77
0867 132133	13	0867 162034	39	0867 330020	60	0867 330623	57	0867 590054	77
0867 132143	13	0867 162040	39	0867 330040	61	0867 330630	57	0867 590104	76
0867 132160	74	0867 162043	39	0867 330103	60	0867 330704	60	0867 590114	76
0867 132173	13	0867 162053	13	0867 330110	60	0867 330714	60	0867 590124	76
0867 140030	55,56	0867 162064	39	0867 330120	60	0867 350083	27	0867 590134	76
0867 140203	82	0867 162070	39	0867 330180	60	0867 350130	26	0867 590164	76
0867 140213	82	0867 162113	13	0867 330190	60	0867 350140	26	0867 590354	81
0867 140480	57	0867 162143	9	0867 330213	60	0867 380010	47	0867 590364	81
0867 140490	57	0867 162150	9	0867 330220	60	0867 380020	45	0867 590464	38
0867 140514	75	0867 162160	39	0867 330253	60	0867 382014	44	0867 590503	58
0867 140523	75	0867 162173	9	0867 330263	61	0867 382030	44	0867 590510	58
0867 140704	67	0867 162180	9	0867 330310	60	0867 382064	44	0867 590523	58
0867 140724	67	0867 172014	2	0867 330314	60	0867 490010	73,75	0867 590533	58
0867 142164	74	0867 210060	77	0867 330353	47	0867 490030	83	0867 590553	58
0867 142314	74	0867 210100	77	0867 330360	61	0867 490084	48	0867 590560	58
0867 150140	17,82	0867 210430	61	0867 330390	75	0867 490130	58	0867 590574	58
0867 150150	82	0867 252010	74	0867 330403	60	0867 490144	58	0867 590583	58
0867 150170	17,82	0867 310073	7	0867 330404	60	0867 490154	58,67,83	0867 590590	58
0867 150204	23	0867 310233	7	0867 330410	60	0867 490164	58	0867 590600	58
0867 150214	23	0867 310263	6	0867 330420	60	0867 490180	47	0867 590610	58
0867 150323	24	0867 310270	6	0867 330430	61	0867 490250	49	0867 590620	58
0867 150333	25	0867 310430	7,8	0867 330450	60	0867 490294	81	0867 590634	58

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0867 590640	48,58	0888 350134	26	0998 912080	3	9126 300073	58	9201 113767	65
0867 590650	11	0891 003342	40,41,42,43,48,58	0999 201114	55,56,57	9126 300088	24,25	9201 113777	64
0867 590984	84	0902 000423	55,56	0999 210839	58,59	9126 300089	60	9202 001653	18,20
0867 591004	83	0902 004102	5	0999 220752	44,45	9126 300220	13	9202 001658	5
0867 591010	32	0906 020164	70	0999 220848	79	9129 024235	3,4,5	9202 001667	48,79
0867 591014	32,83	0907 030200	70	0999 220851	48	9130 104205	68	9202 001678	3,4,28
0867 591020	32	0907 030410	70	0999 240376	25	9130 104213	66	9202 002057	7,8,9,12,38,48,58
0867 591030	32	0907 030484	64	0999 240389	76,77	9130 104220	64	9202 002058	10,11
0867 591040	32	0907 030494	65	0999 240394	77	9130 104225	64,65	9202 002067	44,45,74
0867 591050	32	0911 000290	46,47,48,49,84	0999 240408	42,43,61	9130 104230	65	9202 002077	24,25,27,36,37, 44,46,47,48,49, 58,60,62,67,73, 74,76,78,82,84
0867 591060	32	0911 000339	79	1001 001162	46,47,48,49	9130 104240	65		
0867 591080	32	0911 000478	76,77	1001 009243	58,79,83	9130 221130	2		
0867 591090	32	0913 000731	53,72	6279 140164	2	9130 221140	67	9202 002078	3,4
0867 591204	82	0916 030364	70	9041 100015	7,8,9	9130 221250	61	9202 002087	37,38,44,45,49, 60,73,75
0867 591214	82	0917 030510	70	9041 100025	3,4	9130 221290	67		
0867 591224	82	0933 001544	44,45	9041 100030	24,25	9130 500050	66	9202 002097	12,27,36,37,58, 59,62
0867 591234	82	0965 000511	58	9041 100035	5	9130 500070	65,66		
0867 591244	82	0990 254306	63	9041 100035	44,45	9130 500090	65	9202 002098	6,9,13,26,27,36, 37,39,59
0867 591254	82	0992 016580	17,18,19,20,21, 22,23	9041 100203	44,45,72	9130 500110	64,65	9202 002107	26,27,44,79,84
0867 592014	84			9081 100251	72	9130 500130	65	9202 002117	39,84
0868 110054	33,34	0992 023560	17,18,19,20,21, 22,23	9081 200303	72	9130 500750	68	9202 002377	58
0868 150400	19			9081 200500	83	9130 500770	68	9202 002497	8,46,47,48,49,53, 58,59,60
0868 150414	19	0992 023577	17,18,19,20,21, 22,23	9081 300001	83	9150 010090	58		
0868 150434	19			9081 500010	72	9190 100105	74	9202 002507	61,67
0868 150450	21	0993 904247	83	9081 500051	83	9190 100113	73,75	9202 002517	58,59,61
0868 150464	21	0994 270980	70	9120 030121	60	9190 100155	50,52,54	9202 002557	61
0868 150484	21	0995 340617	72	9122 200161	1	9190 100226	24,25	9202 002877	78
0868 310080	7,8	0996 120387	58,59	9122 322200	6	9190 400120	36	9202 002887	12,60
0868 310084	7,8	0998 881010	24,25	9126 102500	8	9199 000004	40,41,43	9202 002888	36,37
0868 310090	7,8	0998 881610	7,8,38	9126 102520	7,8,9,36,37	9201 013767	66,68	9202 002898	24,25
0887 380010	44	0998 882100	60	9126 102540	7,9,36,37	9201 113317	67	9202 002908	24,25
0888 350124	26	0998 882510	29,31,33,35	9126 300061	24,25	9201 113677	73,74		

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9202 002917	14,58,59	9203 211830	17,18,19,20,21, 22,23	9204 301467	40,41,42,43,48,58	9207 170227	48,58,64,65,66, 67,68,69,70,80,83	9302 000100	44,45
9202 002918	7,8			9204 301487	28			9303 502990	67
9202 002927	13,71	9203 312412	3,4	9204 302217	16,37,38	9207 170437	46,47,48,49,62, 65,72,78	9305 001680	70
9202 003738	46,47,48,49	9203 312431	61	9204 431657	30,31,32,34,35			9305 100350	29,30,31,32
9202 022467	44,45	9203 312447	79	9205 023043	60	9207 170847	64,65	9305 100370	34,35
9202 022477	26,27	9203 313047	58,59,77	9205 101568	76	9207 170857	67,75	9330 000027	5,37,84
9202 022497	26,49,53	9204 002363	55,56,57	9205 101827	3,4,5,58,60	9207 171057	69	9330 000067	29,30,31,32,33, 34,35,60
9202 042067	58	9204 101657	7,8	9205 101847	3	9207 171067	70		
9202 100537	26,46,55,56,57	9204 200447	40,43	9205 101868	46,47,48,49,84	9217 000117	58,59	9330 000087	3,4,6,9,27,29,30, 31,32,33,34,35, 36,37,48,58,59, 60,65,67,72,73, 74,75,78,79,83,84
9202 100538	27	9204 200517	40,41,42,43,48, 58,60,76,77,81	9205 101958	27	9217 000157	79		
9202 150317	57			9205 102188	5	9217 300507	5,61		
9203 001807	5	9204 201067	28,37,40,41,42, 43,83,84	9205 102303	7,8	9225 201750	3,4,57		
9203 001827	5			9205 102450	24,61	9225 201770	29,30,31,32,33, 34,35,46,47,48, 49,62,83,84	9330 000088	24,25,58,82
9203 001868	37,84	9204 201647	29,30,31,32,33, 34,35,37,46,47, 48,49,55,56,57, 60,61,78,84	9205 102467	1,2,3,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,16, 24,25,26,27,36, 37,57,59,60			9330 000097	2,67,80
9203 002410	26					9231 000367	27	9330 000098	26
9203 002467	32	9204 201657	3,4,67,75,93			9231 000387	13,58,59,60	9330 000107	67,70,80
9203 003022	60	9204 201667	3,4,5,28,39,40,41, 42,43,44,45,46, 47,48,49,58,76,81	9205 102473	2	9231 000388	27	9330 000127	14
9203 003032	60			9205 102477	2,3,4,5,7,8,10,12, 17,18,19,20,21, 22,23,29,33,36, 37,65,66,67	9231 011137	73,74	9330 000177	72
9203 003047	32					9231 110027	32	9330 200107	26,27
9203 003077	77	9204 201677	48,58			9231 110037	28,81	9330 200117	24,25,58,59
9203 003087	41	9204 201697	68,83	9205 102487	8	9231 110057	65,70	9330 300027	64,65,66,68
9203 003097	60,76,77	9204 201698	72	9205 102513	36,37	9231 110107	60	9330 400017	60
9203 003107	81	9204 201827	29,31,33,35,65	9205 102778	79	9231 110127	6,70,74,79	9330 700107	50,51,52,53,54
9203 003137	48,58	9204 201977	48	9205 102798	13	9234 000067	36,37	9330 900077	41
9203 003157	76,77	9204 202037	80	9205 121558	24,25	9237 603040	75	9330 900093	73,74
9203 003167	48	9204 202067	80,84	9205 122488	24,25	9301 100941	5	9330 900117	69,70
9203 003637	58,59	9204 211997	2,7,8,9,36,37,46, 48,49,50,51,52, 53,54,67,73,74, 75,79	9205 162597	14	9301 100991	5	9332 500137	29,31,33,35
9203 003797	70			9206 100637	44,45,73,74,75	9301 101001	5	9333 000090	55,56,57
9203 100002	29,30,31,32,33, 34,35,40,41,42, 43,48,58	9204 212057	46,47,48,49,64, 65,67,68,79	9207 150207	73,75	9301 101561	26	9334 000051	24,25
				9207 161237	72	9301 102203	7,8	9334 001620	58
						9301 102471	39	9334 001630	3,4,7,8,9,14,28, 36,37
						9301 200660	24,25		







Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9334 001640	5,6,10,11,58,60	9710 900011	40,43	9790 315002	76	9820 110025	46,84	9840 120060	64,65,66,67,68
9334 002638	6	9710 900031	76,77,81	9800 110002 A	63	9820 110031	32	9840 120104	26,27,44,45
9352 000120	60	9710 900032	48,58	9800 110002 D	63	9820 110033	32	9840 120105	38,44,45
9352 640050	73,74,75	9710 900037	40,41,43	9800 120017 A	63	9822 510001*	62	9840 120106	76,82
9353 000087	24,25	9710 900041	60	9800 130104 R	67	9822 510003**	62	9840 121001	16,45,46,47,48, 49,58,62,72,77, 78,80,82,83
9353 000350	2	9710 900073	42	9800 130105	67	9822 510012 *	62	9840 121002	76,77,81
9353 000420	2	9710 920012	40,41,42,43,48, 58,60,77,81	9800 310006	63	9822 510013 **	62	9840 123003	16,46,47,48,49, 62,64,65,66,67, 68,72,78,80
9353 000470	1,2			9800 310007	63	9822 610000 **	62		
9354 010150	60,61	9710 920013	79	9800 327001	63	9822 642024 *	62		
9354 010210	2,67	9710 982003	40,41,42,43,48, 58,60,81	9800 327005	67,68	9822 642027 **	62		
9354 400800	5,24,25,44,45			9800 330001	63	9825 190104	63	9840 130007	44,45
9357 000050	26,27	9710 982005	81	9800 330002	63	9825 190400	64,65	9840 130008	44,45
9357 000060	12,58,60	9731 001035	44,45	9800 330006	63	9825 190502	64,65	9840 132015	46,47,48,49,62, 78,80
9357 000070	7,8,9,14,15,16,24, 25,28,36,37,48,81	9731 002001	71	9800 330009	63	9825 550001	40,41,42,43		
		9731 005004	15,16,30,31,32, 34,35,37,38,40, 41,42,43,48,58, 60,61,77,81	9800 330010	63	9825 551102	41	9840 133012	46,47,48,49,62, 72,78,80
9357 000080	10,11,29,33			9800 330011	63	9825 810302	62		
9357 000090	6,7,8,60			9800 330012	67	9825 810319	63	9840 133013	46,47,48,49,62, 78,80
9357 000100	36,37,60,74	9731 007035	3,4	9800 330016	68	9825 810412	63		
9357 000120	7,8,9,36,37	9740 000607	50,51,52,53,54	9800 331104	67	9830 501010	40,41,42,43,48, 58,76	9840 135012	46,47,48,49,62, 72,78,80
9357 000173	13	9742 300100	58	9800 360050	63			9850 001083	72,78
9357 200056	70	9742 300190	16	9815 301079	40,41,42,43	9830 502005	44	9850 001089	72,78
9380 521220	73	9742 300195	15,81	9815 301081	40,41	9830 502014	44,45	9850 867000	40,41,42,43
9400 000090	55,56,57	9780 000108	71	9815 301090	40,41,42,43	9830 520004	41	9850 867001	44,45
9700 100040	79	9790 000220	77	9815 301091	40,41,42,43	9840 104001	46,47,48,49,62, 64,65,66,67,68, 78,80	9850 867003	76
9700 100094	16	9790 010010	34,35,81	9815 301096	40,41			9850 867006	48,58
9700 100100	37,38	9790 030020	76	9815 301102	41	9840 120003	16,46,47,48,49, 62,72,78,80	9870 001003	64
9700 100102	58	9790 200000	40,41,42,43,60,81	9815 310008	40,41,42,43			9870 001004	64
9700 100103	15,81	9790 200001	81	9815 310009	40,41,42,43	9840 120025	16,76,81	9870 001024	65
9700 212044	60	9790 201000	40,41,42,43,48, 58,60	9815 580001	64	9840 120026	37,44,45,46,47, 48,49,62,78,80, 81,84	9870 001025	65
9710 061200	40,41,42,43,48, 58,76,77,81	9790 201001	73,75,81	9815 920024	83			9870 001112	16
9710 063000	60	9790 202000	48,58	9815 920034	83	9840 120030	72	9870 001113	72
				9815 925002	76				

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9870 367003	76,77	MG43 000484	67	S283 003002	39				
9870 767019	65,68	MG46 000401	63	S321 833821	74				
9870 867000	67,68	MG53 002501	69	S443 000006	74				
9870 867001	26,27	MG53 007511	69	Z100 011022	24,25,60				
9870 867002	37,84	MG53 007921	71	Z132 001452	77				
9870 867003	76	MG53 007922	71						
9870 867006	65,66	MG55 000501	69						
9870 867007	26	MG55 000506	70						
9870 867008	58	MG58 000505	70						
9870 867009	81	N800 005214	58,59						
9870 867010	48	N800 005216	58,59						
9870 867012	67,83	N800 005218	58,59						
9870 867026	49	N800 005219	58,59						
9870 867033	84	N800 005266	58,59						
9880 001001	67	N800 005267	58,59						
9880 001003	66,68	N800 005613	79						
9880 867010	68	N800 005614	79						
9880 867011	68	N800 005615	79						
9880 867012	68	N800 005641	79						
9880 867100	62	N800 005642	79						
9880 867101	40,41	N800 005643	79						
9880 867102	46,47,49,78	N800 005644	79						
9880 867103	80	N800 005645	79						
9880 867105	16	N800 005646	79						
9880 867107	40,41	N800 005647	79						
9880 867108	16	N800 005650	79						
9880 867110	42,43	N800 075013	78						
9880 867113	48	N800 080001	78						
9880 867114	48	N800 080003	78						
9880 867116	41	N800 080004	78						
MG43 000062	69,70	N800 080021	78						
MG43 000410	64	N800 080022	78						





Befestigungsteile für Nähmaschinen Fastening parts for Sewing equipment

* bis 12.07 - 211 1033



CI.867 -393342




Pneumatische Anschluss/Pneumatic connection

Die Näheinrichtungen: E24/6/9, E24/8/9, E24/10/9, E24/12/9, E24/8/12, E24/10/12, E24/12/12, E24/14/12, beinhalten auch die unten abgebildete Komponente.

The following sewing equipments: E24/6/9, E24/8/9, E24/10/9, E24/12/9, E24/8/12, E24/10/12, E24/12/12, E24/14/12, include also the below reproduced component.


0867 590064

10







E1




E2




E3




E4



E5




E6







E7




E8




E11




E12



E14




E15







E16




E17




E18




E25



E26




E31/3







E31/5




E31/8




E36




E38



E41




E42







E46




E49




E70/6
E71/6




E80
E81
E82



E101




E102







E21/4
E721/4




E21/5
E721/5




E21/6
E721/6




E21/8
E721/8



E21/10
E721/10




E21/12
E721/12







E21/14
E721/14




E21/16
E721/16




E21/18
E721/18




E21/20
E721/20



E21/22
E721/22




E21/50
E721/50







E22/6/9
E722/6/9




E22/8/6
E722/8/6




E22/8/9
E722/8/9




E22/10/6
E722/10/6



E22/10/9
E722/10/9




E22/10/12
E722/10/12







E22/12/9
E722/12/9




E22/12/12
E722/12/12




E22/14/12
E722/14/12



E23/10
E723/10




E23/12
E723/12






E24/6/9
E724/6/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/8/9
E724/8/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/10/9
E724/10/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/12/9
E724/12/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/8/12
E724/8/12



10 siehe Blatt 1/see page 1


E24/10/12
E724/10/12



10 siehe Blatt 1/see page 1




E24/12/12
E724/12/12




10 siehe Blatt 1/see page 1

E24/14/12
E724/14/12




10 siehe Blatt 1/see page 1


E51/8/9
E751/8/9




E51/10/9
E751/10/9



E51/12/9
E751/12/9



E51/14/9
E751/14/9







E75/3,2/6

E75/4,8/6


E75/6,4/6




E121/6/6




E121/8/6



E121/10/6




E121/12/6







E122/6/9




E122/8/9




E122/10/9




E122/12/9



E421/5/6



E424/6/9




10

siehe Blatt 1/see page 1




E424/8/9
E424/10/9
E424/10/12




10 siehe Blatt 1/see page 1

E424/12/9
E424/12/12



10 siehe Blatt 1/see page 1

E424/14/9
E424/14/12



10 siehe Blatt 1/see page 1



E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪		
E1		-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00106	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220993			0467 220013		134-35/130
E2		-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E00209	0867 200020			2,2 x 3,2	0867 210010			0467 220043			0467 220013		134-35/130
E3		-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E00312	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 210010			0768 220013			0467 220013		134-35/130
E4		-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00406	0867 200010			3,0 x 3,7	0867 210020			0367 220993			0768 220113		134-35/160
E5		-190020; -190040; -190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E00509	0867 200020			3,0 x 3,7	0867 210020			0467 220043			0768 220113		134-35/160



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot								
			①	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed			
E6	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E00612	0867 200030			3,0 x 3,7	0867 210020			0768 220013						0768 220113			134-35/160	
E7	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für kanten nahe Näharbeiten, ab 1 mm rechts der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the right from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00706	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220293							0067 220713			134-35/130
E8	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für kantennahe Näharbeiten, ab 1 mm links der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the left from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220303							0067 220703			134-35/130
E11	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung zum Überklettern starker Quernähte, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching of cross seams in thick material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E01109	0867 200020			2,2 x 3,2	0867 210010			0767 220013							0467 220483			134-35/130
E12	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für wattiertes Nähgut, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for padded material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01206	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 221543							0367 221553			134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot						
					①															
E14	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 4 mm, needle size Nm 110-140. Stich length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01406	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010				0367 220773				0167 220583			134-35/130	
E15	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01506	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010				0367 220783					0167 220603			134-35/130
E16	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01606	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010				0367 220793					0167 220363			134-35/130
E17	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01706	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010				0367 220803					0167 220633			134-35/130
E18	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E01806	0867 200010				2,2 x 3,2	0867 210010				0367 220813					0167 220653			134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog	Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot												
			①	⑦															
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left					Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnt / Serrated mm	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnt / Cross toothed mm	Dachverzahnt / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpfertfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed mm
E25	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung zum Vor- oder Einnähen von Keder, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02506	0867 200040	0867 140090		2,2 x 3,2	0867 210040				0367 220653					0067 220924			134-35/130
E26	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung zum Vor- oder Einnähen von Keder, Kedernut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut Sewing equipment for stitching and welt attaching operations, welt groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02606	0867 200040	0867 140090		2,2 x 3,2	0867 210040				0367 220663					0067 220934			134-35/130
E31/3	-393342 Näheinrichtung zum Nähen und Beschneiden, Schneidabstand 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and trimming, trimming distance 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E03106 3	0867 201104			2,2 x 3,2	0867 211100				0867 220194					0867 220173	0867 330270	0867 120504	134-35/120
E31/5	-393342 Näheinrichtung zum Nähen und Beschneiden, Schneidabstand 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and trimming, trimming distance 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E03106 5	0867 201114			2,2 x 3,2	0867 211110				0867 220204					0867 220183	0867 330280		134-35/120
E 31/8	-393342 Näheinrichtung zum Nähen und Beschneiden, Schneidabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and trimming, trimming distance 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E03106 8	0867 201124			2,2 x 3,2	0867 211110				0867 220214					0467 220013	0867 330280		134-35/120

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot				
					①	⑦	⑥											
					Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahnht / Serrated	Säge-schrägverzahnht / Serrated, oblique	Kreuzverzahnht / Cross toothed	Dachverzahnht / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnht / Non toothed	Hüpferruß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot		Kreuzverzahnht / Cross toothed	Unverzahnht / Non toothed
E36	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E03606	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220363			0067 220863			134-35/130
E38	-190020; -190040;-190122; -190142; -190322; -190342; -190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E03806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220373			0367 220383			134-35/130
E41 nur Versand/ only as shipment	-392040;-392342 Näheinrichtung, Linksgreifer, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, left hook, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E04106	0867 200170	0867 140450	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210160			0367 220993			0467 220013			134-35/130
E42 nur Versand/ only as shipment	-392040; -392342 Näheinrichtung, Linksgreifer, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipmen, left hook, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E04209	0867 200160	0867 140450	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210160			0467 220043			0467 220013			134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot						
					①															
E46	-392040; -392342 Näheinrichtung zum Einfassen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for facing, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E04606	0867 200140				Ø 2,5	0867 210150			0867 220103			0867 220123			134-35/130	
E49	-392040; -392342 Näheinrichtung zum Einfassen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for facing, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E04909	0867 200150				Ø 2,5	0867 210150			0867 220103				0867 220123			134-35/130
E70	-160122 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 80-120, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material.			0867 E07006	0867 201200				Ø 2	0867 211200			0867 220644				0867 220604			134-35/110
E71	-160122 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 80-120, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material.			0867 E07106	0867 201200				Ø 2	0867 211210			0867 220654				0867 220614			134-35/110
E80	-394342 Näheinrichtung zum Beschneiden und Einfassen, Schneidabstand 8,7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for trimming and facing, trimming distance 8,7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E08006	0867 200380				Ø 4,3	0867 210420			0867 220433				0867 220483 0867 330370			134-35/120
E81	-394342 Näheinrichtung zum Beschneiden und Einfassen, Schneidabstand 11,5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for trimming and facing, trimming distance 11,5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E08106	0867 200380				Ø 4,3	0867 210410			0867 220433				0867 220463 0867 330380			134-35/120



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	⑤	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			
E 82	- 394342 Näheinrichtung zum Beschneiden und Einfassen, Schneidabstand 13,5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for trimming and facing, trimming distance 13,5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E080206 0867 200380			Ø 4,3	0867 210400			0867 220433		0867 220443 0867 330380		134-35/120
E101	-190125; -190145; -190425; -190445; -190146 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.	0867 E10106 0867 200050			2,2 x 3,2	0867 210050			0367 220993		0467 220013		134-35/120
E102	-190125; -190145; -190425; -190445; -190146 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer.	0867 E10209 0867 200060			2,2 x 3,2	0867 210050			0467 220043		0467 220013		134-35/120



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot								
			①	⑦	⑥														
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right												Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm
E21/4	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 4	0867 200200	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210200				0367 222473					0067 222323	4	0867 230114	134-35/130
E21/5	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 5 mm, needle size Nm 110-140. Stich length max. 6 mm, for medium weight material	0867 E02106 5	0867 200210	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210210				0367 222243					0067 222333	5	0867 230124	134-35/130
E21/6	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 6	0867 200220	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220				0367 222093					0067 222343	6	0867 230134	134-35/130
E21/8	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 8	0867 200230	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230				0367 222103					0067 222353	8	0867 230144	134-35/130
E21/10	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 10	0867 200240	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240				0367 222013					0067 222383	10	0867 230154	134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		⑤					
			①	⑦	⑥	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfertfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed		
			①	⑦	⑥														
E21/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 12	0867 200250	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210250				0367 222313					0067 222393	12	0867 230164	134-35/130
E21/14	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 14	0867 200260	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210260				0367 222323					0067 222413	14	0867 230174	134-35/130
E21/16	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut Sewing equipment, needle gauge 16 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 16	0867 200270	0867 140090	0867 140100	2,2 x 3,2	0867 210270				0367 222333					0067 222423	16	0867 230184	134-35/130
E21/18	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 18 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 18 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 18	0867 200280	0867 140090	0867 140100	2,2 x 3,2	0867 210280				0367 222533					0067 222433	18	0867 230194	134-35/130
E21/20	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 20 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02106 20	0867 200290	0867 140110	0867 140120	2,2 x 3,2	0867 210290				0367 222543					0067 222443	20	0867 230204	134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelhalter / Needle holder	Nadelstange / Needle system / -size
					①	⑦	⑥				②	④	③	
E21/22	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 22 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 22 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 22	0867 200300	0867 140110	0867 140120	2,2 x 3,2	0867 210300			0367 222413	0067 222773	22 0867 230214 134-35/130
E21/50	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung, Nadelabstand 50 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 50 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02106 50	0867 200310	0867 140130	0867 140140	2,2 x 3,2	0867 210310			0867 220403	0867 220413	50 0867 230304 134-35/130
E22/6/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02209 6	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220			0768 222123	0768 222264	6 0867 230134 134-35/130
E22/8/6	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02206 8	0867 200230	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230			0768 222133	0768 222274	8 0867 230144 134-35/130
E22/8/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02209 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230			0768 222133	0768 222274	8 0867 230144 134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot										
			①	⑦	⑥				②	④		③								
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahn / Non toothed	Hüpfertuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Unverzahn / Non toothed	Nadelabstand/Needle distance	Nadelhalter/Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E22/10/6	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02206 10	0867 200240	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240				0768 222143				0768 222284			10	0867 230154	134-35/130
E22/10/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E02209 10	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450				0768 222143				0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E22/10/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E02212 10	0867 200450	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450				0768 222143				0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E22/12/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E02209 12	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460				0768 222153				0768 222434			12	0867 230164	134-35/160



Näheinrichtungen Sewing equipment

867

Ausgabe
Edition
01.07

Blatt 27
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
08.06

Fortsetzung Blatt 28
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot								
					①	⑦	⑥				④	③								
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right				Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm		Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahn / Non toothed	Hüpfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot
E22/12/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02212 12	0867 200460	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460			0768 222153			0768 222434			12	0867 230164	134-35/160
E22/14/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02212 14	0867 200470	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210470			0867 222163			0768 222464			14	0867 230174	134-35/160
E23/10	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02306 10	0867 200950	0867 140050	0867 140060	Ø 1,7	0867 210950			0367 222510				0067 224103		10	0867 230154	134-35/130
E23/12	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E02306 12	0867 200960	0867 140070	0867 140080	Ø 2	0867 210960			0367 222373				0067 223223		12	0867 230164	134-35/130

= Änderung / Modification



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥							
E24/6/9	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 6	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220			0768 222664	0768 222264	6 0867 230134 134-35/130
E24/8/9	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230			0768 222674	0768 222274	8 0867 230144 134-35/130
E24/10/9	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 10	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240			0768 222684	0768 222284	10 0867 230154 134-35/130
E24/12/9	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E02409 12	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210250			0768 222694	0768 222294	12 0867 230164 134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥							
E24/8/12	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 8	0867 200440	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210440			0867 220054	0768 222374	8 0867 230144 134-35/160
E24/10/12	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 10	0867 200450	0867 140050	0867 140060	2,8 x 3,7	0867 210450			0867 220064	0768 222404	10 0867 230154 134-35/160
E24/12/12	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 12	0867 200460	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210460			0867 220074	0768 222434	12 0867 230164 134-35/160
E24/14/12	-290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E02412 14	0867 200470	0867 140070	0867 140080	2,8 x 3,7	0867 210470			0867 220084	0768 222464	14 0867 230174 134-35/160



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	⑤
					①	⑦	⑥						
E51/8/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 8	0867 200500	0867 140090	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210500		0867 220033		0867 220043
E51/10/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 10	0867 200510	0867 140110	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210510		0467 222123		0467 222113
E51/12/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E05109 12	0867 200520	0867 140170	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210520		0467 222183		0467 222173



Näheinrichtungen Sewing equipment

867

Ausgabe
Edition
05.11

Blatt 31
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
10.07

Fortsetzung Blatt 32
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot								
					①	⑦	⑥					②	④		③						
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot		Unverzahnung / Non toothed	Hüpfertfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder
E51/14/9	-290020; -290040; -290122; -290142; -290322; -290342 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E05109 14	0867 200530	0867 140190	0867 140020	2,2 x 3,2	0867 210530				0467 222143					0467 222133	14	0867 230044	134-35/130
E75/3,2/6	-260122 Näheinrichtung, Nadelabstand 3,2 mm, Nadelstärke Nm 80-120, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 3,2 mm, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material.			0867 E07506 32	0867 201250	0867 140750	0867 140760	Ø 2	0867 211250				0867 220664					0867 220624	3,2	0867 230404	134-35/110
E75/4,8/6	-260122 Näheinrichtung, Nadelabstand 4,8 mm, Nadelstärke Nm 80-120, Stichlänge max. 6 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 4,8 mm, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material.			0867 E07506 48	0867 201260	0867 140650	0867 140780	Ø 2	0867 211260				0867 220674					0867 220634	4,8	0867 230414	134-35/110
E75/6,4/6	-260122 Näheinrichtung, Nadelabstand 6,4 mm, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material. Sewing equipment, needle gauge 6,4 mm, needle size Nm 80-120, stitch length max. 6 mm, for light and medium weight material.			0867 E07506 64	0867 201270	0867 140650	0867 140780	Ø 2	0867 211270				0867 220694					0867 220684	6,4	0867 230424	134-35/110



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot						
					①	⑦	⑥													
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahn / Serrated	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique	Kreuzverzahn / Cross toothed	Dachverzahn / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahn / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed			Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed	Unverzahn / Non toothed
E121/6/6	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12106 6	0867 200620	0867 140153	0867 140303	2,2 x 3,2	0867 210620				0367 222093				0067 222343	6	0867 230134	134-35/130
E121/8/6	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12106 8	0867 200630	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210630				0367 222103				0067 222353	8	0867 230144	134-35/130
E121/10/6	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12106 10	0867 200640	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210640				0367 222013				0067 222383	10	0867 230154	134-35/130
E121/12/6	-290445 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12106 12	0867 200650	0867 140333	0867 140343	2,2 x 3,2	0867 210650				0367 222313				0067 222393	12	0867 230164	134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand/Needle distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -size
					①	⑦	⑥									
E122/6/9	-290445 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12209 6	0867 200800	0867 140153	0867 140303	2,2 x 3,2	0867 210620			0768 222123	0768 222264	6	0867 230134	134-35/130
E122/8/9	-290445 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12209 8	0867 200810	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210630			0768 222133	0768 222274	8	0867 230144	134-35/130
E122/10/9	-290445 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12209 10	0867 200820	0867 140313	0867 140323	2,2 x 3,2	0867 210640			0768 222143	0768 222404	10	0367 230154	134-35/160
E122/12/9	-290445 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut; mit Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material; with short thread trimmer			0867 E12209 12	0867 200830	0867 140333	0867 140343	2,2 x 3,2	0867 210650			0768 222153	0768 222434	12	0867 230164	134-35/160



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transpor- teur Feed dog	Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot					
					①	⑦	⑥				⑧	⑨	⑤		
E421/5/6	-490322 Näheinrichtung, Stichabstand 5 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 5 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight mat.			0867 E42106 5	0867 200210	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210210	0367 222243	0067 222333	0867 230574	0867 230564	5	134-35/130
E424/6/9	-490322 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 6 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 6 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E42409 6	0867 200400	0867 140010	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210220	0768 222664	0768 222264	0867 230554	0867 230544	6	134-35/130
E424/8/9	-490322 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 8 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 8 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E42409 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210230	0768 222674	0768 222274	0867 230534	0867 230524	8	134-35/130
E424/10/9	-490322 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 10 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 10 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E42409 10	0867 200420	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240	0768 222684	0768 222284	0867 230514	0867 230504	10	134-35/130
E424/12/9	-490322 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 12 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 12 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E42409 12	0867 200430	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210250	0768 222694	0768 222294	0867 230614	0867 230604	12	134-35/130

E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transpor- teur Feed dog ②	Presserfuß Presser foot ④			Transp. Fuß Feeding foot ③											
					①	⑦	⑥						⑧	⑨			⑤						
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right		Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfenfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed	Nadelhalter, links/ Needle holder, left	Nadelhalter, rechts/ Needle holder, right	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E424/14/9		-490322	Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 14 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 14 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E42409 14	0867 200480	0867 140070	0867 140080		2,2 x 3,2	0867 210260		0868 222454				0768 222464			0867 230634	0867 230624	14		134-35/130
E424/10/12		-490322	Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 10 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 10 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E42412 10	0867 200450	0867 140050	0867 140060		2,2 x 3,2	0867 210240		0867 220064				0768 222284			0867 230514	0867 230504	10		134-35/130
E424/12/12		-490322	Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 12 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 12 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E42412 12	0867 200460	0867 140070	0867 140080		2,2 x 3,2	0867 210250		0867 220074				0768 222294			0867 230614	0867 230604	12		134-35/130
E424/14/12		-490322	Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 14 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 14 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E42412 14	0867 200470	0867 140070	0867 140080		2,2 x 3,2	0867 210260		0867 220084				0768 222464			0867 230634	0867 230624	14		134-35/130



Näheinrichtungen Sewing equipment

867

Ausgabe
Edition
09.10

Blatt 36
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
11.09

Fortsetzung Blatt 37
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot								
			①	⑦	⑥	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot		Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed		
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right														
E721/4	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 4	0867 200200	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210200				0367 222473					0067 222323	4	0867 230114	134-35/130
E721/5	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 5 mm, needle size Nm 110-140, Stich length max. 6 mm, for medium weight material	0867 E72106 5	0867 200210	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210210				0367 222243					0067 222333	5	0867 230124	134-35/130
E721/6	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 6	0867 200220	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210220				0367 222093					0067 222343	6	0867 230134	134-35/130
E721/8	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 8	0867 200230	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210230				0367 222103					0067 222353	8	0867 230144	134-35/130
E721/10	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 10	0867 200240	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210240				0367 222013					0067 222383	10	0867 230154	134-35/130

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen Sewing equipment

867

Ausgabe
Edition
09.10

Blatt 37
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
11.09

Fortsetzung Blatt 38
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot							
					①	⑦	⑥	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm			Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right													
E721/12	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E72106 12	0867 200250	0867 142460	0867 142470	2,2 x 3,2	0867 210250			0367 222313				0067 222393	12	0867 230164	134-35/130	
E721/14	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E72106 14	0867 200260	0867 142460	0867 142470	2,2 x 3,2	0867 210260			0367 222323					0067 222413	14	0867 230174	134-35/130
E721/16	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut Sewing equipment, needle gauge 16 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E72106 16	0867 200270	0867 142480	0867 142490	2,2 x 3,2	0867 210270			0367 222333					0067 222423	16	0867 230184	134-35/130
E721/18	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 18 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 18 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E72106 18	0867 200280	0867 142480	0867 142490	2,2 x 3,2	0867 210280			0367 222533					0067 222433	18	0867 230194	134-35/130
E721/20	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 20 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E72106 20	0867 200290	0867 142500	0867 142510	2,2 x 3,2	0867 210290			0367 222543					0067 222443	20	0867 230204	134-35/130

= Änderung / Modification



Näheinrichtungen Sewing equipment

867

Ausgabe
Edition
09.10

Blatt 38
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
11.09

Fortsetzung Blatt 39
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot					
			①	⑦	⑥												
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahnung / Serrated	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique	Kreuzverzahnung / Cross toothed	Dachverzahnung / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed				Ausgleichfuß / Compensating foot
E721/22	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 22 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 22 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 22	0867 200300	0867 142500	0867 142510	2,2 x 3,2	0867 210300				0367 222413			0067 222773	22	0867 230214	134-35/130
E721/50	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung, Nadelabstand 50 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 50 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 50	0867 200310	0867 142520	0867 142530	2,2 x 3,2	0867 210310				0867 220403			0867 220413	50	0867 230304	134-35/130
E722/6/9	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E72209 6	0867 200400	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210220				0768 222123		0768 222264		6	0867 230134	134-35/130
E722/8/6	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72206 8	0867 200230	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210230				0768 222133		0768 222274		8	0867 230144	134-35/130
E722/8/9	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E72209 8	0867 200410	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210230				0768 222133		0768 222274		8	0867 230144	134-35/130

= Änderung / Modification



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand/Needle distance Nadelhalter/ Needle holder Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size						
			①	⑦	⑥				②	④		③					
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahn / Non toothed	Hüpfertuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Unverzahn / Non toothed
E722/10/6	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72206 10	0867 200240	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210240			0768 222143		0768 222284			10	0867 230154	134-35/130
E722/10/9	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E72209 10	0867 200420	0867 142440	0867 142450	2,8 x 3,7	0867 210450			0768 222143		0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E722/10/12	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E72212 10	0867 200450	0867 142440	0867 142450	2,8 x 3,7	0867 210450			0768 222143		0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E722/12/9	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E72209 12	0867 200430	0867 142460	0867 142470	2,8 x 3,7	0867 210460			0768 222153		0768 222434			12	0867 230164	134-35/160



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot			
					①	⑦	⑥					②	④				
E722/12/12	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.		0867 E72212 12	0867 200460	0867 142460	0867 142470	2,8 x 3,7	0867 210460				0768 222153		0768 222434	12	0867 230164	134-35/160
E722/14/12	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.		0867 E72212 14	0867 200470	0867 142460	0867 142470	2,8 x 3,7	0867 210470				0867 222163		0768 222464	14	0867 230174	134-35/160
E723/10	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.		0867 E72306 10	0867 200950	0867 142440	0867 142450	Ø 1,7	0867 210950				0367 222510		0067 224103	10	0867 230154	134-35/130
E723/12	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.		0867 E72306 12	0867 200960	0867 142460	0867 142470	Ø 2	0867 210960				0367 222373		0067 223223	12	0867 230164	134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥								
E724/6/9	-290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E72409 6	0867 200400	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210220		0768 222664		6	0867 230134	134-35/130
E724/8/9	-290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E72409 8	0867 200410	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210230		0768 222674		8	0867 230144	134-35/130
E724/10/9	-290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E72409 10	0867 200420	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210240		0768 222684		10	0867 230154	134-35/130
E724/12/9	-290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E72409 12	0867 200430	0867 142460	0867 142470	2,2 x 3,2	0867 210250		0768 222694		12	0867 230164	134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥						
E724/8/12	-290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E72412 8	0867 200440	0867 142440	0867 142450	2,8 x 3,7	0867 210440		0867 220054	0768 222374	8 0867 230144 134-35/160
E724/10/12	-290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E72412 10	0867 200450	0867 142440	0867 142450	2,8 x 3,7	0867 210450		0867 220064	0768 222404	10 0867 230154 134-35/160
E724/12/12	-290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E72412 12	0867 200460	0867 142460	0867 142470	2,8 x 3,7	0867 210460		0867 220074	0768 222434	12 0867 230164 134-35/160
E724/14/12	-290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E72412 14	0867 200470	0867 142460	0867 142470	2,8 x 3,7	0867 210470		0867 220084	0768 222464	14 0867 230174 134-35/160



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot				
					①	⑦	⑥									
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right							Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm
E751/8/9	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E75109 8	0867 200500	0867 142480	0867 142420	2,2 x 3,2	0867 210500		0867 220033		0867 220043	8	0867 230014	134-35/130
E751/10/9	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E75109 10	0867 200510	0867 142500	0867 142420	2,2 x 3,2	0867 210510		0467 222123		0467 222113	10	0867 230024	134-35/130
E751/12/9	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E75109 12	0867 200520	0867 142540	0867 142420	2,2 x 3,2	0867 210520		0467 222183		0467 222173	12	0867 230034	134-35/130



Näheinrichtungen Sewing equipment

867


Ausgabe
Edition
09.10


Blatt 44
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
11.09

Fortsetzung Blatt _
Continued page

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot										
					①	⑦	⑥				②	④		③								
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahn / Non toothed	Hüpfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Unverzahn / Non toothed			
E751/14/9	-290020-70; -290040-70; -290122-70; -290322-70; -290342-70; -290342-100		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E75109 14	0867 200530	0867 142560	0867 142420	2,2 x 3,2	0867 210530				0467 222143					0467 222133	14	0867 230044	134-35/130	
																				Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
																				⑤		






Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004

Änd.	Datum	gez.	gepr.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	gez.
Pneu.-Geräteplan für Pneu.-Elements-Plan for 0867-1903..						

 DÜRKOPP ADLER AG 9770 867001	
Blatt 1	Blattz. 7






Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004


Änd.	Datum	gez.	gepr.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	gez.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek			
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert			
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert			
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck			

Pneu.-Geräteplan für
Pneu.-Elements-Plan for
0867-190122
0867-190142

 DÜRKOPP ADLER AG	
9770 867001	
Blatt 3	Blattz. 7





Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	ges.
-------	----------	------	----------	-------	----------	------

t	Pneu.-Geräteplan für
t	Pneu.-Elements-Plan for
k	0867-393342
	0867-394342

