



Nähanlage zum semi-automatischen Nähen von Seiten- und Schrittnähten

- Touch-Screen mit Grafik-Display für einfache Bedienung und schnellen Zugriff auf veränderbare Parameter
- Höchste Flexibilität durch wahlweisen Einsatz von Doppelkettenstich- bzw. 4- oder 5-fädige Safety-Nähte
- Tadellose Passform durch partielle Einarbeitung von Mehrweite in der oberen oder unteren Stofflage
- Automatische Mehrweitenverteilung durch pneumatisch geregelten Obertransport und Untertransport
- Schrittmotor-gesteuerte Mehrweitenverteilung (optional)
- Einrichtung für manuelles Nähen im Hüftbogenbereich bei Seitennaht- oder Flügeltaschen
- Kantenführung pneumatisch ausfahrbar zum Verschneiden der Taschenbeutel-Überstände bei Sportswear-Hosen
- Oberteil EXT3216H für Jeans wählbar (optional)

Einsatzbereich

- Klassische Hosen und Röcke
- Sportswear-Hosen
- Jeans

Leistungsmerkmale

- 1.550 – 1.700 Seitennähte / 480'
- 1.700 – 1.900 Schrittnähte / 480'
- 380 – 400 komplette Hosen / 480'

Sewing unit for semi-automatic sewing of side seams and inseams

- Touch screen with graphic display for easy operation and quick access to modifiable parameters
- Maximum flexibility by use of double-chainstitch seams or 4-thread and 5-thread safety seams alternatively
- Perfect fit due to partial fullness distribution in the upper or lower material ply
- Automatic fullness distribution by pneumatically controlled top feed and bottom feed
- Step motor-controlled fullness distribution (optional)
- Equipment for manual sewing in the hip curve section when processing side seam pockets or wing pockets
- Pneumatically moveable edge guide for trimming the excess lengths of pocket bags in sportswear trousers
- Sewing head EXT3216H for jeans applications available (optional)

Field of application

- Classical trousers and skirts
- Sportswear trousers
- Jeans

Performance features

- 1.550 – 1,700 side seams / 480'
- 1.700 – 1,900 inseams / 480'
- 380 – 400 complete trousers / 480'

Швейная установка для полуавтоматического стачивания боковых и шаговых швов

- Сенсорный графический дисплей для простого обслуживания и быстрого доступа ко всем регулируемым параметрам
- Высокая гибкость за счет выборочного применения двойного цепного стежка и четырех- или пятиниточного стачивающего-обметочного стежка
- Безупречная форма контура за счет частичного распределения посадки в верхнем или нижнем слое материала
- Автоматическое распределение посадки за счет пневматической регулировки верхнего и нижнего транспортера
- Распределение посадки регулируется шаговым мотором (опция)
- Устройство для прохождения в области бедер в ручном режиме при обработке карманов в боковых швах и косых карманов
- Пневматически поднимаемый направитель края для обрезки припусков мешковины кармана в производстве спортивных брюк
- Швейная головка EXT3216H для производства джинс (опция)

Область применения

- Классические брюки и юбки
- Спортивные брюки
- Джинсы

Эксплуатационные характеристики

- 1.550 – 1.700 боковых швов / 480'
- 1.700 – 1.900 шаговых швов / 480'
- 380 – 400 брюк / 480'

