



Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit Unter- und Nadeltransport für leichte bis mittelschwere Ware

- Verschiebungsfreie Nähte durch Nadeltransport auch in transportkritischen Materialien
- Sauberer Nahtanfang durch Fadeneinziehvorrückung
- Universelle Anwendung durch große Vielfalt verfügbarer Nähvorrichtungen und Führungsapparate
- Zentrale Öldochtschmierung – keine offene Ölwanne
- Servicefreundliche Maschinenteknik mit eingebauter Justierscheibe

Einsatzbereich

- Verschiebungsfreie Nähte
- Absteppnähte
- Französische Ärmelnaht in der hochwertigen Hemdenverarbeitung in Verbindung mit Nähvorrichtung E75 und Apparat N471

Leistungsmerkmale

- Stichlänge max. 4,0 mm
- Nähgeschwindigkeit max. 5.000 Stiche/Min.
- 180 – 220 Paar französische Ärmel bei Hemden oder Blusen einnähen und übersteppen / 480'

Single needle lockstitch machine with bottom and needle feed for light to medium weight material

- Displacement-free seams by means of needle feed, even in difficult-to-feed materials
- Neat seam beginning by means of thread nipper
- Universal application through big variety of sewing equipment and attachments
- Central oil wick lubrication – no open oil sump
- Service-friendly machine technology with integrated adjusting disc

Field of application

- Displacement-free seams
- Topstitching seams
- French sleeve seams in high-class shirts in connection with sewing equipment E75 and attachment N471

Performance features

- Max. stitch length 4.0 mm
- Max. sewing speed 5,000 stitches/min.
- Insert and topstitch 180 – 220 pairs of shirt sleeves (french seam) / 480'

Одноигольная швейная машина с нижним и игольным транспортом для легких и средних материалов

- Швы без смещения за счет игольного транспортера, даже на сложных для обработки тканях.
- Универсальное применение благодаря большому разнообразию швейных оснасток и приспособлений
- Центральная фитильная смазка – без открытого маслосборника
- Удобство обслуживания машины за счет встроенного юстировочного диска

Область применения

- Швы без смещения
- Отделочные швы
- Отделочные «французские швы» на рукавах в высококачественных сорочках (швейная оснастка E75 с аппаратом N471)

Эксплуатационные характеристики

- Макс. длина стежка 4,0 мм
- Макс. скорость шитья 5.000 стежков/мин.
- Втачивание и отстрачивание (французский шов) 180-220 пар рукавов в сорочках и блузах / 480'

