



New drive technology
P40CD

Двухигольная колонковая машина для изготовления обуви

- Новый дизайн классической машины PFAFF для обувной промышленности
- Швейная кинематика с увеличенным подъемом игловодителя до 41 мм и согласованной подачей нитки расширяет область применения для обработки высокоэластичными нитями толщиной от 80/3 до 15/3 синт.
- Высокое качество всех декоративных и соединительных швов
- Закрепка «стежок в стежок»
- Программирование участков шва с помощью панели управления
- Легко регулируемое устройство обрезки нити для коротких концов нити (до 15/3 синт.)
- Легкая регулировка закрепочных стежков на панели управления
- Электромагнитное управление функциями для обрезки нити и подъема роликовой лапки (опция)

Типовая область использования

- Монтажные и соединительные швы на обуви, изделиях из кожи и в интерьере автомобиля

Технические данные

- Макс. количество стежков: 3.000/мин
- Макс. длина стежка: 3,6 мм
- Проход под роликовой лапкой: 10,0 мм

Dvojehlový rychloběžný sloupový stroj k výrobě obuvi

- Nový design tohoto „PFAFF-Klassikeru“ pro obuvnický průmysl
- Kinematika šití s větším zdvihem jehelní tyče 41 mm a přizpůsobené dodávce niti rozšiřuje oblast použití až k zpracování velmi pružných nití v silách 80/3 - 15/3 syn.
- Nejvyšší kvalita švů při všech ozdobných a upevňovacích švech
- Zapošívání „Steh ve stehu“
- Programování šicích úseků na ovládacím panelu
- Jednoduše nastavitelný odstřih nití s krátkými konci (až 15/3 synth.)
- Jednoduché nastavení stehů zapošití na ovládacím panelu
- Elektromagneticky řízené funkce odstřihu nití a zvedání kolečkové patky (Option)

Typická oblast použití

- Dvojehlové montážní a štepcovací švy na obuvi, koženém zboží a autointeriéru

Technická data

- Max. rychlost šití: 3.000/min.
- Max. délka stehu: 3,6 mm
- Průchodnost pod patkou: 10,0 mm

Двуйглова колонна машина за производство на обувки

- Нов дизайн на тази ПФАФФ-класическа машина за обувната индустрия
- Кинематика, осигуряваща голям ход на иглата до 41 мм, за работа с дебели синтетични конци от 80/3 - 15/3
- Високо качество на всички лицеви и свързващи шевове
- Затяжка бод в бод
- Програмиране на шевни отсечки посредством дисплея на машината
- Лесна настройка на устройството за рязане на конца за късо рязане на синтетични конци с дебелина до 15/3
- Бърза настройка на бодовете в затяжката посредством панела
- Электромагнитно задвижване на устройството за отрязване на конците и повдигане на ролката /родата (Опция)

Приложение

- Двуйглови монтажни и лицеви шевове на обувки, кожни изделия и вътрешния интериор на колите.

Технически данни

- Макс. брой бодове: 3.000/мин.
- Макс. дължина на бода: 3,6 мм
- Проходимост под родата: 10,0 мм

