



487-104/02



Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit Unter- und differenzierbarem Obertransport

- Ausgestattet mit Spezialapparat zum Zusammennähen zweier an der rechten Seite nach innen eingeschlagener Stoffkanten unter gleichzeitigem Mitnähen einer dazwischenliegenden Materiallage
- Mehrweite einarbeiten bzw. verschiebungsfreies Nähen durch differenzierbaren Obertransport
- Obertransport-Schnellverstellung mit optischer Kontrollanzeige: Mit dieser Einrichtung können zwei beliebige Transporteinstellungen vorgewählt und bei Bedarf über Knieschalter abgerufen werden (-918/14)
- Separat einstellbarer Obertransporteurdruck optimiert die Verarbeitung diffiziler Materialien
- Option: Großer Greifer (G) mit 50% mehr Fassungsvermögen als bei herkömmlichen Greifern
- Option: Programmierbare Mehrweitensteuerung (-918/55)
- Option: Niveauregulierung für Arbeiten mit niedrigem Presserfußdruck bei diffizilen Materialien (-918/38)

Einsatzbereich

Schulternähte bei Hemden und Blusen gleichzeitig nähen und übersteppen

Leistungsmerkmale

- Schulternähte: 500 Hemden oder Blusen / 480'
- Max. Stichzahl: 5.000/Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm

Single needle lockstitch machine with bottom feed and differential top feed

- Equipped with special attachment for joining of two plies with their right edges folded in and simultaneously inserting a third ply inbetween them
- The differential top feed allows application of fullness and/or sewing without ply-shift
- Quick-change stepping control: Quick-adjustment of top feed with visual indicator. With this device, it is possible to preselect any two top feed settings which can be recalled by activating the knee switch (-918/14)
- Top-feed pressure may be adjusted separately for optimum sewing of difficult materials
- Option: Large hook (G) with 50 % more capacity than conventional hooks
- Option: Programmable control of fullness (-918/55)
- Option: Foot level adjustment for sewing difficult materials using an extremely low presser-foot pressure (-918/38)

Field of application

Simultaneous sewing and topstitching of shoulder seams in shirts and blouses

Performance features

- Shoulder seams: 500 shirts or blouses / 480'
- Max. speed: 5,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 4.5 mm

Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним и верхним дифференциальным транспортером

- Оснащена специальным аппаратом для стачивания плечевых швов сорочки
- Обработка посадки и шитье без смещения за счет верхнего дифференциального транспортера
- Быстрая регулировка верхнего транспортера с контрольным индикатором: с помощью этого устройства возможен предварительный выбор двух произвольных позиций транспортера и при необходимости вызов с помощью коленного выключателя (-919/14)
- Отдельно регулируемое давление верхнего транспортера оптимизирует обработку сложных материалов
- Опция: увеличенный челнок (G) с запасом нитки на 50% больше по сравнению с обычными челноками
- Опция: программируемое управление посадкой (-918/55)
- Опция: Устройство плавающей лапки для работы со сложными материалами при низком давлении прижимной лапки (-918/38)

Область применения

Стачивание и растрачивание плечевых швов на сорочках и блузках

Эксплуатационные характеристики

- Плечевые швы: 500 сорочек или блуз / 480'
- Макс. количество стежков: 5.000/мин.
- Макс. длина стежка: 4,5 мм

