



Spezialmaschine – Ärmelfutter durch das Schulterpolster in Ärmelöcher nähen

- Alternierender Obertransport mit Nadeltransport
- Programmierbare, automatische Materialstärkenerkennung
- Integrierte 6er-Funktionstastenleiste für Schnellzugriff
- Zuschaltbar: Stichlockerung, 2. Hubhöhe und 2. Stichlänge
- Zuschaltbare Mehrweite per Tastendruck wahlweise in oberer oder unterer Stofflage
- Automatisch oder manuell zuschaltbare Stichlockerungseinrichtung für ein „weiches“ Schulterpolster
- Stichlockerungsfinger für die Anpassung der Fadensmenge an die Schulterpolsterstärke
- Zentrale Öldochtschmierung

Einsatzbereich

- Ärmelfutter durch das Schulterpolster einnähen
- Ärmelfutter in den unteren Ärmelbereich einnähen
- Ärmelfisch einnähen

Leistungsmerkmale

- 160 – 210 Paar Ärmelfutter einnähen / 480'
- 300 – 350 Paar Ärmelfische / 480'
- Nähgeschwindigkeit max. 1.800 Stiche/Min.
- Stichlänge max. 9,0 mm (abhängig von der Nährichtung)

Special machine – attaching sleeve lining in armholes through the shoulder pad

- Alternating top feed with needle feed
- Programmable, automatic material thickness detection
- Integrated 6-function key bar for quick access
- Switchable: Stitch loosening, 2nd stroke and 2nd stitch length
- Switchable fullness distribution via push button either in upper or lower material ply
- Automatically or manually switchable stitch loosening for a "soft" shoulder pad
- Stitch loosening device to adapt the thread quantity to the thickness of the shoulder pad
- Central oil wick lubrication

Field of application

- Attaching sleeve lining through the shoulder pad
- Attaching sleeve lining in the lower armhole section
- Attaching the sleeve head

Performance features

- Attach 160 – 210 pairs of sleeve lining / 480'
- Attach 300 – 350 pairs of sleeve heads / 480'
- Max. top feed length 8 mm
- Max. sewing speed 1,800 stitches/min.
- Max. 9.0 mm stitch length (depending of sewing equipment)

Специальная швейная машина – втачивание подкладки рукава в пройму через плечевую накладку

- Альтернирующий верхний транспортер и игольный транспортер
- Программируемое, автоматическое распознавание толщины материала
- Интегрированная панель с 6 кнопками для быстрого доступа
- Переключаемое: ослабление стежка, 2-я высота хода и 2-я длина стежка
- Переключаемое распределение посадки с помощью нажатия кнопки выборочно в верхнем или нижнем слое материала
- Автоматическое или ручное переключение для ослабления стежка для прохождения «мягкой» плечевой накладки
- Палец ослабления стежка для регулировки количества нити к толщине плечевой накладки
- Центральная система смазки

Область применения

- Втачивание подкладки рукава через плечевую накладку
- Втачивание подкладки рукава в нижнюю часть проймы
- Втачивание подокатника

Эксплуатационные характеристики

- Втачивание 160-210 пар подкладки рукава / 480'
- Втачивание 300-350 пар подокатников / 480'
- Макс. скорость шитья 1.800 стежков/мин.
- Макс. длина стежка 9,0 мм (в зависимости от оснастки)

