

PFAFF[®] Industrial



5625

Einnadel-Kettenstich Nähkopf für die
Verwendung auf TAPE EDGE Nähanlagen

Extrem zuverlässiges und leistungsstarkes Oberteil - Made in Germany

Merkmale:

- Spezialmaschine mit Dreifachtransport für die Verwendung auf Matratzenanlagen
- Greifer in Transportrichtung arbeitend (INLINE)
- Hoher Obertransporthub max. 7 mm
- Großer Stoffdurchgang max. 14 mm
- Spezial-Freiarm-Ausführung in verkürzter Form
- Wartungsarm durch zuverlässige Frischölversorgung. Die Ölversorgung ist an die schräg stehende Arbeitsweise angepasst.
- Wälzlagerung der wichtigsten Komponenten
- Oberteil ist gewichtsoptimiert für Nähanlagen
- Stichtyp 401 = Einadel-Kettenstich (-840/01)
- Option: LED-Leuchte + Nadelkühler

Technische Daten:

- Drehzahl max.: 3.500 min.
- Stichtyp 401
- Nadelsystem: SY 4112
- Nadelstärke: 180
- Stichlänge (vorwärts) max.: 8,5 mm
- Fußhöhe von Hand: 11 mm
- Fußlüftung über Zylinder: 11 mm
- Fadenstärke max.: 11/3 syn.

Versionen	Mechanische Presserfußlüftung und Spannungslüftung	Pneumatische Presserfußlüftung und Spannungslüftung
	-657/20	-657/10-906/07
5625-840/01	x	
5625-840/01		x