



Специальная швейная машина с нижним, шагающим верхним и игольным транспортом и вертикальным челноком

- Высокое качество видимого стежка при отделочных работах, а также скрытого при работе с соединительными и монтажными швами
- Эргономичная конструкция исполнительных механизмов гарантирует быструю и точную юстировку первого и второго перетопла лапки (с автоматической подгонкой скорости)
- Программируемая мультикнопка в зоне досягаемости швеи
- Увеличенный проход под рукавом машины (345,0 x 120,0 мм)
- Устройство намотки нитки на шпулю оснащенное ножом ("Spul-Assistent")
- Устройство распознавания остатка нижней нити (опция)
- Повышенная производительность за счет дополнительных функций, таких как быстрое переключение между двумя предварительно выбранными длинами стежков, дополнительное натяжение нити и быстрое переключение высоты перетопла.

#### Типовая область применения

- Универсальные швейные работы для среднетяжелого применения

#### Технические данные

- Макс. количество стежков: 3.800/мин.
- Макс. длина стежка: 12,0 мм
- Максимальный подъем верхнего транспортера: 9,0 мм

Speciální rychloběžka se spodním, alternujícím horním a jehelním podáváním a vertikálním čapáčem

- Mimořádně vysoká kvalita stehu při štepování na viditelných místech a při upevňovacích a montážních švech
- Ergonomicky uspořádané nastavovací prvky zaručují rychlé a precizní nastavení jednoho a druhého zdvihu horního podávání (s automatickým přizpůsobením rychlosti)
- Programovatelná sada tlačítek v blízkém dosahu obsluhy
- Velký průchodný prostor pod ramenem stroje (345,0 x 120,0 mm)
- Cívkovač s odřezovým nožkem („Spul-Assistent“)
- Rozpoznání zbytku spodní nitě (Option)
- Řízení výkonu v závislosti na přídatných funkcích, jako je druhá délka stehu, přídatné napětí nití a nastavení zdvihu horního podávání

#### Typická oblast použití

- Univerzální šicí práce v středně těžké oblasti použití

#### Technická data

- Max. rychlost šití: 3.800/min.
- Max. délka stehu: 12,0 mm
- Max. zdvih horního podávání: 9,0 mm

Специална шевна машина с долен-алтерниращ горен- и иглен транспорт и вертикален грайфер

- Високо качество на шева при съединителни и лицеви тегели
- Приспособление за бърза настройка на хода на горния транспорт (с автоматично напасване на скоростта)
- Мултифункционален бутон в обсега на шивачката
- Голям просвет под глават (345,0 x 120,0 mm)
- Навивачка с ножче за отрязване на края
- Следене на долния конец (Опция)
- Висока производителност поради възможността за бързо извикване на два дължини, постоянен опън на края и бързо превключване хода на транспорта.

#### Приложение

- Общи шевни операции на средно тежки материали.

#### Технически данни

- Макс. брой бодове: 3.800/мин.
- Макс. дължина на бода: 12,0 mm
- Макс. ход на горния транспорт: 9,0 mm

