



Optimierter Arbeitsplatz zum Vornähen und Beschneiden von Sakkos-Vorderkanten

- Touch-Bedienfeld mit integriertem SD-Card Leser und USB-Slot gewährleistet eine intuitive Bedienführung
- Verstufter Kantenschneider: Flache, abdruckfreie Kanten (hervorragende Optik)
- Einarbeitung von Mehrweite in die obere oder untere Materiallage ohne Klammern bzw. Heften der Be-setzen auf dem Vorderteil
- Exakte Rundung an den Fassonspitzen durch Stich-verdichtung
- Glatte Nähte durch Einsatz einer Schwimmfuß-Näh-garnitur

Einsatzbereich

Verstürzarbeiten in der klassischen HAKA und DOB, z. B. vordere Kanten

Leistungsmerkmale

- Sakkokante verstürzen: 200 Sakkos, Blazer / 480'
- Verstuftes Schneiden (3,5 mm in der oberen und 6,5 mm in der unteren Stofflage)
- Ukl. -2/42: ohne verstuftes Schneiden, Schneidabstand 5,0 mm
- Max. Drehzahl:
 - 4.200/Min. (Ukl. -2/42)
 - 3.200/Min. (Ukl. -2/44)
- Max. Stichlänge: 2,7 mm
- Schneidabstand: 6,5 und 3,5 mm

Optimized workstation for runstitching and trimming the front edges

- Touch-control-panel with integrated SD card reader and USB slot guarantees an intuitive operation
- Edge cutter for stepped trimming: Flat edges with no imprints (outstanding appearance)
- Application of fullness on the top or bottom material ply without clamping or tacking the facings to the front section
- Exact curves on the lapel tips, due to condensed stitches
- Smooth seams due to the use of a floating presser set

Field of application

Runstitching operations in classical men's or ladies' outerwear, e. g. front edges

Performance features

- Runstitch and trim front edges: 200 men's jackets, ladies blazers / 480'
- Stepped trimming (3.5 mm on the top and 6.5 mm on the bottom material ply)
- Subclass -2/42: without feather edge trimming, trimming margin: 5.0 mm
- Max. speed:
 - 4,200 stitches/min. (subcl. -2/42)
 - 3,200 stitches/min. (subcl. -2/44)
- Max. stitch length: 2.7 mm
- Trimming margin: 6.5 and 3.5 mm

Рабочее место для стачивания и обрезки бортов мужского пиджака

- Сенсорная панель управления со встроенным считывающим устройством CD-карты и USB гарантирует интуитивное обслуживание
- Устройство ступенчатой обрезки кромки: оптически плоские кромки
- Осуществление посадки верхнего или нижнего слоя материала без использования зажимов или приметывания подборта на полочку
- Точное закругление на концах лацканов с помощью уплотнения стежка
- Гладкие швы благодаря использованию специальной швейной оснастки с плавающей лапкой

Область применения

Стачивающие работы при изготовлении классической мужской и женской одежды, например, борт пиджака

Эксплуатационные характеристики

- Стачивание борта пиджака: 200 пиджаков, блейзеров / 480'
- Ступенчатая обрезка (3,5 мм в верхнем слое материала и 6,5 мм в нижнем слое материала)
- Подкласс -2/42 без ступенчатой обрезки, ширина подрезки 5,0 мм
- Макс. количество оборотов:
 - 4.200/мин. (подкласс -2/42)
 - 3.200/мин. (подкласс -2/44)
- Макс. длина стежка: 2,7 м
- Ширина подрезки: 6,5 и 3,5 мм

