



#### Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit Untertransport und 6 mm Stichlänge für mittelschweres bis schweres Nähgut

- Semi-Dry-Head, ölfreies Oberteil – nur der Greifer wird geschmiert
- Komfortables Einstellen des Nähfußdruckes ohne Werkzeug
- Sauberer Nahtanfang durch Fadeneinzehvorrichtung
- Integrierte Elektromagnete für alle Funktionen, druckluftfrei
- Automatisches Verriegeln und Fadenabschneiden serienmäßig

#### Typischer Einsatzbereich

Universeller Einsatz für mittlere bis schwere Materialien in allen Bereichen der Oberbekleidung wie Sportswear, Arbeitsbekleidung und Jeans

#### Leistungsmerkmale

- Nähfußlüftung max. 16,0 mm
- Stichlänge max. 6,0 mm
- Nadelstärken: Nm 90 – 130
- Nähgeschwindigkeit max. 4.000 Stiche/Min.

#### Single needle lockstitch machine with bottom feed and 6 mm stitch length for medium to heavy-weight material

- Semi-Dry-Head, oil-free machine head – only the hook is lubricated
- Convenient adjustment of the sewing foot pressure without any tools
- Neat seam beginning by means of thread nipper
- Integrated electromagnets for all functions, without compressed air
- Standard automatic backtacking and thread trimming

#### Typical field of application

Universal use for medium to heavy-weight material in all sectors of outerwear like sportswear, workwear and jeans

#### Performance features

- Max. sewing foot lift 16.0 mm
- Max. stitch length 6.0 mm
- Needle size: Nm 90 – 130
- Max. sewing speed 4,000 stitches/min.

#### Одноигльная швейная машина челночного стежка с нижним транспортером и длиной стежка 6 мм для средних и тяжелых материалов

- Полусухая головка, смазывается только челнок
- Удобная регулировка давления лапки без специальных инструментов
- Чистое начало шва за счет устройства зажима нити
- Интегрированные электромагниты для всех функций, без сжатого воздуха
- Автоматическая закрепка и обрезка нити

#### Область использования

Универсальное применение во всех областях производства верхней одежды, спортивные товары, рабочая одежда и джинсы

#### Эксплуатационные характеристики

- Макс. подъем лапки 16,0 мм
- Макс. длина стежка 6,0 мм
- Толщина иглы: Nm 90-130
- Макс. скорость шитья: 4.000 стежков / мин.

