

**Einnadel-Doppelstappstichmaschine mit Untertransport für leichte bis mittelschwere Ware**

- Ergonomische Bedienung – durch in den Arm integriertes Bedienfeld
- Ein sauberer Arbeitsplatz wird durch die Minimalölschmierung der Nadelstange, sowie dem "Semi-Dry"-Schmierungskonzept sicher gestellt
- Hohe Effizienz durch den energiesparenden, integrierten Direktantrieb
- Akkurates Stichbild durch die serienmäßige Faden-einziehvorrichtung
- Integrierte, dimmbare LED Nähfeldbeleuchtung als Standardausstattung
- Automatische Nähfußlüftung, Nahtverriegelung und Fadenabschneider
- Integriertes Bedienfeld zum Programmieren und Aufrufen von Nahtprogrammen
- Kleiner Greifer
- Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Version 261-140342-A für Nadelsystem DBx1

Einsatzbereich

Universeller Einsatz in allen Bereichen der Bekleidungsindustrie für leichte bis mittelschwere Ware

Leistungsmerkmale

- Stichlänge max. 5,0 mm
- Nähgeschwindigkeit max. 5.000 Stiche/Min.
- Nähfußlüftung max. 12,0 mm
- Nadelstärke (System 134): 70 – 90 Nm
- Nadelstärke (System DBx1): 10 – 14 Nm

Single needle lockstitch machine with bottom feed for light to medium weight material

- Ergonomic operation – with integrated control panel in the arm
- A clean workplace is ensured by the minimal oil lubrication of the needle bar and the "Semi-Dry" lubrication concept
- High efficiency through energy-saving, integrated direct drive
- Accurate stitch formation due to the standard thread nipper
- Integrated, dimmable LED sewing light as standard
- Automatic sewing foot lifting, backtacking and thread trimmer
- Integrated control panel for programming and calling up seam programs
- Small hook
- Convincing price-performance ratio
- Version 261-140342-A for needle system DBx1

Field of application

Universal use in all sectors of the apparel industry for light to medium weight material

Performance features

- Stitch length max. 5.0 mm
- Sewing speed max. 5,000 stitches/min.
- Max. sewing foot lift 12.0 mm
- Needle size (system 134): 70 – 90 Nm
- Needle size (system DBx1): 10 – 14 Nm

Одноигльная швейная машина челночного стежка с нижним транспортером для легких и средних материалов

- Эргономичное обслуживание с помощью встроенного в рукав пульта управления
- Чистое рабочее место за счет минимальной смазки игловодителя и концепции смазки «полусухой головки»
- Высокая производительность за счет энергосберегающего интегрированного прямого привода
- Аккуратное формирование стежка за счет устройства затягивания нити
- Интегрированный швейный светильник LED с регулируемой яркостью в стандартном оснащении
- Автоматические устройства подъема лапки, закрепки и обрезки нити
- Интегрированный пульт управления для программирования и вызова программ шва
- Маленький челнок
- Убедительное соотношение цены-качества
- Версия 261-140342-A для системы игл DBx1

Область применения

Универсальное применение во всех областях производства верхней одежды, легкие и средние материал

Эксплуатационные характеристики

- Макс. длина стежка 5,0 мм
- Макс. скорость шитья 5.000 стежков/мин.
- Макс. подъем лапки 12,0 мм
- Толщина иглы (система 134): 70 -90 Nm

