



Ein- und Zweispitzige Abnäher bis 490 mm Nahtlänge in Hemden und Blusen nähen

- Rationelle Erstellung von ein- und zweispitzigen Abnähern
- LED-Pointer für die Positionierung des Materials
- Standard-Rollspannung für kräuselfreie Nähste
- Touch-Bedienfeld mit integriertem SD-Card Leser und USB-Slot gewährleistet eine intuitive Bedienführung
- Wiederholgenau und maßlich exakte Abnäher durch spezielle Einrichtung zur Materialübernahme
- Verriegelung am Nahtbeginn, Stichverdichtung am Nahtende oder Riegel am Ende
- Oberfadenwächter + Fadenklemme
- Frei programmierbare Nahtverläufe, dargestellt am Touch-Bedienfeld
- Alle gängigen Nahtformen sind ohne Umrüstung der Maschine zu verarbeiten
- Verzugfreies Anlegen des Nähguts durch Vakuumtisch (Option)
- Stapeleinrichtung (Option)

Einsatzbereich

- Abnäher bis 490 mm für Slimline Hemden und taillierte Blusen

Leistungsmerkmale

- Max. Stichzahl: 4.500/min.
- Max. Nahtlänge: 490 mm
- Max. Nahttiefe: 20,0 mm (Bundfalten), 20,0 mm (Abnäher)

Sewing of single or double pointed darts up to 490 mm seam length in shirts and blouses

- Efficient production of single and double pointed darts
- LED pointer for positioning of the material
- Standard roll tension for pucker-free seams
- Touch-control-panel with integrated SD card reader and USB slot guarantees an intuitive operation
- Darts can be reproduced exactly, compensating different thicknesses of fabric, due to a special device
- Start backstitch, condensed stitches at end of the seam or tacks on the end of the seam
- Upper thread monitor + thread clamp
- Free-programmable seams, illustrated on the touch control panel
- All common seam types can be sewn without converting the machine
- Tension-free positioning of the workpiece by means of vacuum table (option)
- Stacker device (option)

Field of application

- Version for darts, e.g. on slimline shirts, up to 490 mm seam length

Performance features

- Max. speed: 4.500 stitches/min.
- Max. seam length: 490 mm
- Max. seam depth: 20.0 mm (waistband pleats), 20.0 mm (darts)

Изготовление одинарных и двойных вытачек до 490 мм на сорочках и блузках

- Рациональное изготовление одинарных и двойных вытачек
- Светодиодный указатель для позиционирования материала
- Стандартный роликовый натяжитель для беспосадочных швов
- Пульт управления со встроенным считывающим устройством SD-карт и USB гарантирует интуитивное обслуживание
- Точное повторение вытачек с помощью специального приспособления укладки материала
- Закрепка в начале шва, уплотнение стежка в конце шва или закрепка в конце шва
- Контроль верхней нити + зажим нити
- Свободно программируемые участки шва с помощью графической панели управления
- Возможность обработки всех доступных видов шва без переоснастки машины
- Укладка материала без смещения за счет вакуумного стола (опция)
- Укладчик (опция)

Область применения

- Вытачки до 490 мм для приталенных сорочек и блузок

Эксплуатационные характеристики

- Макс. количество стежков: 4.500/мин.
- Макс. длина шва: 490 мм
- Макс. глубина шва: 20,0 мм (складки на поясе), 20,0 мм (вытачки)

