



261-160362-01



Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit Untertransport für den universellen Einsatz in mittelschwerem bis schwerem Nähgut

- Ein sauberer Arbeitsplatz wird durch die Minimalölschmierung der Nadelstange, sowie dem "Semi-Dry"-Schmierungskonzept sicher gestellt
- Hohe Effizienz durch den energiesparenden, integrierten Direktantrieb
- Akkurates Stichbild durch die serienmäßige Faden-einziehvorrückung
- Integrierte, dimmbare LED Nähfeldbeleuchtung als Standardausstattung
- Automatische Nähfußlüftung, Nahtverriegelung, Fadenabschneider
- Integriertes Bedienfeld zum Programmieren und Aufrufen von Nahtprogrammen
- Minimalölschmierung für Nadelstange und Greifer sorgt für einen sauberen Nähbereich
- Großer Greifer
- Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ergonomische Bedienung – durch in den Arm integriertes Bedienfeld

Einsatzbereich

Universeller Einsatz in allen Bereichen der Bekleidungsindustrie für mittelschweres bis schweres Nähgut

Leistungsmerkmale

- Stichlänge max. 7,0 mm
- Nähgeschwindigkeit max. 3.500 Stiche/Min.
- Nähfußlüftung max. 12,0 mm
- Nadelstärken: Nm 90 – 110

Single needle lockstitch machine with bottom feed for universal use in medium to heavy weight material

- A clean workplace is ensured by the minimal oil lubrication of the needle bar and the "Semi-Dry" lubrication concept
- High efficiency through energy-saving, integrated direct drive
- Accurate stitch formation due to the standard thread nipper
- Integrated, dimmable LED sewing light as standard
- Automatic sewing foot lifting, backtacking and thread trimmer
- Integrated control panel for programming and calling up seam programs
- Minimal oil lubrication for the needle bar and the hook ensures a clean sewing
- Large hook
- Convincing price-performance ratio
- Ergonomic operation – with integrated control panel in the arm

Field of application

Universal use in all sectors of the apparel industry for medium to heavy weight material

Performance features

- Stitch length max. 7.0 mm
- Sewing speed max. 3,500 stitches/min.
- Max. sewing foot lift 12.0 mm
- Needle size: Nm 90 – 110

Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним транспортером для средних и тяжелых материалов

- Чистое рабочее место за счет минимальной смазки игловодителя и концепции смазки «полусухой головки»
- Высокая производительность за счет энергосберегающего интегрированного прямого привода
- Аккуратное формирование стежка за счет устройства затягивания нити
- Интегрированный швейный светильник LED с регулируемой яркостью в стандартном оснащении
- Автоматические устройства подъема лапки, закрепки и обрезки нити
- Интегрированный пульт управления для программирования и вызова программ шва.
- Большой челнок
- Убедительное соотношение цены-качества
- Эргономичное обслуживание за счет встроенного в рукав машины пульта управления.

Область применения

Универсальное применение во всех областях производства верхней одежды, средние и тяжелые материалы

Эксплуатационные характеристики

- Макс. длина стежка 7,0 мм
- Макс. скорость шитья 3.500 стежков/мин.
- Макс. подъем лапки 12,0 мм
- Толщина иглы: 90 - 110

