



Einnadel-Doppelkettenstichmaschine mit Untertransport und Rückwärtssticheinrichtung zur Verriegelung

- Näheinrichtung mit Brückenteilesatz und Tandemfuß zur Verarbeitung von Gesäßnähten
- Geräusch- und vibrationsarmer Lauf
- Optimale Nähssicherheit bis zur max. Stichzahl
- Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem Preserfußdruck
- Stufenloses Einstellen der Stichlänge

Einsatzbereich

- Gesäßnaht bei Hosen mit Tandemnähleinrichtung (-6/10)
- Nähen von Seiten- und Schrittnähten sowie Futternähten

Leistungsmerkmale

- 920 – 950 Gesäßnähte schließen / 480'
- Max. Stichzahl: 6.000/Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm

Single needle double-chainstitch machine with bottom feed and revers stitch device for back tacking

- Sewing equipment with bridge gauge set and tandem foot for processing seat seams
- Optimum sewing reliability, even at max. speed
- Low-noise, low-vibration running
- Very good feeding characteristics at low foot pressure
- Infinitely variable stitch length

Field of application

- Trousers seat seam with tandem-sewing-equipment (-6/10)
- Sewing of side and in seams, as well as lining seams

Performance features

- Closing of 920 – 950 trousers seat seams / 480'
- Max. sewing speed: 6,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 4.5 mm

Швейная машина двойного цепного стежка с нижним транспортером и закрепкой обратным ходом

- Комплект рабочих швейных органов с перемычкой и тандемной лапкой для обработки среднего шва брюк
- Бесшумный и маловибрационный ход
- Оптимальная надежность шитья даже на максимальной скорости
- Очень хорошие свойства транспорта при минимальном давлении лапки
- Бесступенчатая регулировка длины стежка

Область применения

- Обработка среднего шва брюк с тандемным расположением иголок (-6/10)
- Боковые и шаговые швы и швы на подкладке

Эксплуатационные характеристики

- 920 – 950 средних швов / 480' Макс.
- Количество стежков: 6.000/мин.
- Макс. длина стежка: 4,5 мм

