



Einkopf-Umstechanlage zum Versäubern von langen Nähteilen

- Umfangreiche Auswahl an Nähleinrichtungen für 2- oder 3-fädige Nahtbilder sowie unterschiedliche Nahtbreiten
- Konstante Nähergebnisse
- Gleichmäßige Nahtbreiten durch exakte Schnittkan tenführung
- Hohe Nähgeschwindigkeit
- Hohe Produktivität durch überlappte Arbeitsweise
- Kurze Anlernzeiten durch einfache Bedienung
- Hohe Anwendungsflexibilität
- Nahtfolgen frei programmierbar

Einsatzbereich

Umstechen von langen Nähten wie z.B. Seiten- und Schrittnähte an Vorder- und Hinterhosen

Leistungsmerkmale

- Vorder- und Hinterhosen umstechen
(8 Nähte pro Hose) = 700 – 800 Hosen / 480'
- Vorder- und Hinterhosen mit Schlitzbogen
(9 Nähte pro Hose) = 640 – 740 Hosen / 480'

Single head overlock unit for serging of long fabric parts

- Comprehensive range of sewing equipment for 2-thread or 3-thread seam patterns as well as various seam widths
- Constant sewing results
- Regular seam widths by means of accurate edge guiding
- High sewing speed
- High productivity through overlapping working
- Short instruction times due to easy handling
- High application flexibility
- Freely programmable seam sequences

Field of application

Serging of long seams, e.g. side and inseams of front and hind trousers

Performance features

- Serging front and hind trousers
(8 seams per trousers) = 700 – 800 trousers / 480'
- Serging front and hind trousers with vent curve
(9 seams per trousers) = 640 – 740 trousers / 480'

Одноголовочный автомат для обметывания длинных швов

- Большой выбор швейных оснасток для двух- или трехниточных швов, а также различной ширины шва
- Постоянные результаты шитья
- Неизменная ширина шва за счет точной направляющей края
- Высокая скорость шитья
- Высокая производительность за счет работы с перекрытием по времени
- Короткое время обучения за счет простого обслуживания
- Высокая гибкость применения
- Свободно программируемые последовательности шва

Область применения

Обметывание длинных швов, например, боковые и шаговые швы на передней и задней половинке брюк

Эксплуатационные характеристики

- Обметывание передней и задней половинки брюк (8 швов в брюках) = 700-800 брюк / 480'
- Обметывание передней и задней половинки брюк с гульфиком (9 швов на брюках) = 640 – 740 брюк / 480'

