



272-640642-01



Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit Unter-, Nadeltransport und mechanisch zuschaltbarem Kantenschneider

- Sauber abgeschnittene Nahtkanten durch mechanischen Kantenschneider
- Verschiebungsfreie Nähte durch Nadeltransport auch in transportkritischen Materialien
- Sauberer Nahtanfang durch Fadeneinziehvorrückung
- Integrierter DC-Nähtrieb: verschleißfrei und langlebig
- Um Plack in Sakko Vorderteile einzunähen, kann über einen Kniehebel der Kantenschneider unabhängig von einer Stichbildung genutzt werden (Option)

Einsatzbereich

Verschiebungsfreie gerade Nähte mit sauber abgeschnittenen Nahtkanten z. B.:

- Brustabnäher in Sakkos nähen
- Bund annähen
- Plackteile an Sakko-Vorderteil nähen

Leistungsmerkmale

- 790 Plackteile an Sakko-Vorderteil nähen / 480'
- Stichlänge max. 4,0 mm
- Nähgeschwindigkeit max. 5.000 Stiche/Min.
- Schneidabstand von 3,5 – 8,0 mm (je nach Näheinrichtung)
- Näheinrichtung für gestuftes Beschneiden (optional), Nahtüberstand 4,5 und 7,0 mm

Single needle lockstitch machine with bottom feed, needle feed and mechanically switchable edge trimmer

- Neatly cut edges due to mechanically edge trimmer
- Displacement-free seams by means of needle feed, even in difficult-to-feed materials
- Neat seam beginning by means of thread nipper
- Integrated DC-sewing motor: free from wear and tear and durable
- To sew chest pieces in jacket front parts, the edge cutter can be used independently of a stitch forming (option)

Field of application

Displacement-free straight seams with neatly cut edges e.g.:

- Sew breast darts in jacket fronts
- Attach waistband
- Sew chest pieces in jacket front parts

Performance features

- Sew 790 chest pieces in jacket front parts / 480'
- Max. stitch length 4.0 mm
- Max. sewing speed 5,000 stitches/min.
- Trimming margin from 3.5 – 8.0 mm, depends on sewing equipment
- Sewing equipment for stepped trimming (optional), seam margin 4.5 and 7.0 mm

Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним, игольным и механическим устройством обрезки края

- Аккуратное обрезание припусков с помощью механического устройства обрезки края
- Швы без смещения с помощью игольного транспортера, даже на трудных для продвижения материалах
- Чистое начало шва за счет устройства зажима нити
- Интегрированный швейный мотор DC: износостойкий и долговечный
- Для втачивания подкладки по борту пиджака можно использовать устройство обрезки края, независимо от петлеобразования (опция)

Область применения

Прямые швы без смещения с аккуратно обрезанными припусками, например:

- Выполнение нагрудных вытачек на пиджаке
- Притачивание пояса
- Втачивание подкладки по борту пиджака

Эксплуатационные характеристики

- Втачивание 790 деталей подкладки по борту пиджака / 480'
- Макс. длина стежка 4,0 мм
- Макс. скорость шитья 5.000 стежков / мин.
- Ширина подрезки от 3,5 до 8,0 мм (в зависимости от оснастки)
- Оснастка для ступенчатой обрезки (опция) Припуск на шов 4,5 и 7,0 мм.

