



INLINE



Doppelkettenstich-Spezialmaschine mit Dreifachtransport für hochwertige Abstepparbeiten an schweren Materialien

- Außergewöhnlich hohe Nahtqualität bei Zier- und Abstepparbeiten im sichtbarem Bereich
- Hohe Durchzugskraft durch Obertransport mit alternierenden Füßen und Nadeltransport
- Ein Anschietisch ermöglicht einen einfachen Umbau der Maschine von Freiarm- auf Flachbett-Version
- Die 5626 arbeitet mit parallel angeordneten Greifern, die in Nahtlinie arbeiten (Inline)
- Erleichtertes Einfädeln durch ausschwenkbare Greifer – alle Einfädelstellen sind von der Vorderseite der Maschine zu erreichen
- Weitere Ausstattungen auf Anfrage
- PFAFF 3719: Spezial-Arbeitsplatz mit Bundapparat für Jeans

Optionen

- Pneumatisch steuerbare Nahtmittenföhrung für exakte Ziernähte
- Höhenverstellbarer Tisch für sitzende oder stehende Bedienung
- Tischplattenebener oder -hoher Einbau

Einsatzbereich

Bund annähen und übersteppen bei Jeans

Leistungsmerkmale

- Hoher Obertransporthub bis max. 7,0 mm
- Großer Stoffdurchgang bis max. 14,0 mm
- Max. Stichzahl: Stichlänge < 4,5 mm: 5.000/Min. Stichlänge > 4,5 mm: 3.500/Min.
- Stichlänge (max.): 1-Nadel: 8,5 mm, 2-Nadel: 6,0 mm
- Nadelabstand: 4,8 bis 60 mm

Double-chainstitch special machine with unison feed for high-quality top-stitching operations on heavy fabrics

- Very high stitch quality for top stitching and decorative seams
- High traction due to unison feed (bottom feed, alternating top and needle feed)
- A slide-on table ensures a simple conversion from cylinder arm arm to flat bed
- The 5626 works with parallel located loopers which move in sewing direction (Inline)
- Simple threading, owing to swing-out loopers – all threading points are accessible from the front of the machine
- Further equipments on request
- PFAFF 3719: Special workplace with waistband folder for jeans

Options

- Pneumatically actuated seam center guide
- Height adjustable stand for sit-down or stand-up operation
- Fully submerged set-up

Field of application

Fixing and top-stitching of the waistband (Jeans)

Performance features

- High top feed stroke up to max. 7.0 mm
- Fabric clearance under the foot: max. 14.0 mm
- Max. Sewing speed:
Stitch length < 4.5 mm: 5,000 stitches/min.
Stitch length > 4.5 mm: 3,500 stitches/min.
- Stitch length (max.): 1-needle: 8.5 mm, 2-needle: 6.0 mm
- Needle distances: 4.8 to 60 mm

Специальная швейная машина двойного цепного стежка с тройным транспортом для высококачественных работ на тяжелых материалах

- Высокое качество шва при отделочных и стачивающих работах
- Высокое тяговое усилие за счет шагающего верхнего и игольного транспорта
- Приставной стол делает возможным простую перестройку машины с рукавной версии на машину с плоской платформой
- Машина 5626 оснащена параллельно расположенными петлителями, которые работают вдоль линии строчки (Inline)
- Легкая заправки нити за счет откидывающихся петлителей – все места заправки нити доступны с передней части машины
- Другая оснастка по запросу
- PFAFF 3719: Специальное рабочее место с аппаратом для пояса для джинс

Опции

- Пневматически управляемый направитель середины шва для аккуратных отделочных швов
- Регулируемая по высоте станина для обслуживания машины сидя или стоя
- Полностью утопленный или высокий монтаж головки на столе

Область применения

Настрочивание пояса на джинсах

Эксплуатационные характеристики

- Длина хода верхнего транспортера до 7,0 мм
- Большой вылет рукава макс. до 14,0 мм
- Макс. количество стежков: длина стежка < 4,5 мм: 5.000/мин.
Длина стежка > 4,5 мм: 3.500/мин.
- Макс. длина стежка: 1 игла: 8,5 мм, 2 иглы: 6,0 мм
- Расстояние между иглами: от 4,8 до 60 мм

