



CNC gesteuerter Doppelsteppstich-Knopfannäh- automat

- Kurze Zykluszeit für höhere Effizienz durch schrittmotorgesteuerte Klammerlüftung
- Ölfreie Konstruktion des Maschinenoberteils – kein Verschmutzen des Nähgutes
- Oberfadenklemme unter der Stichplatte für sicheren Nähstart
- Fadenabschneider für kurze Fadenenden – kein nachträgliches Verschneiden erforderlich
- Fadenwischer für sauberen Nahtbeginn
- Mechanische Fadenspannung für einfache und schnelle Anpassung an unterschiedliches Nähgut
- Stabilisator zum Ausgleich von elektrischen Spannungsspitzen

Einsatzbereich

Annähen von Knöpfen mit 2, 3 oder 4 Löchern und einer Knopfgröße von 8,0 bis 40,0 mm (je nach Ausstattung)

Leistungsmerkmale

- Serienmäßig mit „Standard Knopfklammer“ für Knopfdurchmesser von 8,0 bis 24,0 mm
- 33 Standardknopfmuster zur Auswahl
- Speicherplatz für max. 16.000 Stiche
- Überstichmaß in %-Schritten veränderbar
- Nähgeschwindigkeit max. 3.000 Stiche/Min.

CNC-controlled automatic lockstitch button sewer

- Short cycle time for high efficiency through step-motor controlled clamp lift
- Oil-free machine head – material free of oil stains
- Needle throat clamp below the throat plate to secure the sewing start
- Thread trimmer for short thread ends – no separate trimming required
- Thread wiper for neat seam beginning
- Mechanical thread tension for easy and quick adaptation to different fabrics
- Stabiliser to balance electric voltage peaks

Field of application

Attach buttons with 2, 3 or 4 holes and button diameter of 8.0 – 40.0 mm (depends on equipment)

Performance features

- Equipped with standard button clamp for button diameters of 8.0 – 24.0 mm
- 33 standard button patterns choosable
- Memory capacity for max. 16,000 stitches
- Stitch width dimension can be changed in % steps
- Sewing speed max 3,000 stitches/min.

ЧПУ управляемый пуговичный автомат челночного стежка

- Короткое время цикла для высокой эффективности за счет подъема зажима ткани, управляемого шаговым мотором
- Безмасляная конструкция швейной головки, не оставляет загрязнений на швейных деталях
- Зажим верхней нити под игольной пластиной для надежного начала шитья
- Короткие концы ниток после обрезки, не требуется дополнительной подрезки
- Нитеотводчик для чистого начала шва
- Механическое натяжение нити для простой и быстрой подстройки к различным тканям
- Стабилизатор для выравнивания максимального напряжения сети

Область применения

Пришивание пуговиц с 2, 3 и 4 отверстиями и размером от 8,0 до 40,0 мм (в зависимости от оснастки)

Эксплуатационные характеристики

- Серийно выпускается со «стандартным зажимом для пуговицы» для пуговиц диаметром от 8,0 до 24,0 мм
- 33 стандартных варианта пришивания пуговиц на выбор
- Макс. объем памяти для 16.000 стежков
- Расстояние хода иглы можно менять в % шаге
- Макс. скорость шитья 3.000 стежков/мин.

