



CNC gesteuerter Doppelsteppstich-Riegelautomat für leichte bis mittelschwere Anwendungen

- Kurze Zykluszeit für höhere Effizienz durch schrittmotorgesteuerte Klammerlüftung
- Ölfreie Konstruktion des Maschinenoberteils, kein Verschmutzen des Nähgutes
- Oberfadenklemme unter der Stichplatte für sicheren Nähstart
- Fadenabschneider für kurze Fadenenden, kein nachträgliches Verschneiden erforderlich
- Mechanische Fadenspannung für einfache und schnelle Anpassung an unterschiedliches Nähgut
- Eigene Nahtprogramme, per USB Stick einspielbar
- Stabilisator zum Ausgleich von elektrischen Spannungsspitzen
- Der optional erhältliche Umbausatz „Heavy“ ermöglicht auch Riegelarbeiten in mittelschweren bis schweren Materialien

Einsatzbereich

Riegelarbeiten in der Oberbekleidung

Leistungsmerkmale

- Max. Nähfeldgröße 40,0 x 30,0 mm
- 50 vorprogrammierte Riegel zur Auswahl
- Speicherplätze für 50 Riegelvarianten
- 25 Nahtfolgen mit jeweils max 30 Riegelvarianten
- Riegelmaße in % Schritten veränderbar
- Nähgeschwindigkeit max. 3.000 Stiche/Min.

CNC-controlled automatic lockstitch bartacker for light-weight to medium-weight applications

- Short cycle time for high efficiency through step-motor controlled clamp lift
- Oil-free machine head, material remains free of oil stains
- Needle thread clamp below the throat plate to secure the sewing start
- Thread trimmer for short thread ends, no separate trimming required
- Mechanical thread tension for easy and quick adaptation to different fabrics
- Own stitch pattern transferred via USB-flash drive
- Stabiliser to balance electric voltage peaks
- The optionally available conversion kit "Heavy" allows bartacking operations also in medium to heavy-weight materials

Field of application

Bartacking operations in outer garments

Performance features

- Max. sewing field size 40.0 x 30.0 mm
- 50 preprogrammed bartacks to choose from
- Memory capacity for 50 bartack variants
- 25 sequences each up to 30 bartack variants
- Bartack dimensions can be changed in % steps
- Sewing speed max. 3,000 stitches/min.

ЧПУ управляемый закрепочный автомат челночного стежка для легких и средних материалов

- Короткое время цикла для высокой эффективности за счет подъема зажима ткани, управляемого шаговым мотором
- Безмасляная конструкция швейной головки, не оставляет загрязнений на швейных деталях
- Зажим верхней нити под игольной пластиной для надежного начала шитья
- Короткие концы ниток после обрезки, не требуется дополнительной подрезки
- Механическое натяжение нити для простой и быстрой подстройки к различным тканям
- Составление собственных программ шва с возможностью передачи с помощью USB-накопителя
- Стабилизатор для выравнивания максимального напряжения сети
- Опция: комплект переоснастки "Heavy" для закрепочных операций на средних и тяжелых материалах

Область применения

Закрепочные операции в производстве верхней одежды

Эксплуатационные характеристики

- Макс. размер поля шитья 40,0 x 30,0 мм
- 50 предварительно запрограммированных закрепочных операций на выбор
- Объем памяти на 50 вариантов закрепочных операций
- 25 последовательностей шва с 30 вариантами закрепки в каждой последовательности
- Размер закрепки меняется в % шага
- Макс. скорость шитья 3.000 стежков/мин.

