



#### Optimierter Arbeitsplatz zum Annähen und Auszacken des Hosen-Schrittteils

- Einnadel Doppelkettenstichmaschine mit Untertransport, Kettentrenner und automatischer Fußlüftung
- Energiesparender, integrierter Positionierantrieb
- Weicher Stichanzug, kein Spannungskräuseln
- Optimale Stichbildung durch automatische Anpassung der Unterfadenmenge – feste und dennoch elastische Naht
- Spezielle Einrichtung zum Annähen des Hosen-Schrittteils
- Auszacker und Absaugvorrichtung

#### Einsatzbereich

Annähen und gleichzeitiges Auszacken des Hosen-Schrittteils

#### Leistungsmerkmale

- 2.000 Hosenschrittteile / 480'
- Stichlänge max. 4,0 mm
- Nähgeschwindigkeit max. 6.000 Stiche / Min.

#### Optimized workstation for sewing and pinking the crotch piece of the trousers

- Single needle double-chainstitch machine with bottom feed, thread trimmer and automatic foot lifting
- Energy-saving, integrated DC positioning motor
- Soft stitch formation, no puckering
- Optimum stitch formation due to automatic adaptation of the looper thread quantity – tight but elastic seams
- Special equipment for sewing the crotch piece
- Separate driven pinking and suction device

#### Field of application

Sewing and pinking the crotch piece of the trousers

#### Performance features

- 2,000 crotch pieces of the trousers / 480'
- Max. stitch length 4.0 mm
- Max. swing speed 6.000 stitches/min.

#### Рабочее место для притачивания шаговой вставки на брюках с одновременной обрезкой зигзагом

- Одноигольная машина цепного стежка с нижним транспортером, обрезкой цепочки и автоматическим подъемом лапки
- Энергосберегающий, интегрированный привод
- Мягкое затягивание стежков, без затяжек
- Оптимальное формирование стежков за счет автоматической подстройки количества нижней нити – плотные и эластичные швы
- Специальное устройство для притачивания шаговой вставки на брюках
- Устройство обрезки зигзагом и устройство всасывания

#### Область применения

Притачивание и одновременная обрезка зигзагом шаговой вставки на брюках

#### Эксплуатационные характеристики

- 2.000 шаговых вставок на брюках / 480'
- Макс. длина стежка 4,0 мм
- Макс. скорость шитья 6.000 стежков / мин.

