



Spezialmaschine – Leibfutter in Armlöcher einnähen und gleichzeitig beschneiden

- Pneumatischer Kantenschneider für passformgerecht beschnittene Futter- und Schulterpolster-Überstände
- Alternierender Obertransport mit Nadeltransport
- Programmierbare, automatische Materialstärkenerkennung
- Integrierte 6er-Funktionstastenleiste für Schnellzugriff
- Zuschaltbar: Stichlockerung, 2. Hubhöhe und 2. Stichlänge
- Zuschaltbare Mehrweite per Tastendruck wahlweise in oberer oder unterer Stofflage
- Automatisch oder manuell zuschaltbare Stichlockerungseinrichtung für ein „weiches“ Schulterpolster
- Stichlockerungsfinger für die Anpassung der Fadenspannung an die Schulterpolsterstärke
- Zentrale Öldochtschmierung

Einsatzbereich

- Schulterpolster in Armlöcher nähen und beschneiden
- Leibfutter in Armlöcher nähen und beschneiden

Leistungsmerkmale

- 230 – 250 Paar Schulterpolster / 480'
- 200 – 230 Leibfutter / 480'
- Nähgeschwindigkeit max. 1.800 Stiche/Min.
- Stichlänge max. 9,0 mm (abhängig von der Nährichtung)

Special machine – attaching body lining and simultaneous trimming of armholes

- Pneumatic edge trimmer for perfectly trimmed excess lengths of lining and shoulder pads
- Alternating top feed with needle feed
- Programmable, automatic material thickness detection
- Integrated 6-function key bar for quick access
- Switchable: Stitch loosening, 2nd stroke and 2nd stitch length
- Switchable fullness distribution via push button either in upper or lower material ply
- Automatically or manually switchable stitch loosening device for a "soft" shoulder pad
- Stitch loosening device to adapt the thread quantity to the thickness of the shoulder pad
- Central oil wick lubrication

Field of application

- Sewing and trimming shoulder pads into armholes
- Sewing and trimming body lining into armholes

Performance features

- 230 – 250 pairs of shoulder pads / 480'
- 200 – 230 body linings / 480'
- Max. sewing speed 1,800 stitches/min.
- Max. 9.0 mm stitch length (depending of sewing equipment)

Специальная швейная машина - притачивание подкладки корпуса к пройме рукава с одновременной обрезкой края

- Пневматическое устройство обрезки края для обрезки по форме припусков подкладки и плечевой накладки
- Альтернирующий верхний транспортер с игольным транспортером
- Программируемое, автоматическое распознавание толщины материала
- Интегрированная панель с 6 кнопками для быстрого доступа
- Переключаемое: ослабление стежка, 2-я высота хода и 2-я длина стежка
- Переключаемое распределение посадки с помощью нажатия кнопки выборочно в верхнем или нижнем слое материала
- Автоматическое или ручное переключение для ослабления стежка для прохождения «мягкой» плечевой накладки
- Палец ослабления стежка для регулировки количества нити к толщине плечевой накладки
- Центральная система смазки

Область применения

- Притачивание и обрезка плечевой накладки к пройме рукава
- Притачивание и обрезка подкладки корпуса к пройме рукава

Эксплуатационные характеристики

- 230 – 250 пар плечевых накладок / 480'
- 200 – 230 подкладок корпуса / 480'
- Макс. скорость шитья 1.800 стежков/мин.
- Макс. длина стежка 9,0 мм (в зависимости от оснастки)

