



5622

## INLINE

**Doppelkettenstich-Spezialmaschine in Ein- und Mehrnadelausführung mit Unter- und Nadeltransport**

- Die Greifer sind parallel angeordnet und arbeiten in Nahtlinie (INLINE)
- Exakter und gleichmäßiger Fadeneinzug bei allen Materialien
- Erleichtertes Einfädeln durch ausschwenkbare Greifer; alle Einfädelstellen sind von der Vorderseite der Maschine zugänglich
- Ausstattung mit bis zu 10 nebeneinander angeordneten Nadeln
- Nachträgliches Ändern der Nadelabstände und anderer Nahtbilder sind durch Umbau möglich:
  - größter Abstand zwischen den äußersten Nadeln: 60 mm
  - kleinster Abstand zwischen zwei Nadeln: 4,8 mm
- Durch Auswechseln von Apparaten oder Nähwerkzeugen kann die Maschine den individuellen Bedürfnissen angepasst werden
- Die Konstruktion eignet sich sowohl für tischebene, als auch hochstehende Montage
- Rückwärtssähen – für die Verwendung auf Näh-anlagen (z. B.: 1 Kopf links, 1 Kopf rechts)

**Einsatzbereich**

Allgemeine Näharbeiten an Jeans, Berufs-, Sport-, Freizeitbekleidung und anderen Artikeln

**Leistungsmerkmale**

- Max. Stichzahl: 3.600/Min. (abhängig von Nadel-abstand, Material und Arbeitsgang)
- Nadelabstand: 4,8 – 60,0 mm
- Durchgang unter dem Nähfuß: 10,0 mm

**Double-chainstitch special machine in single and multi-needle models with bottom and needle feed**

- The hooks are arranged parallel to each other and work in the seam line (INLINE)
- Precise and even stitch-setting on all materials
- Simplified threading due to the retractable hook; all threading points are accessible from the front of the machine
- Can be equipped with up to 10 needles next to each other
- Other needle distances and seam constructions are possible by conversion:
  - largest distance between outermost needles: 60 mm
  - smallest distance between two needles: 4.8 mm
- By exchanging mechanisms or sewing tools the machine can be adapted to suit individual needs
- The construction is suitable for table-height and standing installation
- Reverse sewing – for the use on sewing units, e.g. 1 head left and 1 head right

**Field of application**

General sewing operations on jeans, workwear, sports-wear, casual wear and other goods

**Performance features**

- Max. speed: 3,600 stitches/min. (depends on needle distance, material and operation)
- Needle distance: 4.8 – 60.0 mm
- Clearance under sewing foot: 10.0 mm

**Специальная швейная машина двойного цепного стежка в одно-и многоигольном исполнении с нижним и игольным транспортером**

- Петлители расположены параллельно и работают вдоль линии строчки (INLINE)
- Точное и равномерное протягивание нити на всех материалах
- Легкая заправка нитки за счет откидывающихся петлителей: все места заправки нитки доступны с передней части машины
- Машина может быть оснащена 10-ю рядом расположенныхми иглами.
- Дополнительное изменение расстояния между иглами и другие рисунки шва возможны с помощью переналадки:
  - максимальное расстояние между внешними иглами: 60 мм
  - минимальное расстояние между двумя иглами: 4,8 мм
- За счет смены аппаратов или рабочих швейных органов машину можно подстроить под индивидуальные потребности
- Конструкция машины подходит как для утопленного монтажа головки, так и для высокого.
- Шитье в обратном направлении строчки – для использования на швейных установках (например, 1 головка слева, 1 головка справа).

**Область применения**

Общие швейные работы на джинсах, рабочей, спортивной одежде и одежде для отдыха и на других изделиях

**Эксплуатационные характеристики**

- Макс. количество стежков: 3.600/мин. ( в зависимости от расстояния между иглами, материала и технологической операции)
- Расстояние между иглами: 4,8 – 60,0 мм
- Проход под лапкой: 10,0 мм

