





314.40

Электропневматический манекен для отпаривания и обдува, для глажки свитеров, футболок и поло, в комплекте со следующим оборудованием:

- Манекен для отпаривания с паронагревателем, в комплекте с чехлом, доступен в трех размерах: мужской, женский, детский;
 - Система обдува воздухом со встроенным электрическим вентилятором мощностью 1125 кВт;
 - Цифровой программатор;
 - Пневматическое устройство для фиксации нижней части тела с ручной регулировкой высоты;
 - Пневматические и регулируемые боковые расширители, в комплекте с чехлом;
 - Передний и задний ограничитель фиксации;
 - Устройство для регулировки размера воротника;
 - Боковые опоры для рукавов, адаптированные для установки различных моделей зажимов:
- 1.пневматические зажимы с фотоэлементом для воротников с пуговицами и футболок.

Предусмотрена возможность централизованного подключения пара (6 бар) и сжатого воздуха (6 А).

Установленная мощность: 1275 кВт.

Электропитание: 3~50 Гц 230 В - 3+N~50 Гц 400 В.

314.41

Электропневматическая машина для формовки и отделки свитеров без воротников с помощью пара и выдувания, в комплекте с:

- Паровой макет с паронагревателем;
 - Система обдува воздухом со встроенным электрическим вентилятором мощностью 1125 кВт;
 - Цифровой программатор с 9 кнопками;
 - Пневматическое устройство для нижней блокировки с пневматически регулируемой высотой и автоматической блокировкой;
 - Автоматическое и регулируемое вертикальное предварительное натяжение;
 - Боковые опоры втулок в комплекте с пневматическими зажимами;
 - Пара рам втулок с ручным управлением.
 - Макет должен быть подключен к основной паровой установке 6 бар и установке сжатого воздуха 6
- А.Установленная мощность 1275 кВт. Напряжение 3~50 Гц 230 В - 3+N~50 Гц 400 В

314.40

Electropneumatic steaming and blowing dummy for the finishing of sweaters, T-shirts and button-neck sweaters, complete with:

- - steaming dummy with steam heater, complete with cover, available in three sizes: man, woman, child;
 - - air blowing with built-in electric fan 1,125kW;
 - - digital programmer;
 - - pneumatic device for bottom blocking, with manual adjustable height;
 - - pneumatic and adjustable side expanders, complete with cover
 - - front and back blocking stopper;
 - - sizing device for collar:
 - - lateral sleeves supports adapted to receive different models of clamps:
1. pneumatic clamps with photocell for button-neck and T-shirts.

The dummy has to be connected to the main steam 6 Bar and compressed air 6Ate plants.

Installed power 1,275kW Voltage 3~50Hz 230V - 3+N~50Hz 400V

314.41

Electropneumatic steaming and blowing dummy for the finishing of sweaters without applied collar, complete with:

- steaming dummy with steam heater;
- air blowing with built-in electric fan 1,125kW;
- digital programmer with 9 keys;
- pneumatic device for bottom blocking with pneumatically adjustable height and automatic blocking;
- automatic and adjustable vertical pretensioning;
- sleeves lateral supports complete with pneumatic clamps;
- couple of sleeves frames with manual operating

The dummy has to be connected to the main steam 6 Bar and compressed air 6Ate plants.

Installed power 1,275kW Voltage 3~50Hz 230V - 3+N~50Hz 400V

Технические данные:

314.40 Габариты: (мм Ш x В x Г) 1330 x 1800 x 1190 | Вес: 200 кг

Электроэнергия: 1,2 кВт - потребление 0,9 кВт/ч

Сжатый воздух: соединение труб 1x Ø6 мм | Давление 6 ATM - потребление 4,5 л/мин

Пар: соединение труб 1x Ø1/2" GAS | Давление 5 ATM - потребление 30 кг/ч

314.41 Габариты: (мм Ш x В x Г) 1330 x 1865 x 1190 | Вес: 1900 кг

Электроэнергия: 1,2 кВт - потребление 0,9 кВт/ч

Сжатый воздух: соединение труб 1x Ø6 мм | Давление 6 ATM - потребление 4,5 л/мин

Пар: соединение труб 1x Ø1/2" GAS | Давление 5 ATM - потребление 30 кг/ч