



**M-TYPE 867 CLASSIC LG – die Spezialmaschine mit differenzierbarer Einfassvorrichtung**

- Differenzierbare Einfassvorrichtung zum spannungsarmen Einfassen an Applikationen mit Innen- und Außenradien
- Vorwählbare zweite Stichlänge für eine perfekte, gleichmäßige Nahtoptik an engen Innen- und Außenradien
- Hohe Unterfadenkapazität durch XXL-Greifer
- Umfangreiches Angebot an Standard-Einfassapparaten
- Am Oberteil befestigter Nähtrieb
- M-TYPE CLASSIC-spezifische Ausstattungsmerkmale wie Fadenabschneider, Verriegelungsautomatik, pneumatische Nähfußlüftung, integrierte LED-Nähleuchte und Ölkontrollleuchte

**Typischer Einsatzbereich**

Einfassarbeiten im Bereich der Automobilindustrie und Technischen Textilien

**Leistungsmerkmale**

- Stichlänge max. 12 mm
- Nähgeschwindigkeit max. 3.000 Stiche/Min.

**M-TYPE 867 CLASSIC LG – the special machine with differentiable binding device**

- Differentiable binding device for low-tension binding operations for applications with inner and outer radii
- Preselectable second stitch length for a perfect, uniform seam appearance of narrow inner and outer radii
- High bobbin thread capacity due to XXL hook
- Great variety of standard binding attachments
- Sewing drive fastened at the machine head
- Equipment features corresponding to the M-TYPE CLASSIC version like thread trimmer, automatic backtacking, pneumatic sewing foot lift, integrated LED sewing lamp and maintenance indicator

**Typical field of application**

Binding operations in the automotive industry and in the field of technical textiles

**Performance features**

- Max. stitch length 12 mm
- Max. sewing speed 3,000 stitches/min.

**M-TYPE 867 CLASSIC LG - специальная машина с дифференциальным окантователем**

- Дифференциальный окантователь для окантовывания конструкций по наружному и внутреннему радиусам с низким натяжением
- Возможен выбор длины второго стежка для идеального, равномерного внешнего вида шва по наружному и внутреннему радиусу
- Высокая вместительность шпули за счет челнока XXL
- Большое разнообразие стандартных насадок -окантователей
- Швейный привод закреплен на головке машины
- Функциональность оборудования соответствующее версии M-TYPE КЛАССИК: обрезка нити, автоматическая закрепка шва, пневматический подъем швейной лапки, встроенный светодиодный швейный светильник, индикатор технического обслуживания

**Типовое применение**

Операции по окантовке в автомобильной промышленности, а также в области технического текстиля и при изготовлении матрасов

**Эксплуатационные характеристики**

- Макс. длина стежка 12 мм
- Макс. скорость пошива 3000 стежков/мин.

