



Doppelkettenstichmaschine mit Differential-Untertransport (Kappnaht)

- Abrufen einer voreingestellten Mehrweite
- Stichsteller mit integrierten Differentialtransport-Einstellhebeln
- PFAFF 5489-H: in Zwei- oder Dreinadelausführung
- Spezialversion: Parallel arbeitender Differentialtransport (-739/01) sowie Walzentransport (-748/26) zum rationellen und verzugfreien Herstellen von Sattel- und Gesäßnähten
- Rotimat: neuer Kettentrenner (Option)
- Option: Reflexlichtschranke für automatischen Nähstop am Nähgutende mit Folgefunktionen: z. B. Ketten trennen, Nähfußlüften u.a.

Einsatzbereich

- Nähen von Sattel- und Gesäßnähten bei Jeans
- Näharbeiten am Airbag

Leistungsmerkmale

- 1.200 – 1.300 Jeans (Sattel- und Gesäßnähte) / 480'
- Max. Stichzahl: 5.500/Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm
- Durchgang unter Nähfuß: 7,0 mm

Double-chainstitch machine with differential bottom feed (lap seam)

- A preset fullness can be called up
- Stitch length regulator with integrated differential feed control levers
- PFAFF 5489-H: Two needles or three needles
- Special version: Parallel-working differential feed (-739/01) and puller feed (-748/26) used for efficient and distortion-free sewing of left-hand lap-felled seams
- Rotimat: new chain cutter (option)
- Option: Light barrier for automatic sewing stop at the fabric end with sequential functions: e.g. chain cutting, sewing foot lifting etc.

Field of application

- Sewing of lap-felled seams and yoke seams by jeans
- Sewing operations on airbag

Performance features

- 1,200 – 1,300 jeans (lap-felled and yoke seams) / 480'
- Max. sewing speed: 5,500 stitches/min.
- Max. stitch length: 4.5 mm
- Clearance under presser foot: 7.0 mm

Швейная машина двойного цепного стежка с нижним дифференциальным транспортером (шов в замок)

- Вызов предварительно выбранной посадки
- Регулятор стежка со встроенными регуляторами дифференциального транспортера
- PFAFF 5489-H в двух-или трехигольном исполнении
- Специальная версия: параллельно работающий дифференциальный транспортер (-739/01), а также роликовый транспортер (-748/26) для рационального изготовления среднего шва брюк без вытягивания
- Rotimat: новое устройство обрезки цепочки (опция)
- Опция: оптический датчик для автоматической остановки процесса шитья в конце материала с последующими функциями, например, обрезка цепочки, подъем лапки и т.д.

Область применения

- Средний шов на джинсах
- Подушки безопасности

Эксплуатационные характеристики

- 1.200 – 1.300 джинс (средний шов) / 480'
- Макс. количество стежков: 5.500 /мин.
- Макс. длина стежка: 4,5 мм
- Проход под лапкой: 7,0 мм

