

















Применение средств малой механизации при изготовлении сорочки на оборудовании фирмы «ДЮРКОПП АДЛЕР АГ»

| Поз. | Операции | Номер шва (согласно N-каталога) | Номер упора (Согласно DAVIS) | Рисунок шва (согласно DAVIS) | Ширина подгибки или отстрачивание по краю шва | Приспособление No. | | Рисунок приспособления | Рекомендуемый класс машин | Швейная оснастка | Игольная пластина | Транспортер | Прижимная лапка | Транспортная лапка | Другие | Игольная система | Рисунок машин/операции |
|------|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------|------------------------|
| | | | | | | Без откидной линейки с пневмо. частями | С откидной линейкой N900 001941 с пневмо. частями | | | | | | | | | | |
| 1 | Настрачивание клеевой с одновременной подгибкой, напр. изготовление манжет | N001 | EN001 | | 10 mm | N001 000039 | N001 060065 | | 271-140332 271-140432 | 271 E 62 | 0275 200130 | 0275 210090 | 0204 000850 | --- | 0271 006618 | 9092 013440 070G | |
| | | | | | 11 – 30 mm (SO) | N001 009006 | N001 069000 | | | | | | | | | | |
| | | N003 | EN049 | | According customers demands! | N003 (SO) | | | 271-140332 271-140432 | 271 E 62 | 0275 200130 | 0275 210090 | 0204 000850 | --- | 0271 006618 | 9092 013440 070G | |
| 2 | Стачивание | --- | EN038 | | | | | | 272-740642 | 272 E 102 (Trimming distance = 5 mm) | 0272 006535 | 0272 006622 | 0272 066324 | --- | --- | 9092 013440 070G | |
| 3 | Отстрачивание по краю, Напр. манжет | --- | EN004 | | Ширина отстрочки: 0,8 mm | | | | 272-140342 | 272 E 70 + CPF 0204 001322 | 0272 006527 | 0272 006629 | 0272 006801 | --- | --- | 9092 013400 080 | |
| | | | | | Ширина отстрочки: > 5 mm | N900 012015 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Стачивание | --- | EN002 | | | | | | 272-740642 | 272 E 107 (Trimming distance = 5 mm) | 0272 006535 | 0272 006633 | 0272 068024 | --- | 0272 007043 | 9092 013440 070G | |
| | | | | | | | | | 275-140342 | 275 E 4 | 0275 200020 | 0275 210020 | 0275 220124 | 0275 220110 | --- | --- | 9092 013400 080 |



| Поз. | Операции | Номер шва (согласно N-каталога) | Номер упора (согласно DAVIS) | Рисунок шва (согласно DAVIS) | Ширина подгибки или отстрачивание по краю шва | Приспособление No. | | Рисунок приспособления | Рекомендуемый класс машин | Швейная оснастка | Игольная пластина | Транспортер | Прижимная лапка | Транспортная лапка | Другие | Игольная система | Рисунок машин/операции |
|------|--|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|---|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------|---|
| | | | | | | Без откидной линейки с пневмо. частями | С откидной линейкой N900 001941 с пневмо. частями | | | | | | | | | | |
| 5 | Отстрачивание по краю, Напр. воротник | --- | EN004 |  | Ширина отстрочки: 2; 5; 10 – 20 mm (adjustable guide) | | N900 040037 (деталь E-комплекта 275 E 26) |  | 275-140342 | 275 E 26 | 0271 006522 | 0273 006604 | 0275 220594 | 0275 220580 | 0271 006618 | 9092 013440 070G |  |
| 6 | Настрачивание стойки воротника к воротнику | --- | EN007 |  | Ширина отстрочки: 0 – 14 mm | | N900 012015 |  | 272-140342 | 272 E 70 | 0272 006527 | 0272 006629 | 0272 006801 | --- | --- | 9092 013440 070G |  |
| | | | | | Ширина отстрочки: 2; 5; 10 – 20 mm (adjustable guide) | | N900 040037 (деталь E-комплекта 275 E 22) |  | 275-140342 | 275 E 22 | 0275 200130 | 0275 210090 | 0275 220104 | 0275 220060 | 0271 006618 | 9092 013440 070G |  |
| 7 | Отстрачивание стойки воротника | --- | EN009 |  | Ширина отстрочки: 0,8 mm | | | | 272-140342 | 272 E 70 + CPF 0204 001321 | 0272 006527 | 0272 006629 | 0272 006801 | --- | --- | 9092 013440 070G |  |
| | | | | | Ширина отстрочки: 2; 5; 10 – 20 mm (adjustable guide) | | N900 040037 (деталь E-комплекта 275 E 22) |  | 275-140342 | 275 E 22 | 0275 200130 | 0275 210090 | 0275 220104 | 0275 220060 | 0271 006618 | 9092 013440 070G |  |
| 8 | Отстрачивание по краю Напр. заготовка карманов сорочки | N005 | EN011 |  | Ширина отстрочки: 0,8 mm | | | | 271-140332 271-140432 | 271 E 60 + CPF 0204 001321 | 0273 006508 | 0273 006608 | 0273 006858 | --- | 0271 006618 | 9092 013440 070G |  |



| Поз. | Операции | Номер шва (согласно N-каталога) | Номер упора (Согласно DAVIS) | Рисунок шва (согласно DAVIS) | Ширина подгибки или отстрачивание по краю шва | Приспособление No. | | Рисунок приспособления | Рекомендуемый класс машин | Швейная оснастка | Игольная пластина | Транспортер | Прижимная лапка | Транспортная лапка | Другие | Игольная система | Рисунок машин/операции | |
|------|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|---|---|---------------------------|----------------------------|--|-------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Без откидной линейки с пневмо. частями | С откидной линейкой N900 001941 с пневмо. частями | | | | | | | | | | | |
| 9 | Отстрачивание планки под петли, предварительно отпрессованная | N469 | EN020 | | Ширина отстрочки: 0 – 50 mm (adjustable guide) | N900 020031 | | | 273-140432 | 273 E 30 + 0273 006845 | 0273 006508 | 0273 006608 | 0273 006825 | --- | 0271 0066118 | 9092 013440 070G | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 173-141110 | 173 E 1 + 0273 006845 |
| 10 | Изготовление планки под пуговицы | N005 | EN026 | | Hem width: 0 – 30 mm | N005 009018 | N005 189000 | | 273-140432 | 273 E 32 | 0275 200130 | 0275 210090 | 0273 006927 | --- | 0271 0066118 | 9092 013440 070G | | |
| | | | EN019 | | Hem width: 0 – 40 mm | N005 009014 | N005 149000 | | | | | | | | | | | fully double folded |
| 11 | Настрачивание накладного кармана | --- | EN017 | | Ширина отстрочки: 0,8 mm | | | | 271-140432 | 271 E 60 + CPF 0204 001322 | 0273 006508 | 0273 006608 | 0273 006858 | --- | 0271 0066118 | 9092 013440 070 G | | |
| 12 | Hemming sleeve vent under facing | N005 | EN019 | | Hem width: 2 mm | | | | 271-140332 271-140432 | 271 E 64 | 0271 006523 | 0271 006619 | 0204 002520 | --- | 0271 0066118 | 9092 013440 070 G | | |
| 13 | Изготовление шлицы рукава с ленты | N015 | EN057 | | Ширина ленты (mm) | Ширина в готовом виде (mm) | Аппарат | Binder with pre-guide, swivel guide, tape roll holder, etc. | | 271-140332 271-140432 | 271 E 68 + N900 003441 (Set for mobile binder) | 0271 006524 | 0271 006620 | 0204 000886 | --- | 0271 0066118 | 9092 013440 070G | |
| | | | | | 35 | 8,0 | N015 000252 | N015 020613 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 40 | 9,0 | N015 000262 | N015 020617 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 45 | 11,0 | N015 000272 | N015 020621 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 45 | 11,0 | N015 000277 | N015 020623 | | | | | | | | | | |



| Поз. | Операции | Номер шва (согласно N-каталога) | Номер упора (согласно DAVIS) | Рисунок шва (согласно DAVIS) | Ширина подгибки или отстрачивание по краю шва | Приспособление No. | | Рисунок приспособления | Рекомендуемый класс машин | Швейная оснастка | Игольная пластина | Транспортёр | Прижимная лапка | Транспортная лапка | Другие | Игольная система | Рисунок машин/операции |
|------|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|---|------------------------|---------------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | Без откидной линейки с пневмо. частями | С откидной линейкой N900 001941 с пневмо. частями | | | | | | | | | | |
| 14 | Изготовление шлицы рукава, предварительно отпрессованной | N015 | EN027 | | | | | | 272-140342 | 272 E 70 + CPF 0204 001321 и/или 0204 001322 | 0272 006527 | 0272 006629 | 0272 006801 | --- | --- | 9092 013440 070 G | |
| 15 | Стачивание и отстрачивание спинки с кокеткой с одновременной подгибкой за одну операцию | N029 | EN024 | | Ширина подгибки: 8 mm Ширина отстрочки: 1 mm | | N029 (SO) + N900 001941 | | 550-15-5 (SO) | 173 E 1 + Специальная лапка 274 V82056 (SO) | 0173 101002 | 0939 017545 | 0173 105001 | --- | --- | 934 SIN-70 | |
| 16 | Стачивание и отстрачивание плечевых швов одновременной подгибкой за одну операцию | N514 | EN029 | | Folding width: 8 mm Ширина отстрочки: 1 mm | | N514 010001 | | 271-140332 271-140432 | 271 E 66 | 0271 006525 | 0275 210090 | 0271 006818 | --- | 0271 006618 | 9092 013440 070G | |
| 17 | Втачивание рукава «французский шов» | N471 | EN113 | | Ширина отстрочки: 10 mm | N471 000001 | N471 010001 | | 272-140342 | 272 E 75 | 0272 006527 | 0272 006630 | 0272 068058 | --- | --- | 9092 013440 070G | |
| | | | | | Ширина отстрочки: 12 mm | | N471 000031 + N900 001941 | | | | | | | | | | |
| 18 | Настрачивание этикеток | --- | EN034 | | Ширина отстрочки: 0 – 50 mm (adjustable guide) | | N900 020031 | | 272-140342 | 272 E 70 + CPF 0204 001321 | 0272 006527 | 0272 006629 | 0272 006801 | --- | --- | 9092 013440 070G | |
| 19 | Attaching cuffs to sleeves | --- | EN033 | | Ширина отстрочки: 0,8 mm | | | | 272-140342 | 272 E 70 + CPF 0204 001321 | 0272 006527 | 0272 006629 | 0272 006801 | --- | --- | 9092 013440 070G | |



| Поз. | Операции | Номер шва (согласно N-каталога) | Номер упора (согласно DAVIS) | Рисунок шва (согласно DAVIS) | Ширина подгибки или отстрачивание по краю шва | Приспособление No. | | Рисунок приспособления | Рекомендуемый класс машин | Швейная оснастка | Игольная пластина | Транспортер | Прижимная лапка | Транспортная лапка | Другие | Игольная система | Рисунок машин/операции |
|------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|---|---|------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | | | Без откидной линейки с пневмо. частями | С откидной линейкой N900 001941 с пневмо. частями | | | | | | | | | | |
| 20 | Подгибка низа сорочки | N005 | EN019 |  | Ширина подгибки: 6 mm | N005 005302 | N005 225303 |  | 275-140342 (для низа с изгибом) Внимание: Только с Z116 027503! | 275 E 28 | 0271 006522 | 0273 006604 | 0275 220214 | 0275 220250 | 0271 006618 | 9092 013440 070G |  |
| | | | | | | Только аппарат! | Аппарат в комплекте с пневмооборудованием | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ширина подгибки: > 6 mm | N005 009022 (SO) | N005 229000 (SO) |  | 273-140432 (для подшивки прямого низа) | 273 E 32 | 0275 200130 | 0275 210090 | 0273 006827 | 0271 006618 | 9092 013440 070G | | |
| | | | | | | Just folder! | pneumatic equipment included | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 mm | N005 000001 | N005 130641 |  | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 mm | N005 000004 | N005 130643 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 mm | N005 000007 | N005 130647 | | | | | | | | | | |
| 11 – 30 mm | N005 009013 (SO) | N005 139000 (SO) | | | | | | | | | | | | | | | |

SO = Специальное изготовление

CPF = Компенсационная лапка