



Колонковая швейная машина с роликовым транспортером

- Новый дизайн классической машины PFAFF для обувной промышленности
- Швейная кинематика с увеличенным подъемом игловодителя до 41 мм и согласованной подачей нитки расширяет область применения для обработки высокоэластичными нитями толщиной от 80/3 до 15/3 синт.
- Высокое качество всех декоративных и соединительных швов
- Закрепка «стежок в стежок»
- Программирование участков шва с помощью панели управления
- Легко регулируемое устройство обрезки нити для коротких концов нити (до 15/3 синт.)
- Легкая регулировка закрепочных стежков на панели управления
- Электромагнитное управление функциями для обрезки нити и подъема роликовой лапки (опция)
- -725/04: Устройство подрезки подкладки, привод ножа снизу (опция)

Типовая область применения

- Монтажные и соединительные швы на обуви, изделиях из кожи и в интерьере автомобиля

Технические данные

- Макс. количество стежков: 3.000/мин
- Макс. длина стежка: 7,0 мм
- Проход под роликовой лапкой: 10,0 мм

Rychloběžný sloupový stroj s kolečkovým podáváním – specializovaný na práce blízko hrany a úzké rádiusy

- Nový design tohoto „PFAFF-Klassikeru“ pro obuvnický průmysl
- Kinematika šití s větším zdvihem jehelní tyče 41 mm a přizpůsobené dodávce niti rozšiřuje oblast použití až k zpracování velmi pružných nití v silách 80/3 - 15/3 syn.
- Nejvyšší kvalita švů při všech ozdobných a upevňovacích švech
- Zapošití „Steh ve stehu“
- Programování šicích úseků na ovládacím panelu
- Jednoduše nastavitelný odstřih nití s krátkými konci (až 15/3 synth.)
- Jednoduché nastavení stehů zapošití na ovládacím panelu
- Elektromagneticky řízené funkce odstřihu nití a zvedání kolečkové patky (Option)
- -725/04: Zařízení pro odřez krajů s pohonem zdola (Option)

Typická oblast použití

- Montážní a prošívací švy na obuvi, koženém zboží a autointeriéru

Technická data

- Max. rychlost šití: 3.000/min.
- Max. délka stehu: 7,0 mm
- Průchodnost pod patkou: 10,0 mm

Колонна машина с рода за лицеви тегели с тесни радиуси

- Новия дизайн на класическата „PFAFF“ машина за обувната индустрия
- Кинематика, осигуряваща голям ход на иглата до 41 mm за работа с дебели синтетични конци от 80/3 - 15/3
- Високо качество на всички видове шевове-лицеви и свързващи
- Затяжки бод в бод
- Програмирани на шевните отсечки посредством панела за управление
- Лесно настройване на механизма за отрязване на конците за късо рязане с дебелина на синтетичния конец до 15/3
- Лесно задаване на бодовете в затяжката от панела
- Электромагнитно задвижване на механизмите за отрязване на конците и повдигане на ролката (опция)
- -725/04: Механизъм за обрязване на канта задвижен от долу (Опция)

Приложение

- Монтажни и лицеви тегели на обувки, кожени изделия, вътрешен интериор на автомобили

Технически данни

- Макс. брой бодове: 3.000/мин.
- Макс. дължина на бода: 7,0 mm
- Проходимост под ролката: 10,0 mm

