



Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit Unter- und Nadeltransport für mittelschweres bis schweres Nähgut

- Frischölschmierung – „Trockene Maschine“ (keine mit Öl gefüllte Ölwanne)
- Gute Stichlängenkontinuität und Nahtqualität
- Großer Greifer (G) mit 50% mehr Fassungsvermögen als bei herkömmlichen Greifern (Option)
- Hohe Flexibilität durch umstellbaren Nadelstangenhub (30,0 auf 36,0 mm): Eine Maschine für alle Materialstärken
- Exzenter für Schräglage des Stoffschiebers
- Messer-/Fängerwechsel für die Fadenschneideinrichtung ohne Neujustage
- Integrierte Lösungen für Presserfußlüftung, Verriegelungseinrichtung ohne Druckluft
- Stichlänge bis 6,0 mm – vorwärts und rückwärts
- -909/14: Fadenklemme für einen sauberen Nähstart (Option)

Einsatzbereich

- Absteppnähte
- Allgemeine Arbeitsgänge in den unterschiedlichsten Bereichen der Bekleidungsindustrie für mittelschweres bis schweres Nähgut

Leistungsmerkmale

- Max. Stichlänge: 6,0 mm
- Max. Stichzahl: 5.500/Min.
- Durchgang unter Nähfuß: 13,0 mm

Single needle lockstitch machine with bottom and needle feed for medium to heavy weight material

- Fresh oil lubrication – “Dry machine” (no oil sump)
- Good stitch length continuity and seam quality
- Large hook (G) with 50 % more capacity than conventional hooks (option)
- High flexibility due to the adjustable needle bar stroke (30.0 to 36.0 mm): One machine for all material thicknesses
- Eccentric for tilted position of the feed dog
- Knife/catcher change on thread trimmer without readjustment
- Integrated solutions for presser foot lift, backtacking mechanism without compressed air
- Stitch length up to 6.0 mm – forwards and reverse
- -909/14: Thread pulling device for neat seam start with thread clamp (option)

Field of application

- Topstitching seams
- General operations in most different garment sectors for medium to heavy weight material

Performance features

- Max. stitch length: 6.0 mm
- Max. speed: 5,500 stitches/min.
- Clearance under sewing foot: 13.0 mm

Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним и игольным транспортом для средних и тяжелых материалов

- «Сухая машина» (без масла в поддоне)
- Стабильная длина стежка и качество шва
- Увеличенный челнок (G) с запасом нитки на 50% больше по сравнению с обычными челноками (опция)
- Высокая гибкость за счет регулируемого подъема игловодителя (с 30,0 до 36,0 мм).
- Машина для материалов различной толщины
- Эксцентрик для наклона рейки
- Замена ножа и ловителя для устройства обрезки нити без новой юстировки.
- Интегрированные решения для автоматического подъема прижимной лапки, устройства закрепки без сжатого воздуха
- Длина стежка до 6 мм – вперед и назад (PFAFF 2081/2083 в исполнении C)
- -909/14: зажим нити для чистого начала стежка (опция)

Область применения

- Отделочные швы
- Универсальное применение во всех областях производства верхней одежды, средние и тяжелые материалы

Эксплуатационные характеристики

- Макс. длина стежка 6,0 мм
- Макс. количество стежков: 5.500 мин.
- Проход под лапкой: 13,0 мм

