



Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit Untertransport für leichte bis mittelschwere Ware

- Frischölschmierung – „Trockene Maschine“ (keine mit Öl gefüllte Ölwanne)
- Gute Stichlängenkontinuität und Nahtqualität
- Hohe Flexibilität durch umstellbaren Nadelstangenhub (30,0 auf 36,0 mm): Eine Maschine für alle Materialstärken
- Exzenter für Schräglage des Stoffschiebers
- Messer-/Fängerwechsel für die Fadenschneideeinrichtung ohne Neujustage
- Integrierte Lösungen für Presserfußlüftung, Verriegelungseinrichtung ohne Druckluft
- Stichlänge bis 6 mm – vorwärts und rückwärts (bei PFAFF 2081/2083 in C-Version)
- -909/14: Fadenklemme für einen sauberen Nähstart (Option)
- Großer Greifer (G) mit 50% mehr Fassungsvermögen als bei herkömmlichen Greifern (Option)
- Option: Ölfreies Nähen durch einfaches Austauschen des Greifers (max. Stichzahl: 4.000/Min.)

Einsatzbereich

Allgemeine Arbeitsgänge in den unterschiedlichsten Bereichen der Bekleidungsindustrie für leichte bis mittelschwere Ware

Leistungsmerkmale

- Max. Stichlänge: 6,0 mm
- Max. Stichzahl: 5.500/Min.
- Nadelstärken: Nm 65 – 100
- Durchgang unter Nähfuß: 13,0 mm

Single needle lockstitch machine with bottom feed for light to medium weight material

- Fresh oil lubrication – “Dry machine” (no oil sump)
- Good stitch length continuity and seam quality
- High flexibility due to the adjustable needle bar stroke (30.0 to 36.0 mm): One machine for all material thicknesses
- Eccentric for tilted position of the feed dog
- Knife/catcher change on thread trimmer without readjustment
- Integrated solutions for presser foot lift, backtacking mechanism without compressed air
- Stitch length up to 6 mm – forwards and reverse (on the PFAFF 2081/83 C-Version)
- -909/14: Thread pulling device for neat seam start with thread clamp (option)
- Large hook (G) with 50 % more capacity than conventional hooks (Option)
- Option: Oil free sewing – by simply changing the hook (max. speed: 4,000 stitches/min.)

Field of application

General operations in most different garment sectors for light to medium weight material

Performance features

- Max. stitch length: 6.0 mm
- Max. speed: 5,500 stitches/min.
- Needle size: Nm 65 – 100
- Clearance under sewing foot: 13.0 mm

Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним транспортером для легких и средних материалов

- «Сухая машина» (без масла в поддоне)
- Стабильная длина стежка и качество шва
- Высокая гибкость за счет регулируемого подъема игловодителя (с 30,0 до 36,0 мм).
- Машина для материалов различной толщины
- Эксцентрик для наклона рейки
- Замена ножа и ловителя для устройства обрезки нити без новой юстировки.
- Интегрированные решения для автоматического подъема прижимной лапки, устройства заправки без сжатого воздуха
- Длина стежка до 6 мм – вперед и назад (PFAFF 2081/2083 в исполнении C)
- -909/14: зажим нити для чистого начала стежка (опция)
- Увеличенный челнок (G) с запасом нитки на 50% больше по сравнению с обычными челноками (опция)
- Опция: Шитье без смазки за счет простой замены челнока (макс. количество стежков: 4.000/мин.)

Область применения

Универсальное применение во всех областях производства верхней одежды, легкие и средние материалы

Эксплуатационные характеристики

- Макс. длина стежка 6,0 мм
- Макс. количество стежков: 5.500 мин.
- Толщина иглы: Nm 65-100
- Проход под лапкой: 13,0 мм

