



387.50-51



387



ПРЕСС ГЛАДИЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОРОТНИКОВ И МАНЖЕТ СОРОЧЕК.

Электропневматический гладильный пресс для глажки воротников и манжет, с фиксированным вакуумным присосом и покрытой нижней поверхностью, а также подвижной, полированной и нагреваемой верхней поверхностью, установленный на рычаге или вертикальном кронштейне, управляемый кнопками. Характеристики и комплектация:

- \* устройства защиты от повторного срабатывания и ручная защита
- \* таймер для вакуума и глажки
- \* верхняя подвижная пластина, установленная на рычаге и управляемая кнопкой
- \* полированная верхняя пластина с электрическим нагревом \* встроенный вакуумный насос мощностью 0,25 кВт
- Версия 50: Полированная верхняя поверхность с паровым нагревом.
- Версия 51: Электрически нагреваемая полированная верхняя поверхность.
- Версия 60: Уменьшенные габаритные размеры позволяют размещать машину даже в стесненных условиях благодаря ее вертикальной конструкции.
- Версия 70: Возможность удвоения производительности благодаря большей площади рабочей поверхности.

387



SHIRTS COLLAR AND CUFFS PRESSING  
Electro-pneumatic ironing press for neck and cuffs ironing, with fixed suction and coated lower surface and movable, polished and heated top surface, mounted on lever or vertical arm, controlled by pushbuttons.

**The machine is complete of:**

- Anti-repeat devices and hand guards;
- Suction and pressing timing.

**Version 50**

Polished upper surface and steam heated.

**Version 51**

Electrically heated polished upper surface.

**Version 60**

The reduced overall dimensions make it possible to position the machine even in tight spaces thanks to its vertical structure.

**Version 70**

Possibility of double production thanks to the larger size of the surface.

387.60



387.70



387

PRENSADO CUELLOS Y PUÑOS CAMISAS

Máquina de planchar electroneumática para cuellos y puños de camisas, con plato inferior fijo, aspirante y recubierto y con plato superior móvil, lúcido y calentado montado sobre brazo de palanca vertical comandado por botones.

**Completa de:**

- Dispositivo antirepetición y salvamanos;
- Temporizado de la aspiración y el prensado.

**Version 50**

Plato superior lúcido calentado a vapor.

**Version 51**

Plato superior lúcido calentado electricamente.

**Version 60**

Las reducidas dimensiones de esta versión permiten posicionar la máquina incluso en espacios reducidos gracias a su estructura vertical.

**Version 70**

Posibilidad de doble producción gracias al mayor tamaño del plato.

387



REPASSAGE COLS ET POIGNETS CHEMISES  
Machine de repassage électropneumatique pour le repassage du col et poignets des chemises, avec un plateau inférieur fixe aspirant et revêtu et un plateau supérieur mobile, poli et chauffé, monté sur un bras à levier ou vertical, commandé à pousoirs.

**La machine est complète de :**

- Dispositif anti-répétition et protection des mains;
- Temporisation aspiration et pressage.

**Version 50**

Plateau supérieur poli et chauffé à vapeur.

**Version 51**

Plateau supérieur poli chauffé électriquement.

**Version 60**

Les mesures réduites d'encombrement permettent de placer la machine même en endroits réduits grâce à sa structure verticale.

**Version 70**

Possibilité de double production grâce à la dimensions plus grande du plateau.

**Технические данные:**

- 387.50** Встроенный вакуумный вентилятор 0,25 кВт - Расход пара: 10 кг/ч  
Мощность: 0,25 кВт - Напряжение: 1+N~50 Гц 230 В - Габариты 1070 x 1100 x 1550 мм (высота) - Вес 210кг
- 387.51** Встроенный вакуумный вентилятор 0,25 кВт - Мощность: 2,65 кВт - Электропитание: 1+N~50 Гц 230 В -  
Габариты 1070 x 1100 x 1550 мм (высота) - Вес 210 кг
- 387.60** Встроенный вакуумный вентилятор 0,37 кВт - Расход пара: 10 кг/ч  
Мощность 0,4 кВт - Электропитание: 1+N~50 Гц 230 В - Габариты 1150 x 500 x 2000 мм (высота) - Вес 100кг
- 387.70** Встроенный вакуумный вентилятор 0,37 кВт - Расход пара: 12 кг/ч  
Мощность 0,4 кВт - Электропитание: 1+N~50 Гц 230 В - Габариты 1075 x 1090 x 1550 мм (высота) - Вес 150кг