



Doppelkettenstich-Spezialnähmaschine mit Unter- und differenzierbarem Obertransport

- Spezialnähmaschine mit vor der Nadel arbeitendem Obertransporteur (-6/41)
- Optimale Nähssicherheit bis zur max. Stichzahl
- Einarbeiten von Mehrweite bzw. verschiebungsfreies Nähen durch differenzierbaren Obertransport
- Option: Obertransport-Momentverstellung zum gezielten Verändern des Obertransportvorschubs während des Nähvorgangs mittels zusätzlicher Tretplatte bzw. Knieschalter (-918/03)
- Separat einstellbarer Obertransporteurdruck optimiert die Verarbeitung diffiziler Ware
- Maschine ist um diverse Apparate erweiterbar, z. B. Apparat -104/02 zum Rückenpasse annähen

Einsatzbereich

- Schulter-Schließnaht (Hemd)
- Rückenpasse (Hemd)
- Schlitzleiste / Reißverschluss (Hose)
- Sakko-Innenfutter zusammennähen

Leistungsmerkmale

- Schulternähte in Hemden: 500 Hemden / 480'
- 1.000 Hemden-Rückenpassen / 480'
- Max. Stichzahl: 5.000/Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm
- Durchgang unter Nähfuß: 7,0 mm

Double-chainstitch special sewing machine with bottom and differential top feed

- Special sewing machine with pulling-type top feed (-6/41)
- Optimum sewing reliability, even at max. speed
- Fullness application or shift-free sewing, due to differential top feed
- Option: Instant-change top feed for changing the top feed setting during sewing by pedal- or knee-switch control (-918/03)
- Separately adjustable pressure of vibrating presser for optimum sewing of difficult fabrics
- Machine can be equipped with several special attachments, e.g. attachment -104/02 for sew on yoke

Field of application

- Close shoulder seams (shirt)
- Sew on yoke (Shirt)
- Fly piece / zipper (trouser)
- Close jacket lining

Performance features

- Shoulder seams in shirts: 500 shirts / 480'
- 1,000 shirt back jokes / 480'
- Max. sewing speed: 5,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 4.5 mm
- Clearance under presser foot: 7.0 mm

Специальная швейная машина двойного цепного стежка с нижним и верхним дифференциальным транспортом

- Специальная швейная машина с верхним транспортером, работающим перед или за иглой
- Оптимальная надежность шитья, даже на максимальной скорости
- Обработка посадки или шитье без смещения за счет дифференциального верхнего транспортера
- Опция: Мгновенная регулировка верхнего транспортера для изменения его хода во время процесса шитья с помощью дополнительной педали или колennого выключателя (-918/03)
- Отдельно регулируемое давление верхнего транспортера оптимизирует обработку сложных материалов
- Машина может быть дооснащена различными аппаратами, например, аппарат -104/02 для притачивания кокетки к спинке.

Область применения

- Плечевой отделочный шов (сорочка)
- Кокетка (сорочка)
- Гульфик / молния (брюки)
- Стачивание подкладки пиджака

Эксплуатационные характеристики

- Плечевые швы на сорочках: 500 сорочек / 480'
- 1.000 кокеток на спине сорочки / 480'
- Макс. количество стежков: 5.000/мин.
- Макс. длина стежка: 4,5 мм
- Проход под лапкой: 7,0 мм

