



Doppelkettenstich-Augenknopflochautomat für den universellen Einsatz

- Kurzabschneider für Nadelfaden; Greifer- und Gimpfaden werden manuell geschnitten
- Hochwertige Steuerungstechnik mit DAC comfort und Maschinen-ID
- Kopieren von Maschinenparametern per USB-Stick
- Speichern der Maschinenparameter in der Maschinen-ID; alle Parameter bleiben beim Steuerungswechsel erhalten
- Verbesserte Nahtqualität durch optimierte Nadelfadenspannung mit Selbstüberwachung
- Einsatz von langlebigen, elektro-pneumatischen Ventilen, Beschaffung regional (z. B. Asien)
- Doppelter Umlauf des Programms für ausdrucksvolle Knopflöcher mit dünnen Nähfaden
- Größtmögliche Vielseitigkeit speziell beim Einsatz in der Damen-Oberbekleidung und in der Mantelfertigung

Einsatzbereich

Perfekte Augenknopflöcher und Schnürlöcher in unterschiedlichsten Anwendungen

Leistungsmerkmale

- Schnittlänge 8,0 – 50,0 mm*
- Nählänge bis 68,0 mm*
- Schnürl Lochdurchmesser 1,0 – 7,0 mm*
- Nähgeschwindigkeit max. 2.500 Stiche/Min.

* = je nach Ausstattung

Automatic double-chainstitch eyelet buttonholer for universal use

- Short thread trimmer for needle thread; looper thread and gimp thread are cut manually
- High-quality control system of DAC comfort and Machine-ID
- Machine parameters can be copied by USB-flash drive
- Saving of machine parameters in machine-ID; all parameters are retained after changing the control box
- Improved seam quality by optimized needle thread tension with self-monitoring function
- Use of long-life, electro pneumatic valves (regional sourcing – e.g. Asia)
- Double stitching function for expressive buttonholes with thin thread sizes
- Maximum versatility of use, especially in the production of ladies' outerwear and coats

Field of application

Perfect eyelet buttonholes and round eyelets in different applications

Performance features

- Cutting length 8.0 – 50.0 mm*
- Sewing length up to 68.0 mm*
- Diameter of round eyelets 1.0 – 7.0 mm*
- Max. sewing speed 2,500 stitches/min.

* = according to sewing equipment

Автомат для выполнения петель с глазком цепным стежком для универсального применения

- Короткая обрезка игольной нити; нить петлителя и каркасная нить обрезаются вручную
- Высококачественная технология управления с пультом DAC comfort и ID машины
- Копирование параметров машины через USB
- Сохранение в памяти параметров машины в ID машины, все параметры сохраняются при замене блока управления
- Улучшенное качество шва за счет оптимизированного натяжения нити с датчиком
- Использование долговечных электропневматических клапанов, региональные поставщики (н-р, Азия)
- Функция двойного прохода для усиления петли, выполненной тонкими нитками
- Максимальная универсальность применения, особенно в производстве верхней женской одежды и пальто

Область применения

Идеальные петли с глазком и петли под шнур

Эксплуатационные характеристики

- Длина прорубки 8,0 – 50,0 мм *
- Длина петли до 68,0 мм *
- Диаметр петли под шнур 1,0 – 7,0 мм
- Макс. скорость шитья 2.500 стежков/мин.

* = в зависимости от оснастки

