




2083-731/01



Einnadel-Doppelsteppstichmaschine mit Untertransport und mechanisch zuschaltbarem Kanten-schneider

- Frischölschmierung – „Trockene Maschine“ (keine mit Öl gefüllte Ölwanne)
- Gute Stichlängenkontinuität und Nahtqualität
- Großer Greifer (G) mit 50% mehr Fassungsvermögen als bei herkömmlichen Greifern (Option)
- Hohe Flexibilität durch umstellbaren Nadelstangenhub (30,0 auf 36,0 mm) – eine Maschine für alle Materialstärken
- Messer-/Fängerwechsel für die Fadenschneideinrichtung ohne Neujustage
- Integrierte Lösungen für Presserfußlüftung, Verriegelungseinrichtung ohne Druckluft
- -909/14: Fadenklemme für einen sauberen Nähstart (Option)
- Option: Ölfreies Nähen durch einfaches Austauschen des Greifers (max. Stichzahl: 4.000/Min)

Einsatzbereich

Nähte mit sauber abgeschnittenen Nahtkanten

Leistungsmerkmale

- Max. Stichlänge: 6,0 mm
- Max. Stichzahl: 5.500/Min.
- Durchgang unter Nähfuß: 13,0 mm

Single needle lockstitch machine with bottom feed and mechanically switchable edge trimmer

- Fresh oil lubrication – “Dry machine” (no oil sump)
- Good stitch length continuity and seam quality
- Large hook (G) with 50 % more capacity than conventional hooks (option)
- High flexibility due to the adjustable needle bar stroke (30.0 to 36.0 mm) – one machine for all material thicknesses
- Knife/catch change on thread trimmer without readjustment
- Integrated solutions for presser foot lift, backtacking mechanism without compressed air
- -909/14: Thread pulling device for neat seam start with thread clamp (option)
- Option: Oil free sewing – by simply changing the hook (max. speed: 4,000 stitches/min.)

Field of application

Seams with neatly cut edges

Performance features

- Max. stitch length: 6.0 mm
- Max. speed: 5,500 stitches/min.
- Clearance under sewing foot: 13.0 mm

Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним транспортером и механическим устройством обрезки края

- «Сухая машина» (без масла в поддоне)
- Стабильная длина стежка и качество шва
- Увеличенный челнок (G) с запасом нитки на 50% больше по сравнению с обычными челноками (опция)
- Высокая гибкость за счет регулируемого подъема игловодителя (с 30,0 до 36,0 мм). Машина для материалов различной толщины
- Замена ножа и ловителя для устройства обрезки нити без новой юстировки.
- Интегрированные решения для автоматического подъема прижимной лапки, устройства закрепки без сжатого воздуха
- -909/14: зажим нити для чистого начала стежка (опция)
- Опция: шитье без смазки за счет простой замены челнока (макс. количество стежков: 4.000/мин.)

Область применения

Швы с аккуратно обрезанной кромкой

Эксплуатационные характеристики

- Макс. длина стежка: 6,0 мм
- Макс. количество стежков: 5.500/мин.
- Проход под лапкой: 13.0 мм

