



173-141610



Einnadel-Doppelkettenstichmaschine mit Unter- und Walzen-Obertransport

- Der drehzahlstabile Walzenobertransport wird extrem dicht hinter der Nadel wirksam
- Der Walzenobertransport der 173 ist hochschwenkbar – dadurch entsteht ein nutzbarer Freiraum wie bei der 171
- Die Transportlänge des Walzenobertransports ist über ein Stellrad justierbar und sorgt so für absolut glatte Nähte
- Einfacher Umbau auf Zwei-Nadelmaschine möglich
- Optimale Stichbildung durch automatische Anpassung der Unterfadenmenge

Einsatzbereich

- Allgemeine Arbeitsgänge
- Endlos-Reißverschluss auf linke Schlitzleiste nähen
- Absteppen von Hosenseitennähten mit Spezialanschlag
- Schließen von langen Nähten in der Sakko- und Hosenfertigung
- Rückenpasse im Hemd annähen und absteppen

Leistungsmerkmale

- 4.000 Endlos-Reißverschlüsse auf linke Schlitzleiste nähen / 480'
- 1.000 Hemden-Rückenpassen / 480'
- Walzen-Obertransport einstellbar bis max. 7,0 mm Transportlänge
- Stichlänge max. 4,0 mm
- Nähgeschwindigkeit max. 6.000 Stiche/Min.

Single needle double-chainstitch machine with bottom feed and top puller feed

- The constant speed top puller feed becomes effective extremely close behind the needle
- The top puller feed of the 173 can be swivelled upwards – unrestricted clearance like class 171
- The feed length of the top puller feed is adjustable by setting wheel and cares for absolutely flat seams
- Quick and easy conversion into a twin needle machine
- Optimum stitch formation due to automatic adaptation of the looper thread quantity

Field of application

- General operations
- Sew endless zipper to left fly piece
- Topstitch trousers side seams with special guide from below
- Closing of long seams in jacket and trousers production
- Attaching and topstitching of shirt back yokes

Performance features

- 4,000 left fly pieces with endless zippers / 480'
- 1,000 shirt back yokes / 480'
- Top puller feed adjustable up to a feed length of 7.0 mm
- Max. stitch length 4.0 mm
- Max. sewing speed 6,000 stitches/min.

Одноигольная машина двойного цепного стежка с нижним и верхним роликовым транспортером

- Постоянная скорость верхнего роликового транспортера обеспечивает эффективное давление на ткань за иглой
- Верхний роликовый транспортер кл.173 можно приподнять вверх – благодаря этому образуется свободное полезное пространство как в кл.171
- Величина продвижения верхнего роликового транспортера регулируется установочным колесом, что гарантирует абсолютно плоские швы.
- Простое переоснащение в двухигольную машину.
- Оптимальное формирование стежка благодаря автоматической подстройке к количеству нити на петлителе

Область применения

- Типовые операции
- Вшивание бесконечной молнии в гульфик
- Стачивание боковых швов брюк со специальной нижней направляющей
- Стачивание длинных швов при изготовлении пиджаков и брюк
- Притачивание и отстрочка кокетки к спинке сорочки

Эксплуатационные характеристики

- Вшивание 4.000 бесконечных молний в гульфик / 480'
- 1.000 кокеток сорочки / 480'
- Величина продвижения верхнего роликового транспортера до макс. 7 мм
- Макс. длина стежка 4,0 мм
- Макс. скорость шитья 6.000 стежков/мин.

