



512-212-01



**CNC-gesteuerter Doppelsteppstich-Riegelautomat mit einer Kontraktionsklammer zum Riegeln von Knopflöchern**

- Kurze Zykluszeit für höhere Effizienz durch schrittmotorgesteuerte Klammerlüftung
- Ölfreie Konstruktion des Maschinenoberteils – kein Verschmutzen des Nähgutes
- Oberfadensklammer unter der Stichplatte für sicheren Nähstart
- Fadenabschneider für kurze Fadenenden – kein nachträgliches Verschneiden erforderlich
- Fadenwischer für sauberen Nahtbeginn
- Mechanische Fadenspannung für einfache und schnelle Anpassung an unterschiedliches Nähgut
- Eigene Nahtprogramme, per USB Stick einspielbar
- Stabilisator zum Ausgleich von elektrischen Spannungsspitzen
- Keine Druckluft erforderlich

**Einsatzbereich**

Riegeln von Knopflöchern an Sakkos, Blazern und Mänteln

**Leistungsmerkmale**

- Nähfeldgröße 8,5 x 3,5 mm
- 50 vorprogrammierte Riegel zur Auswahl
- Speicherplätze für 50 Riegelvarianten
- 25 Nahtfolgen mit jeweils max 30 Riegelvarianten
- Riegelmaße in %-Schritten veränderbar
- Nähgeschwindigkeit max. 3.000 Stiche/Min.

**CNC controlled automatic lockstitch bartacker with Contraction clamp for bartacks of buttonholes**

- Short cycle time for high efficiency through step-motor controlled clamp lift
- Oil-free machine head – material remains free of oil stains
- Needle thread clamp below the throat plate to secure the sewing start
- Thread trimmer for short thread ends – no separate trimming required
- Thread wiper for neat seam beginning
- Mechanical thread tension for easy and quick adaptation to different fabrics
- Own stitch pattern transferred via USB-flash drive
- Stabilizer to balance electric voltage peaks
- No compressed air required

**Field of application**

Bartacks of buttonholes in jackets, blazers and coats

**Performance features**

- Sewing field size 8.5 x 3.5 mm
- 50 preprogrammed bartacks to choose from
- Memory capacity for 50 bartack variants
- 25 sequences each up to 30 bartack variants
- Bartack dimensions can be changed in % steps
- Sewing speed max. 3,000 stitches/min.

**ЧПУ управляемый закрепочный автомат челночного стежка со сжатым зажимом для выполнения закрепки на петлях**

- Короткое время цикла для высокой эффективности за счет подъема зажима ткани, управляемого шаговым мотором
- Безмасляная конструкция швейной головки, не оставляет загрязнений на швейных деталях
- Зажим верхней нити под игольной пластиной для надежного начала шитья
- Короткие концы ниток после обрезки, не требуется дополнительной подрезки
- Нитеотводчик для чистого начала шва
- Механическое натяжение нити для простой и быстрой подстройки к различным тканям
- Составление собственных программ шва с возможностью передачи с помощью USB-накопителя
- Стабилизатор для выравнивания максимального напряжения сети
- Не требуется сжатый воздух

**Область применения**

Выполнение закрепки на петлях на пиджаке, жакете и пальто

**Эксплуатационные характеристики**

- Макс. размер поля шитья 8,5 x 3,5 мм
- 50 предварительно запрограммированных закрепок на выбор
- Объем памяти на 50 вариантов закрепок
- 25 последовательностей шва с 30 вариантами закрепки в каждой последовательности
- Размер закрепки меняется в % шага
- Макс. скорость шитья 3.000 стежков/мин.

