



Hochleistungs-Zick-Zack-Spezialnähmaschine mit Differential-Untertransport

- Hohe Flexibilität für verschiedenste Arbeitsgänge von leichten bis mittelschweren Materialien (durch die Auswahl an verschiedenen Nährichtungen)
- Hohe Nahtqualität dank geringer Fadenspannungswerte
- Ruhiger, vibrationsarmer Lauf auch bei höchster Geschwindigkeit
- Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem Nähfußdruck ergibt optimale, glatte Nähte
- Greifer-Frischölschmierung mit Feinregulierung – keine Materialverschmutzung
- Minimale Materialverdrängung durch die optimale Nadelstangenkinematik
- 939-U: Mechanische Umschaltung von Einfach-Zick-zack auf 4-fach oder 6-fach Zickzack

Einsatzbereich

- Allgemeine Näharbeiten (-6/01)
- Unterkragen überlappt an Oberkragen nähen (-32/23)

Leistungsmerkmale

- Max. Stichzahl: 6.000/Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm
- Max. Überstichbreite: 6,0 mm

High-speed zigzag special sewing machine with differential bottom feed

- High flexibility for many different operations from light to medium materials (due to the range of different sewing equipment)
- High seam quality thanks to low thread tension values
- Quiet low-vibration run even at top speed
- Very good feed properties with a very low sewing foot pressure result in optimum, smooth seams
- Fresh oil hook lubrication with precision adjustment – no soiled materials
- Minimum material displacement due to the optimum needle bar cinematics (straight needle entry)
- 939-U: Mechanical change from single zig-zag to 4-stitch or 6-stitch zigzag

Field of application

- General sewing operations (-6/01)
- Sewing undercollar to top collar overlapped (-32/23)

Performance features

- Max. speed: 6,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 4.5 mm
- Max. zigzag stitch width: 6.0 mm

Высокопроизводительная специальная швейная машина зигзагообразного стежка с нижним дифференциальным транспортом

- Высокая гибкость для различных технологических операций на легких и средних материалах (за счет выбора различной швейной оснастки)
- Высокое качество шва за счет низких значений натяжения нити
- Спокойный, маловибрационный ход, даже при высокой скорости
- Очень хорошие свойства транспорта при минимальном давлении лапки являются предпосылкой для оптимально гладких швов
- Оптимально регулируемая смазка челнока – отсутствие загрязнения материала
- Минимальное смещение материала за счет оптимальной кинематики игловодителя
- 939-U: механическое переключение с однопрокольного на четырех или шестипрокольный зигзаг

Область применения

- Общие швейные работы (-6/01)
- Настрачивание подворотника на воротник (-32/23)

Эксплуатационные характеристики

- Макс. количество стежков: 6.000/ мин.
- Макс. длина стежка: 4,5 мм
- Макс. ширина зигзага: 6,0 мм

