



Hochleistungs-Zick-Zack-Spezialnähmaschine

- Hohe Flexibilität für verschiedenste Arbeitsgänge bei mittelschweren Materialien
- Hohe Nahtqualität dank geringer Fadenspannungswerte
- Ruhiger, vibrationsarmer Lauf auch bei höchster Geschwindigkeit
- Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem Nähfußdruck ergibt optimale, glatte Nähte
- Greifer-Frischölschmierung mit Feinregulierung – keine Materialverschmutzung
- Minimale Materialverdrängung durch die optimale Nadelstangenkinematik
- 918-U/938-U: Mechanische Umschaltung von Einfach-Zickzack auf 4-fach oder 6-fach Zickzack

Einsatzbereich

- Allgemeine Näharbeiten (-6/01) z. B. Mieder, Unter- und Nachtwäsche
- Zick-Zack-Arbeiten bei Schuhen und Leder (-49/01)

Leistungsmerkmale

- Max. Stichzahl: 5.000/6.000 Min.
- Max. Stichlänge: 4,5 mm
- Max. Überstichbreite: 10,0/6,0 mm

High-speed zigzag special sewing machine

- High flexibility for many different operations on medium materials
- High seam quality thanks to low thread tension values
- Quiet low-vibration run even at top speed
- Very good feed properties with a very low sewing foot pressure result in optimum, smooth seams
- Fresh oil hook lubrication with precision adjustment – no soiled materials
- Minimum material displacement due to the optimum needle bar cinematics (straight needle entry)
- 918-U/938-U: Mechanical change from single zigzag to 4-stitch or 6-stitch zigzag

Field of application

- General sewing operations (-6/01) e.g. underwear, lingerie and sleepwear
- Zigzag sewing operations on shoes and leather (-49/01)

Performance features

- Max. speed: 5,000/6,000 stitches/min.
- Max. stitch length: 4.5 mm
- Max. zigzag stitch width: 10.0/6.0 mm

Высокопроизводительная специальная швейная машина зигзагообразной строчки

- Высокая гибкость для различных технологических операций на средних материалах
- Высокое качество шва за счет низких значений натяжения нити
- Спокойный, маловибрационный ход, даже при высокой скорости
- Очень хорошие свойства транспорта при минимальном давлении лапки являются предпосылкой для оптимально гладких швов
- Оптимально регулируемая смазка челнока – отсутствие загрязнения материала
- Минимальное смещение материала за счет оптимальной кинематики игловодителя
- 918-U / 938-U: механическое переключение с однопрокольного на четырех-или шестипрокольный зигзаг

Область применения

- Общие швейные работы (-6/01), например, корсетные изделия, нижнее и ночное белье
- Зигзаг-работы на обуви и коже (-49/01)

Эксплуатационные характеристики

- Макс. количество стежков: 5.000/6.000 мин.
- Макс. длина стежка: 4,5 мм
- Макс. ширина зигзага: 10,0/6,0 мм

