



1243-712



Flachbettmaschine für Heft- und Unterschlagarbeiten

- Spezialmaschine für Heft- und Unterschlagarbeiten an Sakkos, Mänteln, Schulterpolstern, usw.
- Leichtes Nachziehen des Fadens beim Verschieben des Nähgutes
- Einpunkt-Heftung durch gezieltes „Stich-in-Stich“ nähen, über Fußpedal gesteuert
- Einfaches Verarbeiten von Materialien bis zu 12,0 mm Dicke, je nach verwendetem Nadelsystem
- Fadenabschneider (-900/56)

Einsatzbereich

Heft- und Unterschlagarbeiten an Sakkos, Mänteln, Schulterpolstern, usw.

Leistungsmerkmale

- Vordere Kante, Kragen und Saum heften:
400 Sakkos / 480'
- Fassonbruch und Besetzen heften:
370 – 400 Sakkos / 480'
- Max. Stichzahl: 1.000/Min.

Flat bed machine for tacking and basting operations

- Special machine for tacking and basting of jackets, overcoats, shoulder pads, etc.
- Easy drawing of the thread when shifting the work-piece
- One-stitch tacking because of pedal-controlled inching
- Simple processing of materials up to a thick of 12.0 mm, depending on the used needle system
- Thread trimmer (-900/56)

Field of application

Tacking and basting of jackets, overcoats, shoulder pads, etc.

Performance features

- Basting of front edges, collar and hem:
400 jackets / 480'
- Baste lapel break and facing:
370 – 400 jackets / 480'
- Max. speed: 1,000 stitches/min.

Машина с плоской платформой для сметывающих работ

- Специальная машина для сметывающих работ на мужском пиджаке, пальто, подплечиках и т.д.
- Легкое затягивание нити при перемещении материала
- Точечное сметывание за счет шитья «стежок в стежок» с помощью педали
- Простая обработка материалов толщиной до 12,0 мм, в зависимости от используемой системы иглы
- Устройство обрезки нити (-900/56)

Область применения

Сметочные работы на мужских пиджаках, пальто, подплечиках и т.д.

Эксплуатационные характеристики

- Сметывание борта, воротника и подгиба низа пиджака: 480 пиджаков / 480'
- Сметывание перегиба лацкана и лацкана 370 – 400 пиджаков / 480'
- Макс. количество стежков: 1.000/мин.

