



Einnadel-Doppelstepstichmaschine mit Untertransport, „Semi-Dry-Head“ mit Direktantrieb für leichte bis mittelschwere Ware

- Besonders weicher Maschinenlauf
- Sauberes Stichbild bei niedrigster Fadenspannung
- Semi-Dry-Head, ölfreies Oberteil, nur der Greifer wird geschmiert
- Komfortables Einstellen des Nähfußdrucks ohne Werkzeug
- Sauberer Nahtanfang durch Fadeneinziehvorrichtung
- Automatisches Verriegeln und Fadenabschneiden serienmäßig
- Integrierte Elektromagnete für alle automatischen Funktionen, druckluftfrei
- Leichtere Handhabung des Nähguts durch schmalen Nähkopf und großen Durchgangsraum

Einsatzbereich

- Universeller Einsatz in allen Bereichen der Bekleidungsindustrie für leichte bis mittelschwere Ware
- Schulternähte in Hemden

Leistungsmerkmale

- Nähfußlüftung max. 14,5 mm
- Stichlänge max. 4,5 mm
- Nadelstärken: Nm 65 – 100
- Nähgeschwindigkeit max. 5.000 Stiche/Min.
- Schulternähte in Hemden: 500 Hemden / 480'

Single needle lockstitch machine with bottom feed, „Semi-Dry-Head“ with direct drive for light to medium weight material

- Particular soft machine run
- Perfect stitch formation with lowest thread tension
- Semi-Dry-Head, oil-free machine head; only the hook is lubricated
- Convenient adjustment of the sewing foot pressure without any tools
- Neat seam beginning by means of thread nipper
- Standard automatic backtacking and thread trimming
- Integrated electromagnets for all automatic functions, without compressed air
- Easier handling of the material due to slim sewing head and large clearance

Field of application

- Universal use in all sectors of the apparel industry for light to medium weight material
- Shoulder seams in shirts

Performance features

- Max. sewing foot lift 14,5 mm
- Max. stitch length 4,5 mm
- Needle size: Nm 65 – 100
- Max. sewing speed 5,000 stitches/min.
- Shoulder seams in shirts: 500 shirts / 480'

Одноигольная швейная машина челночного стежка с «полусухой головкой» и прямым приводом

- Мягкий ход машины
- Идеальные стежки даже с минимальным натяжением нити
- Полусухая головка, смазывается только челнок
- Чистое начало шва за счет устройства зажима нити
- Интегрированные электромагниты для всех автоматических функций, без сжатого воздуха
- Легкая обработка швейного материала благодаря узкой швейной головке и вылету рукава.

Область применения

- Универсальное применение во всех областях производства верхней одежды, легкие и средние материалы.
- Плечевые швы на сорочках

Эксплуатационные характеристики

- Макс. подъем лапки 14,5 мм
- Макс. длина стежка 4,5 мм
- Толщина иглы: Nm 65-100
- Макс. скорость шитья 5.000 стежков/мин.
- Плечевые швы на сорочках: 500 сорочек / 480'

