



New drive technology
P40CD

Колонковая швейная машина для изготовления обуви с левой колонкой

- Новый дизайн классической машины PFAFF для обувной промышленности
- Швейная кинематика с увеличенным подъемом игловодителя до 41 мм и согласованной подачей нитки расширяет область применения для обработки высокоэластичными нитями толщиной от 80/3 до 15/3 синт.
- Высокое качество всех декоративных и соединительных швов
- Закрепка «стежок в стежок»
- Программирование участков шва с помощью панели управления
- Легко регулируемое устройство обрезки нити для коротких концов нити (до 15/3 синт.)
- Электромагнитное управление функциями для обрезки нити и подъема роликовой лапки
- Легкая регулировка закрепочных стежков на панели управления
- -725/04: Устройство подрезки подкладки, привод ножа снизу (опция)

Типовая область применения

- Стачивание верха обуви с подкладкой с одновременной подрезкой подкладки

Технические данные

- Макс. количество стежков: 3.000/мин
- Макс. длина стежка: 5,0 мм
- Проход под роликовой лапкой: 10,0 мм

Sloupový rychloběžný stroj se sloupkem vlevo pro výrobu obuvi

- Nový design tohoto „PFAFF-Klassikeru“ pro obuvnický průmysl
- Kinematika šití s větším zdvihem jehelní tyče 41 mm a přizpůsobené dodávce niti rozšiřuje oblast použití až k zpracování velmi pružných nití v silách 80/3 - 15/3 syn.
- Nejvyšší kvalita švů při všech ozdobných a upevňovacích švech
- Zapošívání „Steh ve stehu“
- Programování šicích úseků na ovládacím panelu
- Jednoduše nastavitelný odstřih nití s krátkými konci (až 15/3 synth.)
- Elektromagneticky řízené funkce odstřihu nití a zvedání kolečkové patky
- Jednoduché nastavení stehů zapošíť na ovládacím panelu
- -725/04: Zařízení pro odřez krajů s pohonem zdola (Option)

Typická oblast použití

- Našití se současným podříznutím podšívky na svršek obuvi

Technická data

- Max. rychlost šití: 3.000/min.
- Max. délka stehu: 5,0 mm
- Průchodnost pod patkou: 10,0 mm

Колонна машина за обувното производство с колона разположена от ляво на иглата

- Нов дизайн на PFAFF-класическа машина за обувната индустрия
- Кинематика, осигуряваща голям ход на иглата до 41 мм за работа с дебели синтетични конци от 80/3 - 15/3
- Високо качество на всички видове шевове-лицеви и свързващи
- Затяжки бод в бод
- Програмиране на шевни отсечки посредством панела за управление
- Лесно настройване на механизма за отрязване на конците, късо рязане на синтетични конци с дебелина до 15/3
- Электромагнитно задвижване на механизмите за отрязване на конците и повдигане на родата
- Лесно задаване на бодовете в затяжката посредством панела
- -725/04: Механизъм за обрязване на канта задвижен от долу (Опция)

Приложение

- Лицеви шевове и обрязване на хастара на саите на обувките

Технически данни

- Макс. брой бодове: 3.000/мин.
- Макс. дължина на бода: 5,0 мм
- Проходимост под родата: 10,0 мм

