





Ручная регулировка вакуума или обдува.
Vacuum or blowing manual adjustment.




Автоматическое управление для перенаправления воздушного потока от стола к поворотному рычагу.
Automatic control to divert the air flow from table shape to rotating arm.



Возможность размещения педалей управления справа или слева
Possibility to fit the foot pedal controls on the right or on the left



Регулировка высоты с помощью газового балансирующего устройства.
Height adjustment by gas-operated operating balance device.



Полностью модульный стол.
Full modular table.

104.21.2093



Гладильный стол с регулировкой высоты, с подогревом или охлаждением, ручной регулировкой вакуума или обдува с автоматическим перенаправлением воздушного потока от гладильной доски к поворотному рычагу.

Версии:

104.12

- Вакуумный гладильный стол, подключаемый к центральному вакуумным, паровым и пневматическим установкам.
- Формы, нагреваемые паром.

104.21

- Автономный вакуумный стол
- Электрически нагреваемые формы
- Возможность установки 1 или 2 поворотных рычагов
- В комплекте с воздухоотводным патрубком

104.41

- Автономный вакуумный стол
- Электрически нагреваемые формы
- Возможность установки 1 или 2 поворотных рычагов
- В комплекте с воздухоотводным патрубком

104.44

- Автономный вакуумный стол
- Электрически нагреваемые формы
- Возможность установки 1 или 2 поворотных рычагов
- В комплекте с воздухоотводным патрубком
- Парогенератор 3,5 кВт, котел емкостью 7 л (проверен P.E.D.) и подача воды электрическим насосом 0,37 кВт

Аксессуары:

- лампа;
- противовес с железным креплением;
- противовес с железным креплением и лампой;
- поворотный рычаг L=250, 500 или 700 мм;
- поворотная железная стойка для правоориентированных форм;
- вторая железная подставка.

**104.21.2093**

Ironing table, adjustable in height, with heated or cold shape, manual adjustment of vacuum or blowing with automatic diversion of air flow from the shape to the swing-arm.

104.12

- Vacuum ironing table to be connected to the central vacuum, steam and compressed air plants
- steam-heated shapes.

104.21

- independent vacuum table
- electrically heated shapes
- possibility to fit 1 or 2 swing-arms
- complete with stack for air exhausting

104.41

- independent vacuum and blowing table
- electrically heated shapes
- possibility to fit 1 or 2 swing-arms
- complete with stack for air exhausting

104.44

- independent vacuum and blowing table
- electrically heated shapes
- possibility to fit 1 or 2 swing-arms
- complete with stack for air exhausting
- steam generator 3,5 kw, boiler of 7 lt. Capacity (inspected by P.E.D.) and water feeding by electric pump 0,37 kw

Accessories

- lamp
- counter-balance with iron link
- counter-balance with link for iron and lamp
- swing arm L=250 or 500 or 700 mm
- turning iron stand for right oriented shapes
- second iron stand

Technical details

104.

Габариты: (мм Ш x В x Г) 1550 x 1740 x 410 | Вес: 140 кг
 Сжатый воздух: трубное соединение 1x ø6 мм | Давление 6 АТМ - расход 0,28 Нл/мин.
 Электроэнергия: 1,46 кВт - расход 1,1 кВт/ч.